

Հայաստանի Հանրապետությունում զոյնություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր դպրոցական շենքերի նախագծման ուղեցույց



Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն



Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր դպրոցական շենքերի նախագծման ուղեցույց

Կազմված է՝

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար

Կազմված է՝

«APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL»-ի կողմից

Զոն Ա. Հայնց, նախագծի գործադիր տնօրեն

Վերոնիկա Սեղիլոս, նախագծի ղեկավար

Ֆինանսավորող՝

ՀԱՍԱԾԻԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ/

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱՋԵՑՄԱՆ ԳԼՈԲԱԼ ՆԱԽԱՋԵՇՈՆՈԹՅՈՒՆ

Վիկա Ռոզարիի Բողաերթու, ծրագրի ղեկավար

Թափաղզվա Դուբե, ծրագրի համադեկավար

Մարիա Մարքվիդա, աղետածին ռիսկերի կառավարման խորհրդատու

Նորա Միջոյան, հետազոտող-վերլուծաբան

ՆԱԽԱԳԾԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Փիթեր Յանն, նախագահ (ԱՄՆ)

Գարիկ Չիլինգարյան (Հայաստան)

Չավեն Խոլաթյան (Հայաստան)

Գարրի Մայերս (ԱՄՆ)

Էնդրյու Յանն (ԱՄՆ)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ

Ռաֆայել Ալարուֆ (ԱՄՆ)

ԹԱՐԳԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳՐՈՒՄ

Ռուզաննա Ամիրադյան (թարգմանիչ)

Տիգրան Դադյան (տեխնիկական
խմբագիր)

Չավեն Խոլաթյան (տեխնիկական
խմբագիր)

ՆԱԽԱԳԾԻ ԽՈՐՀՐԴԱՎԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

Վիկտորիա Արքիտրին* (ԱՄՆ)

Տիգրան Դադյան (Հայաստան)

Արմեն Ներ Կյուրեղյան (Հայաստան)

Վիլյամ Թ. Հոլմս (ԱՄՆ)

Ռայան Քերաթինգ (ԱՄՆ)

Էդուարդ Խաչիյան (Հայաստան)

Թեմուր Մարգարյան (Հայաստան)

Գուրգեն Նամայան (Հայաստան)

Լորինգ Ա. Ռիլի, կրտսեր (ԱՄՆ)

ՀԱՍԱԾԻԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԱՆԿԱԽ

ՓՈՐՁԱԳԵՏ

Էդուարդ Միրանդա (ԱՄՆ)

* ATC խորհրդի ներկայացուցիչ

Հուլիս, 2017թ.

Նախարան

Պատմականորեն Հայաստանում ուժեղ և ավերիչ երկրաշարժեր շատ են եղել: Բազմաթիվ դպրոցական շենքեր կառուցվել են այն ժամանակաշրջանում, երբ սեյսմիկ անվտանգության գործոնները հաշվի չին առնվում, մյուս մասը կառուցվել է ԽՍՀՄ շինարարական նորմերի համաձայն, որոնցում սեյսմիկ անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները զգալիորեն ավելի ցածր են եղել: Ավելին, շենքերի մեծ մասը, դրանց կոնստրուկտիվ բնութագրերից ելնելով, ուժեղ երկրաշարժի պարագայում չեն կարող ապահովել բավարար վարքի արդյունավետություն:

Գիտակցելով համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դպրոցական շենքերի սեյսմիկ անվտանգության ապահովումը ճանաչեց որպես պետական առաջնահերթության խնդիր և 2015 թվականին նախաձեռնեց Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը (SSIP): Ծրագիրը Հայաստանում դպրոցական շենքերի ֆոնդի սեյսմիկ խոցելիության խնդրին անդրադարձող առաջին լայնամասշտար նախաձեռնությունն է: Ծրագրով ներկայում նախատեսվում է բարելավել 423 դպրոցական շենքի սեյսմիկ անվտանգության ապահովման պայմանները:

Չնայած կրթության հատվածում սեյսմիկ վտանգի խնդրին անդրադառնալու համար քաղաքական կամքի առկայությանը, դեռևս գոյություն ունեն զգայի տեխնիկական խնդրներ, ներառյալ գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր դպրոցական շենքերի նախագծման հարցում միասնական մոտեցման բացակայությունը: Խնդրին լուծում տալու և գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի հավասարաշափ անվտանգություն և վարքի արդյունավետության մակարդակ ապահովելու համար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանել է գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման, ինչպես նաև նոր դպրոցական շենքերի կառուցման պլանավորման, նախագծման, շինարարության և շահագործման ընթացքում սպասարկման ընթացակարգերի ապահովման համար մի շարք ուղեցույցերի մշակման անհրաժեշտությունը:

«Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր դպրոցական շենքերի նախագծման ուղեցույցը» մշակվել է «Աղետների և դրանց հետևանքների նվազեցման գլոբալ նախաձեռնության» (GFDRR) «Անվտանգ դպրոցներ» համաշխարհային ծրագրի (GPSS) տեխնիկական աջակցության շրջանակում: Ծրագիրն ուղղված է աղետների բարձր վտանգավորության աստիճան ունեցող երկրների կրթական ոլորտում աղետների վտանգի նվազեցմանը՝ տեխնիկական աջակցության և խորհրդատվական համապարփակ փաթեթային ծառայությունների մատուցման միջոցով: Այս *Ուղեցույցը* մշակվել է Ծրագրի և «Applied Technology Council» (ATC) ընկերության համագործակցության արդյունքում: 1973-ից ի վեր «ATC»-ին շինարարության ոլորտում բնական և այլ վտանգների հետևանքների նվազեցմանն ուղղված կիրառական ինժեներական ռեսուրսների և գործիքների մշակման և

առաջխաղացման առաջամարտիկ ընկերություն է: Գործունեության ընթացքում «ATC»-ին պատրաստել և ներկայացրել է ավելի քան 150 խոշոր գեկույց և ինժեներական ուղեցույց, որոնք գործնականում կիրառվել են Միացյալ Նահանգներում սեյսմիկ նախազօման ոլորտում, ներառյալ՝ նոր շենքերի սեյսմիկ նախազօմումը, գոյություն ունեցող շենքերի սեյսմիկ գնահատումը և սեյսմակայուն վերակառուցումը, երկրաշարժերի հետևանքով վնասված շենքերի գնահատումը և վերականգնումը: Ընկերության կողմից իրականացված աշխատանքներից շատերը ճանաչվել են դե ֆակտո միջազգային ստանդարտներ:

Երախտագիտություն

«Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր դպրոցական շենքերի նախագծման ուղեցույցը» մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ՝ Համաշխարհային բանկի կողմից 2016-ին իրականացված աշխատանքի արդյունքում։ Ուղեցույցի մշակմանը մասնակցել են բազմաթիվ մասնագետներ։

Նախագծի համակարգողներ

Նախագիծը մշակվել է հանձնախմբի ղեկավար Վիկա Ռոզարիո Բոգաերթսի ղեկավարությամբ։ Համաշխարհային բանկի կողմից մասնակցել են Թաֆաղզվա Իրվայն Դուքեն, Մարիա Մարքվիդան և Նորա Միրզոյանը։

Առաջատար հեղինակներ և թիմ

Համաշխարհային բանկն իր երախտիքն է հայտնում «ATC» ընկերությանն այս *Ուղեցույցի մշակման* գործում առաջատար ներդրման համար։ *Ուղեցույցի* տեխնիկական մշակման համար պատասխանատու Նախագծի տեխնիկական կոմիտեի (ՆՏԿ) ղեկավար՝ Զոն Հայնցին («ATC»), գործադիր տնօրեն) և Վերոնիկա Սեղիոսին («ATC», նախագծի ղեկավար)։ ՆՏԿ-ն, որի կազմում են՝ Փիթեր Յանև (նախագահ, «Yanev Associates»), Գարրի Մայերսը («MKC Global Protection»), Գարիկ Չիլինգարյանը («LGS Group»), Զավեն Խոլդայյանը (Աեյսմակայուն շինարարության կենտրոն) և Էնդրյու Յանև («Yanev Associates») իրականացրել են հետազոտական աշխատանքները և հավաքել այս փաստաթղթում ներկայացված տվյալները, ինչպես նաև աջակցել Հայաստան կատարված այցելությունների ընթացքում։ Ինժեներական նախագծման աշխատանքներն իրականացրել են Փաֆայել Ալալուֆը («EQRM International»)։ Հաշվետվության պատրաստման ծառայությունները՝ Քերրի Պերնայի («ATC»)։

Գրախոսներ

Նախագծի խորհրդատվական խումբը (ՆԽԽ) իրականացրել է փաստաթղթի տեխնիկական վերանայում, խորհրդատվություն և խորհրդակցություն՝ աշխատանքների իրականացման հիմնական փուլերի ընթացքում։ Խմբի անդամներ՝ Վիլսոն Մարթին («Gilsanz Murray Steficek»), «ATC» խորհրդի ներկայացուցիչ), Տիգրան Դադյան (Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան), Արմեն Դեր Կյուրենյան (Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Կալիֆորնիայի համալսարան, Բերբի), Վիլյամ Շուման («Rutherford & Chekene»), Ռայան Բյերսթինգ («Buehler & Buehler Structural Engineers»), Էդուարդ Խաչիյան (Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան), Թեմուր Մարգարյան (Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան),

Գուրգեն Նամայան (Սկզբանակայուն շինարարության կենտրոն), Լորինգ Ուիլի («Degenkolb Engineers»): Էղուարդ Միքանդան (Ստենֆորդի համալսարան) խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցել Համաշխարհային բանկին, ինչպես նաև իրականացրել փաստաթղթում ներառված առաջարկությունների անկախ տեխնիկական վերանայում:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախագծի հետ համագործակցել են

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այս Ուղեցույցի մշակմանն աջակցել են Քաղաքաշինության կոմիտեն (ՔԿ) և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ): Փաստաթղթի մշակման ընթացքում իրականացված տեխնիկական հանդիպումների ընթացքում հիմնարար ներդրում են ունեցել Աղասի Հովսեփյանը (ՔԿ), Հայկ Գալստյանը և Ռուբեն Թերզյանը (ՀՏԶՀ):

Նախագծի հետ համագործակցել են

Ասիական զարգացման բանկը (ԱՉԲ), ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը (ՄԱԿ ԶԾ) աջակցել են տվյալների հավաքմանը և ակտիվորեն մասնակցել Ուղեցույցի վերանայման աշխատանքներին: Թիմը մասնավորապես շնորհակալ է Գոհար Մուսայեանին (ԱՉԲ), Տիգրան Թովմանյանին (ՅՈՒՆԻՍԵՖ), Դիանա Հարությունյանին և Վահրամ Ջալալյանին (ՄԱԿ ԶԾ), ինչպես նաև Վազգեն Սեղրակյանին («Tym Tym Flynn Architects», երևանյան գրասենյակ):

Ֆինանսավորում

Հատուկ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել «Աղետների և դրանց հետևանքների նվազեցման գլոբալ նախաձեռնությանը» (GFDRR) Ուղեցույցի մշակման նախագիծը Փինանսավորելու համար:

Բովանդակություն

Նախաբան	iii
Երախտագիտություն	v
Նկարների ցանկ	ix
Աղյուսակների ցանկ	xiii
 1. Ներածություն	1-1
1.1 <i>Ուղեցույցի ընդգրկման տիրույթը</i>	1-1
1.2 Կապը այլ ծրագրերի հետ	1-2
1.3 Մեթոդաբանությունը և մոտեցումները	1-3
1.4 <i>Ուղեցույցի կառուցվածքը և բովանդակությունը</i>	1-3
 2. Ծինարարական նորմերը և շենքերի առկա տեխնիկական վիճակը	2-1
2.1 Հայաստանում գործող շինարարական նորմերը և նախագծման ժամանակ կիրառվող նյութերի ստանդարտները	2-1
2.2 Նախկինում իրականացված ուսումնասիրությունները և հաշվետվությունները	2-3
2.3 Հայաստանին բնորոշ նախագծման և շինարարության պրակտիկան	2-4
2.4 Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի տիպերը	2-6
2.5 Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի տիպերին բնորոշ թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից	2-10
2.6 Հայաստանում գործող այլ նորմերը և ուղեցույցները	2-11
2.7 Միջազգային ստանդարտները և լավագույն փորձը	2-11
2.8 <i>Ուղեցույցի հիմունքները</i>	2-13
 3. Սեյսմիկ վտանգի մակարդակը և վարքի արդյունավետության աստիճանները	3-1
3.1 Հայաստանում առկա սեյսմիկ վտանգի մակարդակը	3-1
3.2 Սեյսմիկ վտանգի մակարդակը դպրոցական շենքերի նախագծման համար	3-2
3.3 Դպրոցների շենքերի վարքի արդյունավետության աստիճանը	3-3
 4. Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի վերակառուցումը	4-1
4.1 Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի գնահատման ընթացակարգը	4-1
4.1.1 Դպրոցական շենքի և տեղանքի նկարագրությունը	4-4
4.1.2 Սեյսմակայունության տեսանկյունից առկա թերությունները	4-4
4.1.3 Շենքերի տեխնիկական վիճակի գնահատումը	4-5
4.1.4 Ընդհանուր դիտարկումներ	4-5
4.2 Սեյսմակայուն վերակառուցման ընդհանուր պահանջները	4-6
4.2.1 Ծինարարական նորմերը	4-7
4.2.2 Նախագծման ժամանակ կիրառվող նյութերի ստանդարտները	4-7
4.2.3 Գոյություն ունեցող նյութերի և բաղադրիչների օգտագործումը	4-7
4.2.4 Սեյսմիկ գոտիները և տեղանքի դասակարգումը	4-8
4.2.5 Սեյսմիկ հաշվարկի կատարման ընթացակարգը	4-8

4.2.6	Վերակառուցման նախագծի հանդեպ ներկայացվող պահանջները.....	4-9
4.2.7	Հարկայնության սահմանափակումը.....	4-9
4.2.8	Ծեղվածքի սահմանները	4-9
4.2.9	Դիաֆրազմաներ, երկայնական գոտեկապեր և միացումներ.....	4-10
4.2.10	Հիմքեր.....	4-10
4.2.11	Ոչ կոնստրուկտիվ տարրեր.....	4-11
4.2.12	Տարատեսակ կոնստրուկցիաներ.....	4-11
4.3	Սեյսմակայուն վերակառուցման այլընտրանքային լուծումներ.....	4-11
4.4	Ա տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. քարե շարվածքից կրող պատերով կոնստրուկցիա.....	4-13
	4.4.1 A տիպի շենքերի թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից	4-16
	4.4.2 A տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային ուսումնական շենք.....	4-17
	4.4.3 A տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային մարզադաշինի շենք.....	4-20
	4.4.4 A տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման այլընտրանքային միջոցառումներ	4-21
4.5	D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակ.....	4-23
	4.5.1 D-1 տիպի շենքերի թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից	4-24
	4.5.2 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային ուսումնական շենք.....	4-27
	4.5.3 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային մարզադաշինի շենք.....	4-29
	4.5.4 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման հնարավոր այլընտրանքային միջոցառումներ	4-31
4.6	D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակ.....	4-32
	4.6.1 D-2 տիպի շենքերի թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից	4-33
	4.6.2 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային ուսումնական շենք.....	4-35
	4.6.3 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային մարզադաշինի շենք.....	4-38
	4.6.4 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման հնարավոր այլընտրանքային միջոցառումներ	4-38
5.	Նոր դպրոցական շենքերի նախագծումը	5-1
5.1	Նոր դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող սեյսմակայուն շինարարության նախագծման ընդհանուր պահանջները.....	5-1
	5.1.1 Շինարարական նորմերը	5-1
	5.1.2 Նախագծման ժամանակ կիրառվող նյութերի ստանդարտները	5-2
	5.1.3 Սեյսմիկ գոտիները և տեղանքի դասակարգումը.....	5-2
	5.1.4 Սեյսմիկ հաշվարկի կատարման ընթացակարգը	5-2
	5.1.5 Նոր կոնստրուկցիաների նախագծմանը ներկայացվող պահանջները.....	5-3
	5.1.6 Հարկայնության սահմանափակումը.....	5-3
	5.1.7 Ծեղվածքի սահմանները	5-4
	5.1.8 Դիաֆրազմաներ, երկայնական գոտեկապեր և միացումներ.....	5-4
	5.1.9 Հիմքեր.....	5-4

5.1.10	Ոչ կոնստրուկտիվ տարրեր.....	5-5
5.1.11	Վրտակարգ իրավիճակներում որպես կացարան նախատեսված դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներ	5-5
5.2	Կոնստրուկցիաների թույլատրելի և ոչ թույլատրելի տիպերը	5-6
5.3	Նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագիծ	5-6
5.4	Նոր դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագծման այլընտրանքային միջոցառումներ	5-10
6.	Ոչ կոնստրուկտիվ տարրեր.....	6-1
6.1	Ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներ	6-1
6.1.1	Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի ոչ կոնստրուկտիվ տարրերը	6-1
6.1.2	Նոր դպրոցական շենքերի ոչ կոնստրուկտիվ տարրերը	6-2
6.2	Ճարտարապետական տարրեր	6-2
6.2.1	Կախովի առաստաղներ և լուսավորության սարքավորանքներ	6-2
6.2.2	Ներքին ոչ կոնստրուկտիվ պատեր և միջնորմներ	6-3
6.2.3	Քիվապատեր	6-5
6.2.4	Երեսապատում	6-5
6.3	Մեխանիկական, էլեկտրական և ջրմուղ-կոյուղու համակարգերի տարրեր	6-6
6.3.1	Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգեր	6-6
6.3.2	Վերելակներ	6-6
6.3.3	Զրատարացուցիչներ	6-7
6.3.4	Բնական զագի և պրոպանի բաքեր	6-7
6.3.5	Էլեկտրաէներգիայի պահուստային գեներատորներ	6-8
6.4	Կահույք, սարքավորումներ և սարքավորանքներ	6-10
6.4.1	Պատին ամրակցվող սարքավորանքներ	6-10
6.4.2	Գրապահարաններ	6-10
7.	Իրականացում և առաջարկություններ.....	7-1
7.1	Նախագծի անկախ փորձաքննություն	7-1
7.2	Շինարարության որակի հսկողություն և վերահսկողություն	7-2
7.3	Ընթացիկ սպասարկում	7-3

Հավելված Ա: Դպրոցի շենքի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և գնահատման
ձևաթերթիկԱ-1

Հավելված Բ: A տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագիծ

B-1 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. A տիպի տիպարային ուսումնական
շենք.....

B-2 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. A տիպի տիպարային մարզադահիճի
շենք.....

Հավելված Գ: D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագիծ.....

Գ.1 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. D-1 տիպի տիպարային ուսումնական
շենք.....

Գ.2 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. D-1 տիպի տիպարային
մարզադահիճի շենք.....

Հավելված Դ: D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագիծ.....

Դ.1 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. D-2 տիպի տիպարային ուսումնական
շենք.....

Դ.2 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. D-2 տիպի տիպարային
մարզադահիճի շենք.....

Հավելված Ե: Նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագիծ	E-1
Գրականություն	Q-1
Նախագծի մասնակիցները	E-1

Նկարների ցանկ

Նկար 2-1	Միաձույլ երկաթքետոններ շրջանակ և քարե պատիցք: Երևանում կառուցվող մարզադաշտի շենք, 2016թ	2-5
Նկար 2-2	Կրող պողպատե տաճիքային կոնստրուկցիաներով ծածկած D-1 և D-2 տիպերի շենքերով դպրոցական տարածք Երևան քաղաքում	2-9
Նկար 2-3	Միջանցքային համակարգերով միմյանց կապված և հակասելում կարաններով բաժանված բազմակի անկախ հատվածամասերից կազմված տիպային դպրոցական շենքային համալիրի տեսք	2-9
Նկար 3-1	Հայաստանի սեյսմիկ վտանգի քարտեզը	3-3
Նկար 3-2	Վնասվածության աստիճանի փոփոխումը կախված երկրաշարժի ինտենսիվությունից	3-4
Նկար 4-1	Տվյալների հավաքագրման և գնահատման ձևաթերթիկ (Էջ 1)	4-2
Նկար 4-2	Տվյալների հավաքագրման և գնահատման ձևաթերթիկ (Էջ 2)	4-3
Նկար 4-3	Ա տիպի երկիհարկանի ուսումնական շենք	4-14
Նկար 4-4	Ա տիպի մարզադաշտի շենք	4-14
Նկար 4-5	Միջանցքային համակարգով միմյանց կապված A տիպի երկու մասնաշենքով դպրոցական տարածք	4-15
Նկար 4-6	Ա տիպի երկիհարկանի դպրոցական շենքերի տարածական տեսքը	4-15
Նկար 4-7	D-1 տիպի երկիհարկանի ուսումնական շենք	4-25
Նկար 4-8	D-1 տիպի մարզադաշտի շենք	4-25
Նկար 4-9	Հակասելումիկ կարաններով միմյանցից բաժանված D-1 տիպի չորս մասնաշենք ունեցող դպրոցական տարածք	4-26
Նկար 4-10	D-1 տիպի երկիհարկանի դպրոցական շենքերի պատերի բնորոշ դասավորությունը	4-26
Նկար 4-11	D-2 տիպի տիպարային չորս հարկանի ուսումնական շենք	4-33
Նկար 4-12	Միջանցքային համակարգով միմյանց կապված D-2 տիպի երկու մասնաշենքով դպրոցական տարածք	4-34
Նկար 4-13	D-2 տիպի դպրոցական շենքերի պատերի բնորոշ դասավորությունը	4-34

Նկար 5-1	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նախատիպարային դպրոցական շենքի առաջին հարկի հատակագիծ	5-7
Նկար 6-1	Կախովի առաստաղների համար ամրակցման օրինակ.....	6-4
Նկար 6-2	Կախովի առաստաղում 4.5-ից մինչև 25 կգ զանգվածով ներկառուցված լուսավորության սարքի օրինակ	6-4
Նկար 6-3	Զերող ներքին պատերի և կոնստրուկցիայի սեյսմակայուն միացման հանգույցի օրինակ.....	6-5
Նկար 6-4	Ջիվապատի ամրակապման օրինակ	6-6
Նկար 6-5	Տանիքի վրա տեղադրվող ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգեր.....	6-7
Նկար 6-6	Հիդրավլիկ վերելակի ուղղորդ ռելեսերի ամրակցման և խարսխման հանգույցներ	6-8
Նկար 6-7	Ջրատաքացուցիչի ամրակցման համար առաջարկվող փոկավոր միացման հանգույց	6-9
Նկար 6-8	Ուղղահայաց տեղադրված բարի խարսխման օրինակ	6-9
Նկար 6-9	Հատակին տեղադրվող սարքավորանքի ամրակցում, սահմանափակիչների խարսխման օրինակով	6-10
Նկար 6-10	Հեռուստատեսային մոնիթորների ամրակցման համար նախատեսված սեյսմիկ ազդեցությանը դիմադրող կրոնշտենի օրինակ.....	6-11
Նկար 6-11	Գրապահարանի ամրակցման և խարսխման օրինակ	6-12
Նկար Բ-1	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. հիմքի հատակագիծ.....	Բ-5
Նկար Բ-2	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ.....	Բ-6
Նկար Բ-3	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երկրորդ հարկի հատակագիծ	Բ-7
Նկար Բ-4	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ	Բ-8
Նկար Բ-5	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական կտրվածք	Բ-9
Նկար Բ-6	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-10
Նկար Բ-7	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-11
Նկար Բ-8	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երկայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-12
Նկար Բ-9	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Բ-13
Նկար Բ-10	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Բ-14

Նկար Բ-11	Ա տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. հիմքի հատակագիծ.....	Բ-15
Նկար Բ-12	Ա տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. առաջին հարկի հատակագիծ.....	Բ-16
Նկար Բ-13	Ա տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. տանիքի հատակագիծ.....	Բ-17
Նկար Բ-14	Ա տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. լայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-18
Նկար Բ-15	Ա տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. լայնական կտրվածք	Բ-19
Նկար Բ-16	Ա տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. երկայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-20
Նկար Բ-17	Ա տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. տիպարային հանգույցներ	Բ-21
Նկար Բ-18	Ա տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. տիպարային հանգույցներ	Բ-22
Նկար Գ-1	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. հիմքի հատակագիծ.....	Գ-6
Նկար Գ-2	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ	Գ-7
Նկար Գ-3	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երկրորդ հարկի հատակագիծ	Գ-8
Նկար Գ-4	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ.....	Գ-9
Նկար Գ-5	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Գ-10
Նկար Գ-6	D-1 տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. հիմքի հատակագիծ.....	Գ-11
Նկար Գ-7	D-1 տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. առաջին հարկի հատակագիծ	Գ-12
Նկար Գ-8	D-1 տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. միջնահարկի հատակագիծ	Գ-13
Նկար Գ-9	D-1 տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. տանիքի հատակագիծ	Գ-14
Նկար Գ-10	D-1 տիպի տիպարային մարզադասիլիճի շենք. տիպարային հանգույցներ	Գ-15
Նկար Դ-1	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. հիմքի հատակագիծ.....	Դ-4
Նկար Դ-2	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ	Դ-5
Նկար Դ-3	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երկրորդ հարկի հատակագիծ	Դ-6
Նկար Դ-4	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երրորդ հարկի հատակագիծ	Դ-7
Նկար Դ-5	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ.....	Դ-8
Նկար Դ-6	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Դ-9
Նկար Դ-7	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Դ-10

Նկար Ե-1	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի առաջին հարկի հատակագիծ: Հնդիատվող գծերով նշված են մոդուլային հատվածամասերի միջև գտնվող հակասելումիկ կարանները.....	Ե-2
Նկար Ե-2	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի առաջին հարկի հատակագիծ: Հոճ գծերով նշված են երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը.....	Ե-3
Նկար Ե-3	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի ուսումնական մոդուլային հատվածամասերի կոնստրուկցիաների փոփածքները: Հնդգծված հատվածներում նշված են երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը.....	Ե-4
Նկար Ե-4	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի մարզադաշինի մոդուլային հատվածամասերի կոնստրուկցիաների փոփածքները: Հնդգծված հատվածներում նշված են երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը.....	Ե-5
Նկար Ե-5	Միջհարկային ծածկի կամ վերնածածկի սալերի և երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմայի հատման մասի կոնցեպտուալ հանգույց.....	Ե-6
Նկար Ե-6	Հիմքին հարակից երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ հանգույց	Ե-7
Նկար Ե-7	Սյուներին հարակից երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների հատակագծի կոնցեպտուալ հանգույց	Ե-8
Նկար Ե-8	Արտաքին պատլիցքի կոնցեպտուալ հանգույց	Ե-8

Աղյուսակների ցանկ

Աղյուսակ 2-1 Գոյություն ունեցող շենքերի տիպերն՝ ըստ այս Ուղեցույցի	2-7
Աղյուսակ 3-1 Դպրոցական շենքերի թույլատրելի վնասվածքների աստիճանները	3-5
Աղյուսակ Բ-1 Ա տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ գծագրեր	Բ-1
Աղյուսակ Գ-1 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ գծագրեր	Գ-1
Աղյուսակ Դ-1 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ գծագրեր	Դ-1
Աղյուսակ Ե-1 Նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագծի գծագրեր	Ե-1

Գլուխ 1

Ներածություն

Ուղեցույցը մշակվել է Համաշխարհային բանկի՝ «Աղետների և դրանց հետևանքների նվազեցման գլոբալ նախաձեռնության» (GFDRR) «Անվտանգ դպրոցներ» համաշխարհային ծրագրին (GPSS) տեխնիկական աջակցության նախագծի շրջանակում: Հայաստանում գործող դպրոցական շենքերի գերակշիռ մասը կառուցվել է խորհրդային շրջանում: Այդ շենքերից շատերը կառուցվել են նախքան սեյսմիկ անվտանգության ապահովմանն ուղղված սկզբունքների ներդրումը, որոշները՝ զգալիորեն ցածր աստիճանի սեյսմիկ վտանգի հաշվարկով ԽՍՀՄ գործող շինարարական նորմերի պահանջների համաձայն, հետևաբար, դրանց մեծ մասը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններից ենթարկվ, ուժգին երկրաշարժի պարագայում սեյսմիկ ազդեցություններին համապատասխան կերպով դիմակայել չեն կարող:

Ուղեցույցի նպատակը գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր դպրոցական շենքերի համար գործնական ցուցումների մշակումն է՝ կապված պլանավորման, նախագծման, կառուցման և շահագործման ընթացակարգերի հետ, ինչը թույլ կտա ապահովել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցական շենքերի անվտանգության և վարքի արդյունավետության միևնույն աստիճանը:

1.1 Ուղեցույցի ընդգրկման տիրույթը

Ուղեցույցը ներառում է. (1) գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման ցուցումներ, (2) նոր դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագծման ցուցումներ, (3) գոյություն ունեցող դպրոցական տիպարային շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցմանն ուղղված կոնցեպտուալ նախագծերի օրինակներ, (4) դպրոցական տիպարային նոր շենքերի կոնցեպտուալ կոնստրուկտիվ նախագծերի օրինակներ: Այս Ուղեցույցում տիպարային շենքերի համար բերված կոնցեպտուալ նախագծերի օրինակների ինժեներական լուծումները հրահանգչական չեն որևէ կոնկրետ շենքի համար: Հետևաբար, այս Ուղեցույցում ներկայացված առաջարկների կիրառման համար անհրաժեշտ է ներգրավել սեյսմակայուն շինարարության նախագծման ոլորտում գիտակ և փորձառու ինժեներներին: Այս Ուղեցույցում բերված առաջարկների կիրառելիությունը յուրաքանչյուր առանձին դպրոցական շենքի համար պետք է դիտարկվի անհատապես՝ գոյություն ունեցող կամ կառուցվող նոր դպրոցի տարածքում առկա պայմաններին համապատասխան: Այս Ուղեցույցը գուտ խորհրդատվական է և չի կարող դիտարկվել որպես պարտադիր կիրառման փաստաթուղթ:

«Հայաստանում աղետների վնասների կանխարգելման և երեխաների խոցելիության նվազեցում» (EEC et al., 2015) հաշվետվության մեջ Հայաստանում գործող պետական դպրոցների շենքերի ֆոնդը կոնստրուկտիվ տեսակետից դասակարգվում է հինգ տիպի: Դասակարգումը մանրամասն

ներկայացված է Գլուխ 2-ում: Որոշ տիպերի շենքեր առավել հաճախ են հանդիպում, քան ուրիշները, և ոչ բոլոր տիպերն են, որոնք ենթակա են սեյսմակայուն վերակառուցման: Հետևաբար, այս *Ուղեցույցում* ոչ բոլոր տիպերն են ներկայացված հավասարապես մանրամասն: *Ուղեցույցում* հիմնական շեշտը դրված է երեք՝ առավել հաճախակի հանդիպող տիպերին, որոնք նաև առավել համապատասխանում են սեյսմակայուն վերակառուցմանը:

Հայաստանում գործող շինարարական նորմերը ներառում են սեյսմիկ նախագծման վերաբերյալ դրույժներ, ինչպես նաև դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության հանդեպ ներկայացվող պահանջներ, որոնք ընդունվում են որպես նախագծման և շինարարության հանդեպ ներկայացվող նվազագույն պահանջներ: Այս *Ուղեցույցը* նպատակ ունի մշակելու լրացույցի պահանջներ, այնպես որ դպրոցներում անվտանգության համապատասխան պայմանները և նվազագույն պահանջները բարձրացվեն այն մակարդակի, որ համապատասխանեն աշխարհի բարձր սեյսմիկ վտանգ ունեցող սեյսմակայուն նախագծման միջազգային ստանդարտներին և լավագույն փորձին:

1.2 Կապը այլ ծրագրերի հետ

Ուղեցույցի մշակումը նախաձեռնել է Համաշխարհային բանկը՝ ի աջակցություն Հայաստանի կառավարության՝ «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարեկավման ծրագրի» (SSIP): Ծրագիրը հաստատվել է 2015 թվականին ընդունված N797-Ն որոշմամբ (Հայաստանի Հանրապետություն, 2015): Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում սեյսմակայունության տեսակետից խոցելի զգայի թիվ կազմող դպրոցական շենքերին: Ծրագիրը նպատակ ունի բարեկավելու 377 դպրոցական շենքի սեյսմիկ անվտանգության ապահովման պայմանները՝ կատարելով մոտավորապես 620 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումների և միջազգային զարգացման ծրագրերի գործընկերների և դոնորների ներգրավմամբ:

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է սեյսմակայուն վերակառուցման ծրագրում ներառման ենթակա դպրոցների շենքերի ընտրությունը և նախագծային աշխատանքների իրականացումը: Այս ծրագրի շրջանակում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր շենքերի նախագծման ցուցումները ներկայացվում են ԱՉԲ՝ «Supplemental Requirements for Strengthening of Existing School Buildings» (ADB, 2016a) և «Supplemental Requirements for New Construction» (ADB, 2016b) հրատարակություններում:

Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի ուժեղացման և վերանորոգման ծրագրերին աջակցելուց զատ, այս նախագիծը նաև նպատակ ունի ներկայացնելու նոր դպրոցական շենքերի օրինակելի նախագիծ, որը մշակվել է Հայաստանում համանքային կարիքներին, ներկա ժողովրդագրական պայմաններին և ժամանակակից կրթական հայեցակարգերի պահանջներին համահունչ: ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով (ՄԱԶԾ) էներգախնայողության խնդիրները լուծելու համար ներկայում մշակվում է տիպարային էներգաարդյունավետ նոր դպրոցական մոդուլային շենքերի նախագիծ: Նախագծին աջակցում են միջազգային գործընկեր կազմակերպություններ: Այդուհանդերձ, պետք է նշել, որ սեյսմակայուն նոր շենքերի նախագծերն գերազանցապես իրականացվում են Հայաստանում գործող շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

Այս *Ուղեցույցը* նպատակ ունի ապահովելու գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր սեյսմակայուն դպրոցական շենքերի նախագծման համար գործնական առաջարկություններ, որոնք կարող են կիրառվել Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցներին վերաբերող բոլոր ծրագրերում, ներառյալ անվտանգության ապահովման պայմանների բարեկավման և այլ ծրագրերում: Ընթացիկ ծրագրերում այս *Ուղեցույցի* առաջարկների կիրառմանը նպաստելու համար ներառված ցուցումները մշակվել են հաշվի առնելով գոյություն ունեցող այն դպրոցական շենքերի առանձնահատկությունները, որոնք ներառված են Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրում: Հաշվի են առնվել նաև ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից մշակվող՝ նոր մոդուլային դպրոցական շենքերի կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները:

1.3 Մեթոդաբանությունը և մոտեցումները

Նախագծի իրականացման համար կազմվել է փորձագետների միջազգային խումբ (ԱՄՆ-ից և Հայաստանից): Կատարվել են առկա տվյալների, ներառյալ՝ շինարարական նորմերի, ստանդարտների, ուղեցույցների և Հայաստանում նոր և գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի նախագծմանը և շինարարությանը վերաբերող հասանելի փաստաթղթերի ուսումնասիրություն: Տեղում կատարվել է գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի բոլոր կոնստրուկտիվ տիպերի ուսումնասիրություն՝ ներառելով երկրի բոլոր շրջանները: Ուսումնասիրությունը նպատակ է ունեցել պարզել շենքերի տեխնիկական վիճակը և արձանագրել դրանց կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները:

Նախագծի տեխնիկական իրազործելիությունը և շինարարության պատշաճ որակն ապահովելու համար այս *Ուղեցույցում* ընդունված չափանիշները մշակվել են հիմք ընդունելով Հայաստանում գործող շինարարական նորմերը, որպես սկզբնաղբյուր: Սեյսմակայուն վերակառուցման և նոր շենքերի նախագծերի կոնցեպտուալ լուծումները մշակվել են՝ Հայաստանում լայնորեն կիրառվող և հասանելի ինժեներական և շինարարական տեխնոլոգիաներին համապատասխան: Անհրաժեշտության դեպքում շինարարական նորմերի պահանջները և նախագծային առաջարկները լրացվել են սեյսմակայուն շինարարության նախագծման միջազգային ստանդարտներով և լավագույն օրինակներով: Աշխարհում գոյություն ունեն բարձր արդյունավետություն ապահովող բազմաթիվ ինժեներական տեխնոլոգիաներ և կոնստրուկտիվ համակարգեր, որոնցից շատերը հնարավոր եր դիտարկել Հայաստանում դպրոցական շենքերի սեյսմիկ անվտանգության պայմանների բարեկավման ծրագրեր իրականացնելիս, սակայն այս *Ուղեցույցում* առաջարկվում է կիրառել միայն այն տեխնոլոգիաներն ու համակարգերն, որոնք համապատասխանում են Հայաստանում նպասգծման և շինարարության լայնորեն ընդունված սկզբունքներին և կարող են կիրառվել շենքերի առկա ֆոնդի համար:

1.4 Ուղեցույցի կառուցվածքը և բովանդակությունը

Ուղեցույցը ներկայացնում է սեյսմակայունության ապահովմանն ուղղված՝ գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցմանը և նոր շենքերի նախագծմանը վերաբերող ՀՀ շինարարական նորմերը և ստանդարտները համալրելու ուղենիշեր: Ուղեցույցի կառուցվածքը և բովանդակությունը.

Գլուխ 2-ն ի մի է բերում Հայաստանում դպրոցական շենքերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տվյալները, օրենսդրությունը, շինարարական նորմերը և դրանց առկա տեխնիկական վիճակը:

Գլուխ 3-ում նկարագրվում է Հայաստանում սեյսմիկ վտանգի մակարդակները և շենքերի վարքի արդյունավետության աստիճանները, ցուցվում են դպրոցների նախագծման համար նախընտրելի չափանիշները:

Գլուխ 4-ում ներկայացվում է գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի տեխնիկական գնահատման և սեյսմակայուն վերակառուցման ընթացակարգը, նկարագրվում են շենքերի կոնցեպտուալ վերակառուցման լուծումները առավել մեծ տարածում ունեցող տիպերի համար:

Գլուխ 5-ում ներկայացվում է նոր դպրոցական շենքերի նախագծման ընթացակարգը, նկարագրվում են դպրոցական նոր շենքերի կառուցման համար կոնցեպտուալ կոնստրուկտիվ նախագծման լուծումները:

Գլուխ 6-ում ներկայացվում են դպրոցական շենքերում ոչ կոնստրուկտիվ համակարգերի և տարրերի համար սեյսմակայուն ամրակցումների նախագծմանը և իրականացմանը վերաբերող առաջարկություններ:

Գլուխ 7-ում բերվում են նախագծման և շինարարության պատշաճ որակի ապահովմանն ու ընթացիկ դպրոցի սպասարկմանը վերաբերող գործնական առաջարկներ:

Հավելված Ա-ն ներառում է սեյսմակայուն վերակառուցման համար ընտրվող դպրոցական շենքի վերաբերյալ տվյալների հավաքման և գնահատման ձևաթերթիկը:

Հավելված Բ-ում բերվում են տիպարային A տիպի ուսումնական և մարզադաշտի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագծի հատակագծերը և հանգույցները:

Հավելված Գ-ում բերվում են տիպարային D-1 տիպի ուսումնական և մարզադաշտի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագծի հատակագծերը և հանգույցները:

Հավելված Դ-ում բերվում են տիպարային D-2 տիպի ուսումնական և մարզադաշտի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագծի հատակագծերը և հանգույցները:

Հավելված Ե-ում ներկայացված են նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագծի հատակագծերը և հանգույցները:

Գլուխ 2

Շինարարական նորմերը և շենքերի առկա տեխնիկական վիճակը

Այս գիլուում ամփոփվում են Հայաստանում նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի նախագծման և շինարարության վերաբերյալ տվյալները, ներառյա՞ շինարարական նորմերը, ստանդարտները, մեթոդական ցուցումները և այլ փաստաթյութերը:

2.1 Հայաստանում գործող շինարարական նորմերը և նախագծման ժամանակ կիրառվող նյութերի ստանդարտները

Նախարան 1988-ի Սպիտակի երկրաշրջը՝ Հայաստանում կառուցված՝ խորհրդային շրջանի շենքերի և կառույցների նախագծման ընթացքում հիմք են ընդունվել Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միությունում (ԽՄՀՄ) գործող նորմերը և կարգավորող փաստաթղթերը, ինչպիսին, օրինակ, ՍՆիՊ II-7-81՝ «Շինարարությունը սեյսմիկ գոտիներում» (ՉՀԱՊ, 1982) շինարարական նորմերն են: Հայաստանում մշակված առաջին սեյսմիկ նորմերն ընդունվել են 1994 թվականին, իսկ վերականգնման, վերակառուցման և ուժեղացման մասին շինարարական նորմերն ընդունվել են 2000-ին:

Հայաստանում գործող շինարարական նորմերից է նաև ՀՀՆ 20-06-2014՝ «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. հիմնական դրույթներ» փաստաթուղթը (ՀՀ բարարաշխնության նախարարություն, 2014): ՀՀՆ 20-06-2014-ում

սահմանվում են գոյություն ունեցող շենքերի տեխնիկական վիճակի գնահատման մոտեցումները, ինչպես նաև՝ վերականգնման կամ սեյսմակայունության բարձրացման տարրեր մակարդակները, ներառյալ.

- **ուժեղացում.** շենքի սեյսմակայունության բարձրացում և համապատասխանեցում գործող նորմատիվային պահանջներին: Սույն սահմանումը համարժեք է «սեյսմակայուն ուժեղացում» եզրին:
- **վերականգնում.** շենքի վերականգնում և հասցնում իր նախորդ սեյսմակայունության մակարդակի ցուցանիշներին:
- **վերակառուցում.** շենքի արդիականացում նոր բեռնվածքներին կամ շահագործման պայմաններին համապատասխան
- **նորոգում.** շենքի վնասված կամ քայրայված տարրերի վերականգնում կամ փոխարինում

ՀՀԸՆ 20-06-2014-ով նախատեսվում է շենքերի վերակառուցման կամ վերականգնման մի քանի մակարդակներ, որոնք որոշվում են ըստ գնահատման չափանիշերի, այդ թվում՝ տարողունակության, շենքի շահագործման և ընթացիկ տեխնիկական վիճակի: Հայաստանում դպրոցական շենքերին վերաբերող կարևորագույն չափանիշերն են.

- շենքի կամ կառուցվածքի վնասվածության աստիճանը,
- գործող նորմերի պահանջներին անհամապատասխանության աստիճանը,
- վերջին ժամանակներում տեղի ունեցած երկրաշարժերի ընթացքում նմանատիպ (նույնատիպ) շենքերում ի հայտ եկած խոցելիությունը,
- շենքի և կառուցվածքի ֆիզիկական մաշվածությունը և տարիքը,
- նախկին վնասվածքից հետո իրականացված վերականգնման աշխատանքների բնույթը և ծավալը

Հայաստանում գործող շինարարական նորմերով մասնավորապես նախատեսվում է դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն ուժեղացման համար հիմք ընդունել սեյսմագինվածության գործակիցը (K_{cb}՝ համաձայն ՀՀԸՆ 20-06-2014-ի, և K_{sp}՝ համաձայն ՀՀԸՆ II-6.02-2006-ի) հավասար 1.0-ի, ինչը նշանակում է, որ ուժեղացված շենքերը պետք է բավարարեն նոր դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներին: Նորմերով պահանջվում է նաև ուժեղացման կամ վերակառուցման նախագծերի փորձաքննության անցկացում:

«Վերակառուցում» եզրն այս Ուղեցույցում համապատասխանում է ՀՀԸՆ 20-06-2014-ում «ուժեղացում» եզրին, ինչը նշանակում է, որ այս Ուղեցույցում վերակառուցման նախագծի և կառուցման վերաբերյալ առաջարկներն արվում են գոյություն ունեցող դպրոցական շենքի սեյսմակայունությունը բարձրացնելով մինչև այն վարքի արդյունավետության աստիճանին, որ համապատասխանի ներկայացվող նորմատիվային պահանջներին:

Բետոնե և երկաթբետոն կոնստրուկցիաների նախագծումը և շինարարությունն առ այսօր կարգավորվում են խորհրդային ստանդարտներով: Երկաթբետոնե նախագծումը

կարգավորվում է ՍՆԻՊ 2.03.01-84* «Բնտոննե և երկաթբետոննե կոնստրուկցիաներ» (СНиП, 1984) փաստաթղթով:

2.2 Նախկինում իրականացված ուսումնասիրությունները և հաշվետվությունները

Հայաստանում դպրոցական շենքերի, շինարարական նորմերի, վերակառուցման և շենքերի կառուցման ընդունված պրակտիկայի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացված են համապատասխան գրականության մեջ: *Ուղեցույցի կազմման ընթացքում օգտագործվել են ստորև թվարկված փաստաթղթերը:*

- «Աղետների հետևանքով կորուստների կանխարգելում և Հայաստանում երեխաների խոցելիության աստիճանի նվազեցում» (EEC et al., 2015): Այս նախագիծն իրականացվել է «Հարտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման նախարարության, Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայության, Սեյսմիկ շինարարության կենտրոնի (ՍՇԿ) կողմից՝ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ: Ուսումնասիրության արդյունքում տվյալներ են ստացվել երկրում գործող մոտ 1400 դպրոցների մասին: Հաշվետվությունում ներկայացվել են գոյություն ունեցող 20 տիպարային շենքերի նախագծերի փորձագիտական ուսումնասիրության արդյունքները և դպրոցական շենքերի հիմնական տեխնիկական բնույթագրերն, որոնք կրնակությունում տեսանկյունից բաժանվում են հինգ տեսակների (A, B, C, D-1 և D-2), որոնք ել օգտագործվում են այս *Ուղեցույցում*:
- «Armenia Mission Report» (The World Bank, 2016): Այս նախագիծն իրականացվել է «Ove Arup & Partners International Ltd.» ընկերության կողմից՝ Համաշխարհային բանկի պատվերով՝ «Աղետների և դրանց հետևանքների նվազեցման գլոբալ նախաձեռնության» (GFDRR) «Անվտանգ դպրոցներ» համաշխարհային ծրագրի (GPSS) շրջանակում: Հաշվետվությունում նկարագրվում է Հայաստանում գործող շինարարական պրակտիկան, ամփոփվում են Հայաստանում գործող նորմերի թերությունները և ներկայացվում են Հայաստանում դպրոցական շենքերի նախագծման և կառուցման ընթացակարգերի բարեկավմանն ուղղված առաջարկություններ:
- «Seismic/Structural Engineering Evaluation of Strengthened Residential Buildings Damaged in the 1988 Earthquake Zone» (Wyllie, 1999): Այս հաշվետվությունում ներկայացվում են 1988 թվականին Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով վնասված բնակելի քարե շենքերի համար կիրառված սեյսմակայուն վերակառուցման տիպարային սխեմաները: Այս հաշվետվությունում ներկայացված բնակելի շենքերին վերաբերող սխեմաները կիրառելի են նաև քարե շարվածքով նույնատիպ կրնակությաներ ունեցող դպրոցական շենքերի համար:
- «Design Guideline for New and Strengthened School Buildings, School Designs: Supplemental Requirements for Strengthening of Existing School Buildings» (ADB, 2016a): Այս հաշվետվությունը պատրաստվել է «Yanev Associates, LLC» ընկերության կողմից՝ ԱՀԲ պատվերով: Այս փաստաթղթում ներկայացվում են գոյություն ունեցող դպրոցների շենքերի՝ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի, համակարգի ընտրության, նախագծման հանդեպ ներկայացվող պահանջների, փորձագիտական գնահատման և շինարարության վերահսկման վերաբերյալ ցուցումներ:

- «Design Guideline for Reconstruction of School Buildings, School Designs: Supplemental Requirements for Strengthening of Existing School Buildings» (ADB, 2016b): Այս հաշվետվությունը պատրաստվել է «Yanev Associates, LLC» ընկերության կողմից՝ ԱՀԲ պատվերով: Այս փաստաթղթում ներկայացվում են դպրոցների նոր շենքերի՝ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի, համակարգի ընտրության, նախազօման հանդեպ ներկայացվող պահանջների, փորձագիտական գնահատման և շինարարության վերահսկման վերաբերյալ ցուցումներ:

2.3 Հայաստանին բնորոշ նախազօման և շինարարության պրակտիկան

Հայաստանում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի մոտավորապես 90 տոկոսը կառուցվել է նախքան ներկայիս շինարարական նորմերի ներդրումը, մոտ 30 տոկոսը՝ նախքան խորհրդային նորմերում 1962թ. սեյսմանանվտանգության չափանիշերի ներդրումը (The World Bank, 2016): Մինչև 1960 թվականը Հայաստանում ընդունված են եղել չամրանավորված քարե շարվածքով կրող պատեր: 1960-ականներին կառուցված շենքերում ներքին և արտաքին կրող և չկրող պատերն իրենցից ներկայացրել են չամրանավորված քարե (տուֆի, քարի և հավաքովի բլոկերի օգտագործմամբ) շարվածքների հետ համադրված՝ հավաքովի երկաթբետոնե համակարգեր (շրջանակներ, միջհարկային ծածկեր, վերնածածկեր և պատի պանեներ): Հավաքովի շրջանակներում պյուն-հեծանային միացումները իրականացվել են եռակցման ոչ հուսալի եղանակով, իսկ հավաքովի ծածկերի և վերնածածկերի համար հորիզոնական կոշտության անընդհատությունն ապահովող միաձոյլյ երկաթբետոնե վրաշերտ չի նախատեսվել:

Շինարարական մի շարք մեթոդներ, մասնավորապես՝ հավաքովի երկաթբետոնե համակարգերի կիրառմանն առնցքով մեթոդները, ներմուծվել են Մոսկվայից և համապատասխանեցվել են տեղի մասնագետների կողմից: Տարածքը համապատասխանեցվել է՝ ըստ առկա պայմանների և աշակերտների թվի: Այդ շրջանում սեյսմիկ նախազօման սկզբունքների, օրինակ՝ ընկրկելիության գնահատման, հանկարծակի փիրուն քայլայումը քացառելով՝ կոնստրուկցիաներում պատրիկ հողերի առաջացման հաշվարկների անհրաժեշտության մասին տեղեկությունները սահմանափակ են: Կոնստրուկտիվ հաշվարկներն ավարտելուց հետո նախագիծը փոխանցվում էր շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: Հաջորդող փուլում ինժեներները չեն ներգրավվում, իսկ շինարարության վերահսկողությունն իրականացվում էր անկանոն կամ չեր իրականացվում: Դա զգալիորեն նպաստում էր կառուցվածքային թերությունների առաջացմանը և սեյսմիկ ռիսկայնության մեծացմանը և, մասնավորապես, այդ շրջանում կառուցված դպրոցների շենքերի խոցելիությանը:

1990-ականներից ի վեր մասնավոր և հասարակական շենքերի, այդ թվում՝ դպրոցների նախազօման և կառուցման համար օգտագործվում են երկաթբետոնե միաձոյլյ շրջանակներ՝ ներառյալ հավաքովի և միաձոյլյ երկաթբետոնե ծածկերի և վերնածածկերի համակարգեր (The World Bank, 2016): Միջին և բարձր հարկայնությամբ շենքերում արտաքին պատերի համար իրականացվում է քարե պատլիցք: Նկար 2-1-ում ներկայացված է միաձոյլյ բետոնե շրջանակով և պատերի ամրանաքարե պատլիցքով մարզադաշտի շենքի օրինակ: Քարե պատլիցքի և շրջանակի միջև պահանջվում են հատուկ կապեր և միացումներ, որոնք, սակայն, հաճախ քացակայում են կամ չեն իրականացվում: Միջնորմերի համար, սովորաբար, օգտագործվում են

հավաքովի պանելներ կամ բլոկեր՝ դրանց նվազագույն ամրանավորմամբ, որը գտնվում է հարդարման ծեփաշերտերի միջև։ Վերջին ժամանակներում կառուցված մասնավոր շենքերում կարելի է տեսնել թեթև նյութերից միջնորմեր, ներառյալ պողպատե ուղղորդիչ կանգնակներով ու զիպսաստվարաթղթից պատրաստված միջնորմեր։ Շինարարության և օգտագործվող նյութերի որակի վերահսկողությունը հիմնականում չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին և լավագույն փորձին և հավանական երկրաշարժի դեպքում կարող է ունենալ շոշափելի հետևանքներ։



Նկար 2-1 Միաձոյլ երկաթբետոնե շրջանակ և քարե պատլիցք։ Երևանում կառուցվող մարզահաիլիճի շենք, 2016թ.

Հայաստանում բացակայում է մետաղե կոնստրուկցիաների աշխույժ արտադրությունը։ Պողպատե կոնստրուկցիաները հիմնականում ներմուծվում են Ռուսաստանից կամ Ուկրաինայից։ Հետևաբար՝ կառուցվածքների համար մետաղե կոնստրուկցիաներ հազվադեպ են օգտագործվում. բացառություն են կազմում տարատեսակ մետաղե տարրերը, ինչպիսիք, օրինակ՝ սանդղահեծաններն են։ Հայաստանում պողպատե ամրանները լայն կիրառություն ունեն, ուստի դրանք էլ կիրառվում են երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար։

Տորկետացումը բարձր ճնշման տակ ճկափողի միջոցով մակերեսների բետոնացման մեթոդ է։ Միջազգային պրակտիկայում տորկետացումը կիրառվում է ավելի քան հարյուր տարի։ Հայաստանում ևս տորկետացման փորձ կա, սակայն դրա կիրառման տեխնոլոգիան տարրերվում է միջազգայինից նրանով, որ տորկետային շերտերի հաստությունը յուրաքանչյուրի դեպքում չի գերազանցում մի քանի սանտիմետրը։

Հայաստանում հասանելի են սեյսմակայուն շինարարության նախագծման և վերակառուցման ժամանակակից, նորարար այնպիսի տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են հիմքերի սեյսմամեկուսացումը կամ մարիչների կիրառումը։ Այս տեխնոլոգիաներն ապահովում են շենքի տատանման պարբերության փոփոխության հնարավորություն կամ մարման աստիճանի բարձրացում՝ թույլ

տալով վերահսկել սեյսմիկ ազդեցություններին հակազդումը և նվազեցնել կառուցվածքի վրա ընկնող սեյսմիկ բեռնվածքը: Այս տեխնոլոգիաներն աշխարհի տարբեր երկրներում կիրառվում են հասուլ նշանակության և կարևոր շենքերի կառուցման դեպքում: Այս տեխնոլոգիաները կարող են դիտարկվել Հայաստանում դպրոցների շենքերի սեյսմիկ վարքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, սակայն առաջադեմ ինժեներական տեխնոլոգիաները և վարքի բարձր արդյունավետությամբ կոնստրուկտիվ համակարգերը ոչ բոլոր իրավիճակներում են հավասարապես կիրառելի և չպետք է օգտագործվեն անհամապատասխան կոնստրուկտիվ և սեյսմակայուն համակարգերի շահագործման ժամանակաշրջանի երկարացումն արտոնելու համար: Ընդհանրապես, այս տեխնոլոգիաները ծախսատար են և պատշաճ կիրառության տեսանկյունից բարդ, քանի որ պահանջում են ինժեներական բարդ հաշվարկներ, համապատասխան նյութեր և աշխատուժ, ինչպես նաև ընթացիկ սպասարկում: Այդ իսկ պատճառով՝ Հայաստանում գոյություն ունեցող դպրոցների շենքերում նմանատիա նորարարական տեխնոլոգիաների լայն կիրառությունը բարդ է:

2.4 Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի տիպերը

Հայաստանում դպրոցական շենքերի ֆոնդը կարելի է դասակարգել ըստ կառուցման տարեթվի, կոնստրուկտիվ համակարգի, օգտագործված նյութերի, հարդարանքի, ինչպես նաև հարկայնության: Այս *Ուղեցույցում* օգտագործված դասակարգումը ներկայացվել է «Աղետների հետևանքով կորուստների կանխարգելում և Հայաստանում երեխաների խոցելիության աստիճանի նվազեցում» (EEC et al., 2015) հաշվետվությունում: Ըստ կոնստրուկտիվ տեսակի հինգ տիպերը (A, B, C, D-1 և D-2) ներկայացված են Աղյուսակ 2-1-ում:

Ա տիպի դպրոցական շենքերն ունեն արտաքին և ներքին կոմպլեքսային կոնստրուկցիայի բարե շարժածքից կրող պատեր և հավաքովի երկաթբետոնե միջհարկային ծածկեր և վերնածածկեր: Այս տիպին պատկանող ավելի վաղ կառուցված շենքերում (նախքան 1960-ականները) կարելի է հանդիպել փայտե միջհարկային ծածկեր և վերնածածկեր: Շենքերից շատերը ունեն լրիվ կամ մասնակի նկուղային հարկեր՝ իրականացված չամրանավորված քարի շարժածքի պատերով, որոնց համար որպես հիմք ծառայում են խամքարաբետոննե կամ խամքարե շարժածքով ժապավենային հիմքերը: Հորիզոնական և ուղղաձիգ կոնստրուկտիվ տարրերի և համակարգերի միջև միացումները փորբաթիվ են կամ բոլորովին բացակայում են: Տիպային միջնորմներն իրականացվել են բարակ (որպես կանոն՝ 5-7 սմ հաստությամբ) չամրանավորված պեմզարետոննե մանրասալերի և մասամբ բլոկների շարժածքով, որոնք երկու կողմից սվաղված են հարդարման ծեփաշերտերով: Հայաստանի դպրոցների շենքերի 60 տոկոսը A տիպի են:

Բ տիպի դպրոցական շենքերն իրենց բնութագրերով նման են A տիպի շենքերին, ներառյալ արտաքին կրող չամրանավորված քարե պատերը և հավաքովի երկաթբետոնե միջհարկային ծածկերի և վերնածածկերի համակարգերը: B տիպի շենքերում, ներքին կրող պատերը փոխարինված են հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակային համակարգերով և քարե պատիցքերով: Որպես կանոն պատերի տակ հիմքերը խամքարաբետոննե կամ խամքարե շարժածքով են, իսկ այլուների տակ առանձին հիմքեր են: Տիպային չկրող միջնորմների համար օգտագործված է ծեփապատմամբ պեմզարելով: B տիպի դպրոցների շենքերը Հայաստանում չնշին մաս են կազմում (մոտ 1 տոկոս):

Այուսակ 2-1 Գոյություն ունեցող շենքերի տիպերն՝ ըստ այս Ուղեցույցի (EEC et al., 2015)

Տիպ	Կոնստրուկտիվ համակարգի նկարագրություն	Կառուցման տարեթիվ	Դարձերի թիվը	Անդրադարձն՝ այս Ուղեցույցում
A	Կոմպլեքսային կոնստրուկցիայի չամրանավորված տոլֆե կամ այլ քարե շարվածքով կրող պատեր: Դաշտաբառված երկաթբետոններ: Կոնստրուկցիաներով միջհարկային ծածկեր և վերևածածկ: Մինչև 1960 թ. կարող են ունենալ փայտե միջհարկային ծածկեր, վերևածածկ և տանիք:	1930-1960 և 1960-ականներից հետո	1-4	Սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ առաջարկ (1-3 հարկ, 1960 թ-ից հետո)
B	Արտաքին կրող պատեր, ներքին հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոններ շրջանակներ: Դաշտաբառված երկաթբետոններ: Կոնստրուկցիաներով միջհարկային ծածկեր և վերևածածկ:	1960-1970	1-3	Դատուկ անդրադարձ չի արվում
C	Արտաքին հավաքովի երկաթբետոններ շրջանակներ, ներքին հավաքովի կրող պատեր: Դաշտաբառված երկաթբետոններ կոնստրուկցիաներով միջհարկային ծածկեր և վերևածածկ:	1960-1970	1-3	Դատուկ անդրադարձ չի արվում
D-1	Դաշտաբառված երկաթբետոններ միջհարկային ծածկերով և վերևածածկով հավաքովի երկաթբետոններ շրջանակներ և կախովի երկաթբետոններ պատի պանելներով : Նոր շենքերը կարող են ունենալ մետաղե կրող պողպատե տանիքային կոնստրուկցիաներ:	1970-1988	1-2	Սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ առաջարկ
D-2	Դաշտաբառված երկաթբետոններ միջհարկային ծածկերով և վերևածածկով հավաքովի երկաթբետոններ և կախովի երկաթբետոններ պատի պանելներով : Նոր շենքերը կարող են ունենալ մետաղե կրող պողպատե տանիքային կոնստրուկցիաներ:	1970-1988	3-4	Սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ առաջարկ (3 հարկ)

Ը տիպի շենքերում առկա են հավաքովի միջհարկային ծածկերի և վերևածածկերի համակարգերով հավաքովի երկաթբետոններ շրջանակներ և ներքին հավաքովի երկաթբետոններ կրող պատեր: Որոշ դեպքերում, հավաքովի կրող պատերի փոխարեն չամրանավորված քարե շարվածքով կրող պատեր են: Շենքերից շատերը ունեն լրիվ կամ մասնակի նկուղային հարկեր՝ իրականացված չամրանավորված քարի շարվածքի պատերով, որոնց համար որպես հիմք ծառայում են խամբարաքետոններ կամ խամբարե շարվածքով ժապավենային հիմքերը: Տիպային չկրող միջնորմերի համար օգտագործված է ծեփապատմանը պեմզարլուկ: Զափազանց անհուսալի հավաքովի շրջանակներ (որպես կանոն՝ 20սմx20սմ սյուներով) ունեցող C տիպի շենքերը սեյսմակայունության բարձրացման համար ճանաչվել են ոչ պիտանի (Հայաստանի

Հանրապետություն, 2015): Հայաստանում C տիպի դպրոցների շենքերը փոքր թիվ են կազմում (3 տոկոսից պակաս):

D-1 տիպի դպրոցները մինչև երկու հարկ ունեցող շենքեր են՝ հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակներով, հավաքովի միջիարկային ծածկերի ու վերնածածկերի համակարգերով և ինքնակրող կախովի երկաթբետոնե պատի պանելներով՝ քարե երեսապատումով կամ առանց երեսապատման: Որոշ շենքերում առկա են կրող պողպատե տանիքային կրնատրուկցիաներով ծածկեր: Սյուների տակ առանձին հիմքեր են: Տիպային չկրող միջնորմերի համար օգտագործված է ծեփապատմամբ պեմզարյուկ: Հավաքովի շրջանակի տարրերը եռակցման միջոցով միացված են ելուստային կարճ, ամրանածողերով՝ ձևավորելով երիթներ, որոնք փոխանցում են ձգող և լայնական կտրող ուժերը կրող համակարգին՝ հակազդելու համար ուղղահայց ստատիկ և սեյսմիկ ազդեցություններին:

Արտաքին որմնապանելները սյուներին միացված են հեղուսային և եռակցված միացումներով: Շինարարությունը իրականացված է աշխատուժի պատրաստվածության ոչ պատշաճ մակարդակով, որակի անկանոն վերահսկողությամբ կամ դրա բացակայությամբ: Մինչև 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժը կառուցված դպրոցների շարքում գերակայել են D-1 տիպի կառույցները (1970-1988), որոնք այսօր կազմում են դպրոցական ֆոնդի մոտավորապես 25 տոկոսը:

D-2 տիպի շենքերը D-1 տիպի շենքերի հետ նույնական կառույցներ են՝ երեքից չորս հարկայնությամբ, որտեղ երկաթբետոնե հավաքովի շրջանակային համակարգը հաշվարկված է համապատասխանաբար ավելի մեծ ստատիկ և սեյսմիկ ազդեցությունների տակ: Հավաքովի միջիարկային ծածկերի և վերնածածկերի համակարգերը, արտաքին հավաքովի պանելները և ներքին չկրող միջնորմերը նույնական են D-1 տիպի շենքերում օգտագործվածներին: <ՃՆ II-6.02-2006-ի դրույթների համաձայն դպրոցների շենքերի հարկերի թիվը չպետք է գերազանցի երեքը, հետևաբար՝ ներկայում չորս հարկանի շենքերն արգելված են: D-2 տիպի շենքերը կազմում են Հայաստանի դպրոցների շենքային ֆոնդի մոտավորապես 5 տոկոսը: Երևանում D-1 և D-2 տիպերի շենքերով դպրոցական տարածքը ներկայացված են Նկար 2-2-ում:

Ցանկացած դպրոցական տարածքում առկա է առնվազն մեկ շենք, թեև շատ դեպքում դրանց թիվն ավելի է: Դպրոցական տարածքներում հիմնականում հանդիպում են մեկ տիպին պատկանող շենքեր, թեև համեմատաբար մեծ դպրոցական համալիրներում կարելի է տեսնել կցակառուցված մի քանի շենք, ինչպես ներկայացված է Նկար 2-3-ում: Առանձին շենքերը հաղորդակցվում են միջանցքներով, սանդուղքներով և այլ կառուցվածքներով և բաժանվում են հակասեյսմիկ կարաններով (կառուցվածքի համակարգում բացակներ): Դպրոցական շատ տարածքներում կան առանձին կամ շենքերից մեկի մաս հանդիսացող մարզադաշտներ կամ դահլիճներ: Մարզադաշտների և դահլիճների կառույցների վերնածածկերը հավաքովի երկաթբետոնե հեծաններով և կողավոր սալերով կամ միայն կողավոր նախալարված սալերով ոչ ստանդարտ համակարգ են: Կառույցները ունեն մեծ թողիչը և բարձրություն:



Նկար 2-2 Կրող պողպատե տանիքային կոնստրուկցիաներով ծածկած D-1 և D-2 տիպերի շենքերով դպրոցական տարածք Երևան քաղաքում



Նկար 2-3 Միջանցքային համակարգերով միմյանց կապված և հակասեյսմիկ կարաններով բաժանված բազմակի անկախ հատվածամասերից կազմված տիպային դպրոցական շենքային համալիրի տեսք (EEC et al., 2015)

Ընդհանուր առմամբ, այս *Ուղեցույցի* առաջարկները կարող են կիրառվել կառուցվածքների բոլոր տիպերի համար, սակայն ուղեցույցում շեշտը դրվել է երեք առավել տարածված տիպերի վրա,

որոնք նաև առավել պիտանի են սկզբանայուն վերակառուցման տեսակետից: A, D-1 և D-2 տիպերի շենքերը կազմում են Հայաստանի դպրոցների շենքերի գրեթե 90 տոկոսը: Ամենափոքրաթիվը Բ տիպի շենքերն են (մոտ 1 տոկոս): C տիպի շենքերը ճանաչվել են սկզբանայուն վերակառուցման համար ոչ նպատակահարմար (Հայաստանի Հանրապետություն, 2015):

Արյունքում, սկզբանայուն վերակառուցման կրնցեպտուալ պիտմաները մշակվել են A, D-1 և D-2 տիպի կոնստրուկտիվ համակարգերով ուսումնական և մարզադահիճի շենքերի համար: Սեյսմակայուն վերակառուցման սխեմաներ չեն մշակվել B և C տիպերի կոնստրուկտիվ համակարգերով շենքերի համար, ինչպես նաև միջանցքային համակարգերի, սանդուղքների և այլ կառույցների համար: Այլ կառույցների կոնֆիգուրացիաները և բնութագրերը տարբեր դպրոցական շենքերի համար խիստ բազմազան են: Միացնող կառուցվածքների և տարատեսակ շենքերի համար ինժեներական հաշվարկները պետք է կատարվեն առանձին՝ յուրաքանչյուր դեպքում առկա պայմաններին համապատասխան:

Ժամանակակից (1990-ականներից հետո կառուցված) շենքերը, որոնք իրականացված են քարե պատիցքերով միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակներից, կազմում են Հայաստանում դպրոցների շենքերի մոտ 10 տոկոսը: Այս տիպի կոնստրուկցիաներին առանձին անդրադարձ այս *Ուղեցուցում* չի կատարվել:

2.5 Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի տիպերին բնորոշ թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից

Հայաստանում գործող դպրոցների շենքերը անկախ կառուցման տարեթափակց ունեն բոլոր տիպերին լրնիանուր ինտիրներ՝ թե՛ նախազծի, թե՛ շինարարության, և թե՛ շահագործման տեսանկյունից, որոնք երկրաշարժի ժամանակ կարող են բերել մեծ վնասվածության: Բնորոշ սեյսմիկ թերությունները ներկայացվում են ստորև:

- Ծածկերի և վերնածածկերի հորիզոնական հավաքովի երկաթբետոնե մասնատված (առանձին) սպիտերը տեղադրված են առանց միաձույլ երկաթբետոնե վրաշերտի: Վրաշերտի բացակայության պայմաններում հավաքովի սպիտերը չեն կարող ապահովել կոշտ սկավառակի ձևավորման համար բավարար կոշտություն և չեն կարող սեյսմիկ բեռնվածքները փոխանցել կրող տարրերին:
- Կոնստրուկտիվ համակարգում առկա չամրանավորված քարե շարվածքը նախատեսված է ուղղահայց ստատիկ և սեյսմիկ բեռնվածքներին հակազդելու համար: Չամրանավորված քարե կոնստրուկցիաները երկրաշարժի ժամանակ կարող են հեշտությամբ վնասվել և փլուզվել:
- Տարատեսակ հավաքովի և քարե շարվածքով կոնստրուկտիվ տարրերի միջև միացումներ չկան: Ոչ պատշաճ միացումը կարող է հանգեցնել կոնստրուկտիվ տարրերի անջատման և փլուզման:
- Միջնորմերի, ներառյալ երի միջանցքների համար կիրառված է չամրանավորված քարե շարվածք: Նման միջնորմերը չափազանց խոցելի են, ինչը կարող է հանգեցնել փլուզման և տարհանման ուղիների խցանման:

- Արտաքին պատերի համար առկա է չամրանավորված քարե երեսապատում: Քարե երեսապատումն, կառուցվածքին առանց պատշաճ միացման հետևանքով, կարող է փլուզվել՝ վնաս հասցնելով շենքից դուրս գտնվող կամ դրանից դուրս եկող մարդկանց:
- Հակասեյամիկ կարաները (առանձին շենքերի միջև բացակները) լցված են թափոններով և տարրեր նյութերով, որոնք կարող են խանգարել շենքերի անկախ տատանմանը՝ դառնալով հարակից շենքերի փոխբախման կամ ոլորտի սեյսմիկ ազդեցությունների պատճառ:
- Ծենքի շահագործման ընթացքում տանիքների, արտաքին պատերի և ապակիների ջրամեկուսացման համար մշակված հստակ պլան չկա: Ինչի հետևանքով ջուրը ներթափանցում է ներս՝ հանգեցնելով կոնստրուկտիվ տարրերի քայլայմանը և դրանց կրողունակության նվազմանը:

Բոլոր այս խնդիրները պայմանավորված են շինարարության ցածր որակով և նյութերի ու շինարարական գործընթացների ոչ լիարժեք վերահսկմամբ:

2.6 Հայաստանում գործող այլ նորմերը և ուղեցույցները

Հայաստանում իրականացվող շինարարության գործընթացները և գնահատման մեթոդները, ներառյալ քարե շարվածքով կոնստրուկցիաների նախագծման և վերակառուցման, ինչպես նաև բնակելի, հասարակական և արդյունաբերական շենքերի տեխնիկական վիճակի գնահատման պահանջները կարգավորվում են հետևյալ փաստաթղթերով:

- ԾՆԶ IV-13.101-96 «Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ» (Մարգարյան և Դավթյան, 1996)
- ԾՆԶ IV-13.101-02 «Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաների նախագծում» (Մարգարյան և Դավթյան, 2002)
- «Технические решения зданий с несущими каменными стенами в районах сейсмичности 8-9 балов Республики Армения», (Маргарян Т.Г. и др., 1991)
- «IA-450 և IA-451 տիպի բնակելի շենքերի կրող կոնստրուկցիաների վերականգնման և ուժեղացման առաջարկներ» (Մարգարյան և ուրիշներ, 1991)
- «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և կառուցվածքների տեխնիկական գնահատման ցուցումներ» (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, 2009)

Հայաստանում շինարարական նորմերի մշակման վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ կարելի է ստանալ հետևյալ փաստաթղթում.

- “On the draft of antiseismic construction standards in the Republic of Armenia” (Khachiyan, 1992)

2.7 Միջազգային ստանդարտները և լավագույն փորձը

«Միջազգային ստանդարտներ և լավագույն փորձ» բաժնում ներկայացվում են սեյսմակայուն նախագծման և շինարարության փորձարկված մեթոդներ, որոնք կիրառվում են բարձր սեյսմիկության տարածաշրջաններում Միացյալ Նահանգներում, (Կավիֆորնիա), Ճապոնիայում և Չիլիում: Ստորև ներկայացված փաստաթղթերն վերաբերում են Ուղեցույցում արձարձված

ինժեներական խնդիրներին: Անհրաժեշտության դեպքում, նախագծման ընթացքում կարելի է հղել այս փաստաթղթերին, եթե դրանց դրույթները չեն հակասում *Ուղեցույցի* առաջարկներին:

Ուղեցույցի մշակման ընթացքում օգտագործվել են հետևյալ միջազգային ստանդարտները և ցուցումները.

- ACI 318-11՝ «Building Code Requirements for Structural Concrete» (ACI, 2011). Այս ստանդարտը ներկայացնում է ԱՄՆ-ում երկարետոննե շենքերի նյութերի, նախագծման և ամրամասավորման հանդեպ ներկայացվող նվազագույն պահանջները:
- ACI 506.2-13՝ «Specification for Shotcrete» (ACI, 2014). այս փաստաթուղթը պարունակում է ԱՄՆ-ում տորկրետացման համար ներկայացվող պահանջները, ներառյալ նյութերի, հատկությունների, փորձարկման և կիրառման նվազագույն ստանդարտները:
- ACI 506R-16՝ «Guide to Shotcrete» (ACI, 2016). այս ուղեցույցը լրացնում է ACI 506.2-13-ը և ապահովում է տորկրետացման նյութերի, կիրառման ընթացակարգերի, սարքավորումների, որակավորման և նյութերի փորձարկման հանդեպ ներկայացվող պահանջները:
- ASCE/SEI 41-13՝ «Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings» (ASCE, 2014). այս ստանդարտը ներկայացնում է ԱՄՆ-ում շենքերի սեյսմիկ գնահատման և վերակառուցման համար նախագծման դրույթները, հիմնված դրանց վարքի արդյունավետության և սահմանված չափանիշերի վրա:
- ASCE/SEI 7-10՝ «Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures» (ASCE, 2010). այսուեւ սահմանվում են նվազագույն բեռնվածքի, բեռնվածքների գուգակցման, շենքերի շահագործման և վտանգների կարգերը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի շինարարական նորմերով կարգավորվող նոր շենքերի և այլ կառուցվածքների նախագծման պահանջները:
- «California Building Code» (CBSC, 2016). Կալիֆորնիա նահանգում գործող նորմերի հիմքում 2015-ին ընդունված միջազգային շինարարական նորմերն են (ICC, 2015), որոնք համապատասխանեցված են դպրոցների շենքերի շինարարության նպատակով Կալիֆորնիայի նահանգային ադմինիստրացիայի ճարտարապետական վարչության կողմից:
- FEMA E-74՝ «Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage—A Practical Guide» (FEMA, 2012). փաստաթղթում ներկայացվում են երկրաշարժերի ժամանակ ոչ կոնստրուկտիվ վնասվածքի աղբյուրները և հնարավոր ռիսկերի նվազեցման միջոցները: Փաստաթղթի չորրորդ հրատարակությունը լույս է տեսել 2012-ին՝ Էլեկտրոնային տարբերակով և ներառում է շենքերի ոչ կոնստրուկտիվ համակարգերի և տարրերի խարսխման մեթոդները և լավագույն փորձը:
- FEMA 547՝ «Techniques for the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings» (FEMA, 2006). փաստաթղթում ամփոփված են սեյսմակայուն վերականգնման պրակտիկ և արդյունավետ մեթոդները և ներառում է տարատեսակ տիպարային շենքերում որոշ սեյսմիկ թերությունների մեղմացման ցուցումներ իր մանրամասներով և իրագործելիության ուղղություններով:

Այլ կիրառելի միջազգային ստանդարտների թվին են պատկանում.

- NCh433.Of96 «Earthquake Resistant Design of Buildings» (INN, 1996). այս փաստաթուղթը Զիխում սեյսմիկ նախագծման վերաբերյալ հիմնական ստանդարտն է և համարվում է խիստ բարձր սեյսմիկությամբ տարածաշրջանում անվտանգ նախագծման և շինարարության ապացուցված չափանիշ:
- «The Standard Law of Japan» (BCJ, 2016). դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող ճապոնական չափանիշներ, որոնք ապացուցվել են, որ առավել խիստ են և արդյունավետ Հայաստանում տեղի ունեցող երկրաշարժերին գերազանցող (մագնիտուդով և տևողությամբ) երկրաշարժերի ազդեցություններին հակազդելու համար: Թեև Ճապոնական նորմերի բազմաթիվ դրույթներ կիրառելի չեն Հայաստանում, սակայն այս փաստաթուղթը օգտակար է համեմատություն կատարելու համար և սահմանում է սեյսմակայուն շենքերի անվտանգ նախագծման և շինարարության լուրջ սկզբունքներ:
- Հաջորդիվ ներկայացվող փաստաթուղթերը մշակվել են Տոկիոյում «Japan Building Disaster Prevention Association» (JBDSA) կազմակերպության կողմից: Բազմահատորյակում ամփոփված են երկաթքետոնե կառույցների սեյսմիկ հաշվարկի և վնասվածքի գնահատման ասպեկտները:
 - «Standard for Seismic Evaluation of Existing Reinforced Concrete Buildings» (JBDSA, 2001a)
 - «The Standard for Criterion of Damage Level and Technical Guideline for Rehabilitation» (JBDSA, 2001b)
- «Guidebook for Earthquake Protection for Nonstructural Elements of School Facilities» (Ministry of Education, 2015). այս փաստաթուղթը են մասնավորապես դպրոցների շենքերում ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի վերահսկողության, միացման և խարսխման ցուցումներ:

2.8 Ուղեցույցի հիմունքները

Հայաստանում գործող շինարարական նորմերը պարունակում են սեյսմակայուն շենքերի նախագծումը կարգավորող՝ միջազգային նորմերով և ստանդարտներով ամրագրված բազմաթիվ առանցքային դրույթներ: Դրանց թվին են պատկանում երկրաշարժի դեպքում շենքի վնասվածքի պոտենցիալ հնարավորությունը, շենքի անհրաժեշտ վարքի արդյունավետության մակարդակը և անհրաժեշտ նախագծային դրույթների մշակումը համապատասխան վարքի արդյունավետության ապահովման համար, ներառյալ սեյսմիկ վտանգի աստիճանները, տեղանքի և գրունտային պայմանները, շենքի հակազդման բնութագրերը (ռեզոնանսը) ու շենքերի կարևորությունը ըստ նշանակության և շահագործման: Նորմերում նաև ներառված են հատկապես դպրոցների շենքերին վերաբերող դրույթներ:

Սույն Ուղեցույցի տեխնիկական իրականացումն ապահովելու համար դպրոցական շենքերի սեյսմակայունության ապահովման և նոր շենքերի նախագծման և կառուցման համար հիմք են ընդունվել Հայաստանում գործող շինարարական և նախագծման նորմերը: Հաշվի առնելով, որ վերջիններն ապահովում են նախագծման և շինարարության նվազագույն ստանդարտներ, սույն Ուղեցույցում բերվում են լրացուցիչ պահանջներ, որոնց ապահովումն անհրաժեշտ է ճանաչվել դպրոցական շենքերի պատշաճ վարքի արդյունավետություն ապահովելու համար և սեյսմակայուն շենքերի նախագծման նվազագույն պահանջները բարձր սեյսմիկ ռիսկայնությամբ

զոտիներում գործող միջազգային ստանդարտներին և լավագույն փորձին համապատասխանեցնելու համար:

Գլուխ 3

ՍԵԽԱՄԻԿ ՎՏԱՆԳԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՐ և ՎԱՐՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻճԱՆՆԵՐԸ

Այս գլխում ներկայացվում են Հայաստանում առկա սեխամիկ վտանգի և շենքերի թույլատրելի վնասվածությամբ սահմանվող արդյունավետության աստիճանները։ Այս գլխում դպրոցական շենքերի նախագծման համար առաջարկվում է նաև սեխամիկ վտանգի աստիճանը։

3.1 Հայաստանում առկա սեխամիկ վտանգի մակարդակը

Հայաստանը գտնվում է հարավկովկասյան սեխամիկ ակտիվության գոտում և ունի ուժեղ երկրաշարժերի 2000 տարվա պատմություն, ընդ որում՝ դրանց մի մասը գործիքային գրանցվել է, բայց մեծամասնության համար վերջիններս բացակայում են։ Արձանագրված փաստերը ցույց են տալիս, որ երկրի ամբողջ տարածքը գտնվում է բարձր սեխամիկ ռիսկայինության գոտում, և, ուսումնասիրությունների արդյունքներից ենթով՝ 7.0-ից բարձր մագնիտուդով երկրաշարժերն այս տարածաշրջանում պարբերական բնույթ են կրում։ Դրանցից վերջին ամենահիշվողը՝ 1988 թվականին տեղի ունեցած 6.9 մագնիտուդա ունեցող Սախտակի երկրաշարժը, որի օջախը եղել է հողի մակերևույթին մոտ (մոտավորապես 11 կիլոմետր խորությամբ) հասցրել է հսկայական վնաս՝ խելով 25 000 մարդու կյանք։ Փլուզվել է ավելի քան 900 դպրոցական շենք, որոնցից 190-ն ամբողջությամբ։ Երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է 6000 դպրոցական (Balassanian et al., 1995):

Գոյություն ունեն երկրաշարժերի ուսումնասիրման տարատեսակ դետերմինիստական ու հավանական հետազոտություններ, ինչպես նաև սեխամիկ վտանգի քարտեզներ։ Հայաստանի Հանրապետության՝ 1994թ. լույս տեսած շինարարական նորմերը կազմելիս հիմք է ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ՀՀԳԱԱ), Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ), Հայաստանի գիտահետազոտական ինստիտուտի («Հայսեխմշին») կողմից կազմված սեխամիկ վտանգի քարտեզը։ Հայտնի է խոզվածքի առաջնային գոտում գրունտի՝ մինչև 0.5g առավելագույն արագացման պոտենցիալի առկայություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման նախարարության՝ սեխամիկ պաշտպանության ազգային ծառայության (ՍՊԱԾ) կողմից իրականացրել է մի շարք քաղաքային շրջանների միկրոշրջանացում։ Ազգային ծառայության և այլ գերատեսչությունների կողմից ընթացիկ մշտադիտարկումները թույլ կտան մոտ ապագայուն ստանալ թարմացված և ճշգրտված սեխամիկ վտանգի քարտեզներ։

Ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմերի (ՀՀԾՆ II-6.02-2006) (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, 2006) հիմքում 1994 թվականին իրատարակված սեխամիկ շրջանացման քարտեզն է։ Ըստ այդ նորմերի երկիրը բաժանվում է երեք գոտիների,

որոնցում գրունտի սպասվելիք առավելագույն արագացումները կազմում են 0.2g, 0.3g և 0.4g (տե՛ս Նկար 3-1): Ըստ նորմերի շինարարական հրապարակի՝ ակտիվ խօսքածքներից մինչև 10 կմ հեռավորության վրա գտնվելու դեպքում գրունտի սպասվելիք առավելագույն արագացման մեծությունն անհրաժեշտ է բազմապատկել 1.2 գործակցով, միևնույն արժեքով հարկավոր է բազմապատկել գրունտի սպասվելիք առավելագույն արագացումն, եթե տեղանքը ունի ավելի քան 15 աստիճան թեքություն ([ՀՀՆ II-6.02-2006](#) կետ 5.2.2 և 5.4.2): Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել գրունտի կարգով պայմանավորված գործակցի արժեքները ([ՀՀՆ II-6.02-2006](#) Աղյուսակ 4):

3.2 Սեյսմիկ վտանգի մակարդակը դպրոցական շենքերի նախագծման համար

Հաշվի առնելով Հայաստանի համեմատաբար փոքր աշխարհագրական չափը և սեյսմիկ վտանգի հաշվարկման անորոշությունը, առաջարկվում է բոլոր վերակառուցմանն ենթակա և նոր նախատեսվող դպրոցական շենքերի համար նախագծումը իրականացնել նորմերով նախատեսված 3-րդ՝ ամենաբարձր սեյսմիկ գոտու հաշվարկային արժեքներով: Նախագծման ընթացքում առաջարկվում է սեյսմիկ ուժերը հաշվարկել գրունտի III կարգի համար սահմանված արժեքներով: Խստորեն խորհուրդ չի տրվում վերակառուցման կամ նոր դպրոցական շենքերի կառուցման դեպքում սեյսմիկ վտանգի աստիճանը նվազեցնել՝ տեղանքի ուսումնասիրության արդյունքներից ելնելով:

Շինարարության համար գրունտային անբարենպաստ կամ անբավարար պայմաններում, ինչպիսիք են, օրինակ՝ սողանքների հավանականությունը, հնարավոր է անհրաժեշտ լինի կիրառել նախագծման ավելի բարձր չափանիշներ ([ՀՀՆ II-6.02-2006](#) կետ 5.4):

Նման կոնսերվատիվ մոտեցումն արդարացված է՝ հաշվի առնելով դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող անվտանգության պահանջները: Սեյսմիկ ոիսկի և դպրոցների շենքերին սպառնալիքի թերագնահատման միջազգային և հայաստանյան փորձից անհրաժեշտ է դասեր քաղել: 1988-ին Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով կորուստների ծավալն, օրինակ, վերագրվել է նշված ժամանակաշրջանում Հայաստանում գործող՝ խորհրդային սեյսմիկ անվտանգությանն առնչվող օրենսդրությունում նախատեսված սեյսմիկ վտանգի ցածր աստիճանին: (Balassanian et al., 1998; Խաչիան Է.Ե., Մարգարյան Տ.Գ. և ուրեմն, 1998)


Կոնսերվատիվ մոտեցումը նախընտրելի է նաև պրակտիկ տեսանկյունից, հաշվի առնելով, որ դպրոցների զգայի մասը կենտրոնացված է քաղաքներում. բնակչության թվով երեք խոշորագույն քաղաքները գտնվում են [ՀՀՆ II-6.02-2006](#) Հայաստանի սեյսմիկ վտանգների քարտեզով ամենաբարձր ոիսկայնությամբ գոտում: Այլ երկրներում դպրոցական շենքերի սեյսմակայունության բարձրացման փորձը ցույց է տալիս, որ առավել նպաստակահարմար է պահպանել կիրառվող չափանիշները՝ դպրոցական բոլոր շենքերի համար: Ինչպես ցույց են տալիս հաշվարկները նոր շենքերի դեպքում սեյսմիկ վտանգի հաշվարկային կարգի բարձրացմամբ պայմանավորված ծախսի զգայի փոփոխություն չի ակնկալվում (իիմնականում՝ մինչև 3 տոկոս) (NIST, 2013):



Նկար 3-1 Հայաստանի սեյսմիկ վտանգի քարտեզը (ՀՀԸՆ, Զաղաքաշինության
նախարարություն, 2006)

3.3 Դպրոցների շենքերի վարքի արդյունավետության աստիճանը

ՀՀԸՆ II-6.02-2006 Այուսակ 24-ում ներկայացվում է երկրաշրժերի հետևանքով շենքերի
վնասվածության հինգ աստիճան՝ թեթև վնասվածքից մինչև վիտզում։ Երկրաշրժի
ինտենսիվությամբ պայմանավորված վնասվածության ակնկալվող աստիճանը կարելի է տեսնել
Նկար 3-2-ում։ ՀՀԸՆ II-6.02-2006 կետ 4.1-ում ներկայացվում են վնասվածության թույլատրեկի՝
թեթև (Վնասվածքի աստիճան 1) և չափավոր (Վնասվածքի աստիճան 2) աստիճանները։



Նկար 3-2 Վնասվածության աստիճանի փոփոխումը կախված երկրաշարժի ինտենսիվությունից (EEC et al., 2015)

ՀՀԸ 20-06-2014-ով (Քաղաքաշինության նպաստարարություն, 2014) նպաստեսվում է ուժեղացման (վերակառուցման) ենթական գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայունության համապատասխանեցում՝ ՀՀԸ II-6.02-2006 դրույթների նոր շենքերի պահանջներին: Վնասվածության աստիճանները և երկրաշարժի ինտենսիվությամբ պայմանավորված վնասվածքների վարիացիան, հիմնականում համապատասխանում են միջազգային նմանատիպ ստանդարտներին: Այնուամենայնիվ, շահագործմամբ կամ կարևորությամբ պայմանավորված, սեյսմակայունության աստիճանը բարձրացված շենքերի հանդեպ պահանջները կարող են ավելի ցածր լինել միջազգային պրակտիկայում նոր շենքերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներից (ASCE, 2014):

Ուղեցուցում առաջարկվող վարքի արդյունավետության աստիճանը վերակառուցված և նոր կառուցված դպրոցական շենքերի հանդեպ ամրողությամբ համապատասխանում է ՀՀԸ II-6.02-2006-ով և ՀՀԸ 20-06-2014-ով նախատեսված վնասվածության թույլատրելի աստիճաններին: Վնասվածության թույլատրելի աստիճանները, վնասվածության քանակական ցուցանիշները և երկրաշարժից հետո վերականգնման միջոցառումները ըստ ՀՀԸ II-6.02-2006-ի ամփոփված են Աղյուսակ 3-1-ում:

Վերակառուցման ենթակա կամ նոր կառուցվող տիպարային դպրոցական շենքի վնասվածությունը պետք է համապատասխանի 2-րդ աստիճանին (կոնստրուկցիաների չափավոր վնասվածք): Վնասվածքի 2-րդ աստիճանը ենթադրում է կոնստրուկցիաների թեթև վնասվածություն, որը հնարավոր է սեղմ ժամկետներում և ոչ ծախսատար միջոցներով վերանորոգել: Ընդ որում, նշված աստիճանի վնասվածության պարագայում հնարավոր են կոսմետիկ տարրերի և կրող համակարգերի ավելի լուրջ վնասվածքներ: 2-րդ աստիճանի վնասվածությամբ դպրոցական շենքերին կարող է անհրաժեշտ լինել վերանորոգում նախքան վերաշահագործումը:

**Աղյուսակ 3-1 Դպրոցական շենքերի թույլատրելի վնասվածքների աստիճանները (ըստ ՀՀԸՆ
II-6.02-2006 Աղյուսակ 24-ի)**

Վնասվածքի աստիճանը	Վնասվածքի մակարդակը	Վնասվածքի քանակական ցուցանիշները	Երկրաշարժից հետո վերականգնման և ուժեղացման միջոցառումներ
1	Ոչ կրող տարրերի թեթև վնասվածք	(1) Մանր ճաքեր (մինչև 0.5 մմ) սվաղում; (2) սվաղի կտորների թափում; (3) միջնապատերի և պանելների ծայրաեզրերում բարակ ճաքեր:	Շենքի հարդարանքի նորոգում
2	Կոնստրուկցիաների չափավոր վնասվածք	(1) Քարե բարավորներում, միջնապատերում և պատերում ոչ մեծ ճաքեր (0.5-1.0 մմ); (2) մեծ հատվածներում երեսապատվածքի և սվաղի խոշոր կտորների թափում; (3) մինչև 0.5 մմ ճաքեր երկաթբետոնե կրող տարրերում և բետոնի աղկվածքներ սյուների հիմնամասում; (4) ծխատարերի, քիվերի, բետոնե խողովակների և քիվապատերի վնասվածք:	Շենքի հարդարանքի նորոգում և վնասված տարրերի վերականգնում

Արտակարգ իրավիճակներում որպես կացարան ծառայելու համար նախատեսված՝
վերականգնում ենքնակա կամ նոր կառուցվող դպրոցական շենքերի վնասվածության կարգը
պետք է համապատասխանի 1-ին աստիճանին (ոչ կրող տարրերի թեթև վնասվածք): 1-ին
աստիճանի վնասվածության շենքերի շարքին են պատկանում հիմնականում չվնասված շենքերը,
բացառությամբ դրանց մասն կոսմետիկ դետալների: Այս շենքերը կարելի է անվտանգ շահագործել
երկրաշարժից անմիջապես հետո: Որպես կացարան ծառայելու համար այս շենքերի կարևոր
կոնստրուկտիվ համակարգերը պետք է ամրանակապվեն և խարսխվեն՝ վնասումից խուսափելու
համար: Ճարտարապետական հարդարանքը, ինչպես նաև մեխանիկական, էնելեկտրական և
ջրմուղ-կողուղու համակարգերը պետք է անխափան գործեն: Վյապես, անհրաժեշտ է ապահովել
էներգասնուցման այլընտրանքային աղբյուրներով, սեփական ջրապահուստով և
սանիտարահիգիենիկ օժանդակ հարմարություններով:

Հաշվի առնելով առկա նյութերի և բաղադրիչների անհամապատասխանությունը գործող
պահանջներին, ուժեղացված դպրոցական շենքերը չեն կարող դասվել 1-ին աստիճանի
վնասվածությամբ կառուցյների շարքին, հետևաբար՝ արտակարգ իրավիճակներում որպես
կացարան ծառայելու համար առավել նպատակահարմար է ընտրել նորակառույց շենքերը:

Գլուխ 4

Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի վերակառուցումը

Այս գլուխում ներկայացվում են Հայաստանում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի ֆոնդի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, գնահատման և վերակառուցման հարցերը կարգավորող կիրառելի ընթացակարգերը: Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում դպրոցական շենքերն ունեն հստակ բնութագրեր (տիպարանություն), բերվում են նաև ընտրված տիպերին պատկանող շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման ցուցումներ: Կոնցեպտուալ սեյսմակայուն վերակառուցման սիենմաները մշակվել են Հայաստանում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի առավել տարածում ունեցող և վերակառուցման համար առավել նպատակահարմար ճանաչված տիպերի շենքերի համար:

4.1 Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի գնահատման ընթացակարգը

Գոյություն ունեցող շենքերի վերակառուցման նախազծի անհրաժեշտությունը պայմանավորվում է սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերություններով, կառուցվածքի տեխնիկական վիճակով, տեղանքի պայմաններով և ֆունկցիոնալ ու գործառնական այլ գործոններով: Վերակառուցման նախազծի մշակման համար անհրաժեշտ է շենքերի գնահատում:

Նկար 4-1-ում ներկայացված է վերակառուցման համար առավել նպատակահարմար ճանաչված դպրոցական շենքերի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և գնահատման առաջարկվող ձևաչափը: Տվյալների հավաքագրումը և գնահատումը նպատակ ունեն. (1) տեղանքի այցելությամբ՝ արձանագրել առկա վիճակի գնահատում, (2) ապահովել անհրաժեշտ տվյալների՝ համակարգված և հետևողական հավաքագրում, (3) հավաքել տեղեկություններ, որոնց միջոցով հնարավոր է որոշել՝ արդյոք դպրոցական շենքը վերակառուցման համար առավել համապատասխան է, (4) նկարագրել և գնահատել տեղանքի և շենքային պայմանները, և (5) արձանագրել սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները, որոնք վերակառուցման ընթացքում ենթակա են շտկման: Տվյալների հավաքագրման և գնահատման ձևաթերթիկի բազմացման համար նախատեսված տարրերակը ներկայացված է Հավելված Ա-ում: Այս ձևաթերթիկը պետք է լրացվի ինժեներ-կոնստրուկտորի կողմից:

Դպրոցական շենքերի յուրաքանչյուր տիպի համար տիպարային հատակագծերը հասանելի են և պետք է օգտագործվեն տվյալների հավաքագրման և գնահատման ընթացքում: Առկա երկրաբանական տվյալները, հասանելիության պարագայում, պետք է հավաքագրվեն և ուսումնասիրվեն՝ հիմնատակի պայմանների, ինչպես նաև «ջրիկացման», սողանքների և մակերևույթների տեղաշարժման հավանականության գնահատման համար:

Դպրոցի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և գնահատման ձևաթերթիկ

Դպրոցական շենքի և տարածքի նկարագրություն

Ուսումնամիջությունն իրականացնող մասնագետ(ներ)ի անունը

Դպրոցի նույնականացման # _____

Անհարիվ _____ Գույքինու վայրը _____

Տարածքում առկա շենքերի թիվը _____

Հաստակագների առկայությունը Այո Ոչ

Աշակերտների առավելագույն և ախտատեսված թիվը _____

Ներկայում տվյալող աշակերտների թիվը _____

Շինուազն և նույնականացման # _____

Հարկերի քանակը _____ Չափսերը _____

Հարկերի քարձությունը _____ Կառուցման տարեթիվը _____

Վերականգնման/վերակառուցման տարեթիվը _____

Վերականգնման/վերակառուցման նկարագրություն

Շենքի և տարածքի նկարագրություն

(Կցնել էաբներ, որոնցում երևում են շենքերի թիվը և կոնֆիգուրացիան Նշել շենքերը՝ ձևերը հստակ տարանջանելու համար)

Կուսարուկտիվ տիպը

- A՝ քարե արտաքին և ներքին կրող պատեր
- B՝ քարե արտաքին կրող պատեր, ներքին հավաքովի կամ միաձույլ երկարթեատոններ շրջանակներ
- C՝ արտաքին հավաքովի երկարթեատոններ շրջանակ, ներքին հավաքովի կրող պատեր
- D-1՝ հավաքովի երկարթեատոններ շրջանակ (մինչև 2 հարկ)
- D-2՝ հավաքովի երկարթեատոններ շրջանակ (3-4 հարկ)
- Սահմանված չէ
- Այլ _____

Սածեկերի և վերևածածկի կուսարուկցիա

- Հավաքովի երկարթեատոններ Փայտ Պողպատ

Նկույածին հարկ Այո Ոչ Մասշեյի չէ

Տեղական և տեղագրական տվյալներ

- Հարբեր Փորբ թերությամբ Զգայի թերությամբ

Տեղական առկա ռիսկեր Սողանքի գոտի

- Հեղեղման գոտի Զրիկացման գոտի

Ակտիվ խովածքից մինչև 10 կմ հեռավորություն

Նախկինում իրականացված աելամիկ հետազնելություններ

(ժողովակել ըստ կազմակերպության և տարեթիվ)

Աելամիկ ամսվանգության տեսանկյունից առկա թերություններ

(Ընդունելու համապատասխան տարբերակները և փաստաթորին կցեք լուսանկարներ)

Վերածածկ

- Հավաքովի երկարթեատոններ սալեր առանց վրաշերսի
- Փայտու կամ պղողաստ կոնսորտուկցիա առանց ոչ բավարար հորիզոնական կոշտությամբ

Միջադաշտի ծածկելու

- Հավաքովի երկարթեատոններ սալեր առանց վրաշերսի
- Փայտու կամ պղողաստ կոնսորտուկցիա առանց ոչ բավարար հորիզոնական կոշտությամբ

Արտաքին պատեր

- Զամրանավորված քարե շարվածքով կրող պատեր
- Զամրանավորված քարե շարվածքով ոչ կրող պատեր
- Ոչ պատշաճ կապերով միացված քարե երեսապատում
- Ոչ պատշաճ կապերով միացված հավաքովի պատի պանելներ

Ներքին պատեր

- Զամրանավորված քարե շարվածքով կրող պատեր
- Զամրանավորված քարե շարվածքով միջնորմներ

Կրող շրջանակ և միացումներ

- Հավաքովի երկարթեատոններ շրջանակ
- Թույլ/ոչ թույլեկի հավաքովի երկարթեատոններ շրջանակի միացումներ
- Քարե պատերի և միջնարկային ծածկերի կամ վերածածկի երկիրքանակն դիաֆուամաների միջև հուսայի միացումն բացակարգություն
- Հավաքովի միջնարկային ծածկերի/վերածածկի և կրող շրջանակների կամ պատերի միջև հուսայի միացման բացակարգություն
- Հակասելումիկ կարաներում բափոնների առկայություն

Հիմք

- Կրող պատերի տակ ձևրած խամբարից շարվածքով ժամանելային հիմքեր
- Առանձին (կենտային) հիմքեր՝ տասն հիմնային հեծանների

Ոչ կրթադրությունիվ տարրերի սեպամիկ ուժերին դիմադրող խարդախում

- Չամրակցված բարձր կախավրանք (գրապահարաններ, դարակաշարեր)
- Չամրակցված կախումի առաստաղներ կամ լուսավրություն
- Դիարվիված մեխանիկական տարրավերանք
- Չամրակապիած բիվակասուեր կամ ծխատարեր

Նկատված այլ թերություններ _____

Շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատում

(Ըստեր բոլոր համապատասխան տարրերակները և փաստաթղթին կցիք լուսանկարներ)

Կոնսուլտացիայի տեխնիկական վիճակը

Պողպատէ ամրանի կորոզիայի կամ թառուի մակերևույթային քայլայման առկայություն

- Վերևածածկ
- Միջիարկային ծածկեր
- Միացումներ
- Այլ _____

Ուղղաձին ուղղությամբ ձարձրում և զգային ձեվլած կամ կրողունակության կրոստի առաջնայցներ

- Վերևածածկ
- Միջիարկային ծածկեր
- Միացումներ
- Այլ _____

Նախկինում արձանագրված վնասվածքների կամ ձարձրման առաջնայցներ

- Միջիարկային ծածկերի և վերևածածկի համակարգի ստորին հարթության վրա ձարձրելու առողջի անկորուազային ձարձրելու
- Տեծանների, պուների կամ կարաններին մոտ հասկածներում ձարձրելու
- Ճարեր՝ հիմքում
- Այլ _____

Կոնսուլտացիայի տեխնիկական վիճակը (շարութակություն)

Տարատեսակ նախաձեռների կամ հիմքի տեղաշարժի առկայություն

- Այս Ոչ

Շենքի արտաքին տեսքի և տարածքի վիճակը

- Տեղանքում ջրահեռացման համար ոչ պատշաճ կամ անհամապատասխան թերություն
- Զգային ճավագույն շին ներքափակություն
- Ոչ պատշաճ տանիքածածկույթ
- Պատուիանների և դոների ոչ պատշաճ մննուածում
- Շենքի արտաքին տեսքի և տարածքի վիճակի մասին ընդհանուր դիտարկումներ

Շենքի ընդհանուր տեխնիկական վիճակ

- Լավ՝ սկզբնակայություն վերակառուցմանը գրասենյակում անհրաժեշտ է կառարել չնշին վերանորոգում
- Բավարար սկզբնակայություն վերակառուցմանը գրասենյակում անհրաժեշտ է կառարել զգայի վերանորոգում
- Վասար սկզբնակայություն վերակառուցմանը գրասենյակում անհրաժեշտ է կառարել հիմնովին վերանորոգում
- Շենքի վիճակի մասին ընդհանուր դիտարկումներ

Ֆունկցիոնալ և գործառնական այլ դիտարկումներ

- Տակիցից և տարածքից անձրևածերի հետացումն պատշաճ կերպով վերահսկվում է և ուղղորդվում շենքից (և տարածքից) դուրս
- Տակիցը պահպանելի է լավ վիճակում և ապահովում է պատշաճ ջրամեկուսացում
- Արտաքին պատուիանները և ապակեփաթեթները հներգախնայող են և ապահովում են պատշաճ ջրամեկուսացում
- Մեխանիկական և էնէկտրուական համակարգերը հներգախնայող են և պահպանելի են լավ վիճակում
- Ներքին հարդարաւոր քառացվելի է և արդիականացվել
- Նախկինում կրնադրության արձանագրված վնասվածքը վերացլած է և գտնվում է լավ վիճակում
- Հակասեսմին կարանները մարուր են, բացակերը գործում են և նախատեսված կերպով

Տվյալների հավաքագրման և զնահատման ձևաթերթիկում ներառված են լրացման ենթակա հետևյալ բաժինները. (1) հիմնական տեղեկություններ՝ դպրոցական շենքի և տեղանքի մասին, (2) սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերություններ, (3) շենքային պայմանների գնահատման վերաբերյալ տվյալներ և (4) ընդհանուր դիտարկումներ: Չևաթերթիկները պետք է լրացնել յուրաքանչյուր շենքի համար առանձին, իսկ կարևոր բոլոր դիտարկումները, ներառյալ արտաքին ճակատների գծագրերը, սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները, կոնստրուկտիվ քայլայումները, տեղանքի պայմանները և այլ ֆունկցիոնալ և գործառնական խնդիրների արձանագրությունը հավելել լուսանկարներով:

4.1.1 Դպրոցական շենքի և տեղանքի նկարագրությունը

Այս բաժնում նշվում են շենքի և տեղանքի մասին տվյալներ, նկարագրվում են շենքի ֆիզիկական կոնֆիգուրացիան և պարամետրերը, կառուցման տարեթիվը, վերանորոգման կամ վերակառուցման ամսաթվերը, կոնստրուկտիվ տիպը, տեղանքի տեղագրական տվյալները և տեղանքի պոտենցիալ վտանգները: Այստեղ նաև ներառվում են այնպիսի տվյալներ, ինչպիսիք են աշակերտների առավելագույն և փաստացի թվերը, որոնք կարող են կարևոր գործոն լինել ֆունկցիոնալության և շահագործման տեսանկյունից:

Շենքի և տեղանքի վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններն անհրաժեշտ են շինության կոնստրուկտիվ տեսակը որոշելու համար, ինչը հարկավոր է նախնական պիտանիությունը սեյսմակայուն վերակառուցման մեթոդաբանական մոտեցումը սահմանելիս: Տեղագրական և տեղանքի վտանգի աստիճանի մասին տեղեկություններն անհրաժեշտ են տվյալ տեղանքի առանձնահատկություններին և նախագծման ընթացքում անհրաժեշտ՝ տեղանքի գործակիցներին և առավելագույն արագացման արժեքներին վերաբերող նորմատիվային դրույթները գնահատելու համար: Տվյալները նաև անհրաժեշտ են «ջրիկացման», սողանքի և մակերևույթի տեղաշարժի հավանականության դեպքում տեղանքի առավել մանրազնին հետազոտման և հասուկ հիմքի նախագծային լուծումների կարիքը սահմանելու համար:

4.1.2 Սեյսմակայունության տեսանկյունից առկա թերությունները

Այս բաժնում գրանցվում են սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից դիտարկվող շենքում առկա թերությունները: Դրանք ներկայացվում են կետերով՝ առավել հստակ սահմանման համար: Կետերը ներառում են շենքի բնութագրերը որոնք հայտնի են իրենց հետևանքներով՝ երկրաշարժի ժամանակ զգայի վնաս, փլուզում, մարդկային կյանքին պատճենալիք ներկայացնող հատկանիշեր և Հայաստանում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի տիպերին բնորոշ առանձնահատկություններ:

Այսուակում որևէ պայմանի նշված լինելը համարվում է սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից թերություն: Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի տիպերը մշակվելիս սեյսմիկ պահանջները հաշվի են առնվել ոչ լիարժեքորեն կամ հաշվի չեն առնվել, կոնստրուկտիվ տարրերն ամենայն հավանականությամբ ցածրորակ են կամ շահագործման ընթացքում սպասարկման բացակայության պայմաններում մակերևույթային քայլայվել են: Փաստացի, գոյություն ունեցող կոնստրուկցիաները սեյսմիկ ազդեցություններին դիմակայելու շատ ցածր պոտենցիալ ունեն: Սեյսմակայունության գնահատման համար նախատեսված ինժեներական հաշվարկների

ընթացքում կարող է արձանագրվել դպրոցական շենքերի փաստացի անհամապատասխանություն Հայաստանում գործող նորմատիվների դրույթների և միջազգային ստանդարտներին ինչը խիստ անցանկալի երևույթ է:

Սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունների արձանագրումն անհրաժեշտ է պահանջվող աշխատանքի ծավալը և տևողությունը որոշելու համար: Սեյսմակայուն վերակառուցման նախագծի նպատակն է վերացնել շենքում բացահայտված թերությունները:

4.1.3 Շենքերի տեխնիկական վիճակի գնահատումը

Այս հատվածում ներկայացվում են շինության ընդհանուր վիճակի մասին վկայող վիզուալ դիտարկումների տվյալները՝ կոնստրուկտիվ տարրերի հնարավոր մակերևույթային քայլայման մասին, շենքի հիմքի վարքի արդյունավետության մասին և ընդհանուր շենքի արտաքին տեսքի վերաբերյալ: Կոնստրուկտիվ տարրերի մակերևույթային զգայի քայլայումը և կրողունակության կորուստը հնարավոր են դառնում ջրի ներթափանցման և շահագործման ընթացքում երկար ժամանակ սպասարկման բացակայության հետևանքով: Սեյսմակայուն վերակառուցման նախագծային և շինարարական աշխատանքները սահմանվում են գոյություն ունեցող շենքերի փաստացի վիճակով:

Մակերևույթային քայլայման տեսանելի ապացույցների առկայության դեպքում մինչև վերակառուցման նախագծումը անհրաժեշտ է նախապես անցկացնել օգտագործված նյութերի և բաղադրիչների կրողունակության մնացորդային հնարավորությունների քանակական հետազոտություն: Մակերևույթային լուրջ քայլայված շենքի վերականգնումը, ներառյալ կոնստրուկտիվ տարրերի վերանորոգումը և փոխարինումը ու ընդհանուր շենքի հիմնակմախքի վերակառուցումը պայմանավորում են աշխատանքների ընդհանուր արժեքը. ավելին, շենքի վերակառուցման նպատակահարմարությունը ևս պայմանավորվում են թվարկված գործոններով:

Տեղանքում անհավասարաշափ նստվածքների կամ հիմքերի տեղաշարժի առկայության դեպքում, ինչը արտահայտվում է կրող կոնստրուկցիաների տեսանելի վնասվածքներով, անհրաժեշտ է տարածքում իրականացնել ինժեներակրաքանական հետազոտություն, հիմնատակի գրունտի վիճակը գնահատելու և հիմքի նախագծելու համապատասխան արժեքները ստանալու համար:

4.1.4 Ընդհանուր դիտարկումներ

Այս բաժնում գրառվում են ուսումնասիրությունն իրականացնող մասնագետի կողմից տվյալ շենքի սեյսմակայուն վերակառուցման համար առաջարկվող լուծման ընդհանուր իրագործելիության և հնարավոր արդյունավետության վերաբերյալ դիտարկումները: Այս հատվածում նաև զրի են առնվում ժողովրդագրական տվյալները, շենքի տարիքը, դրա տեխնիկական վիճակը, հնարավոր պատմամշակութային նշանակությունը, արդիականացման հնարավոր ծախսերը: Այս տեղեկությունները թույլ են տալիս որոշում կայացնելիս ընտրել միջոցառումների լավագույն տարրերակը, օրինակ՝ դպրոցական շենքն ուժեղացնե՞լ, թե՛ լիովին փոխարինել նորով: Կոնստրուկտիվ տեսակետից շենքի տարիքը և տեխնիկական վիճակը առանցքային գործոններ են վերակառուցման կամ փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար:

4.2 Սեյսմակայուն վերակառուցման ընդհանուր պահանջները

Հայաստանում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի կառուցման համար օգտագործված են հնացած շինանյութեր և կոնստրուկտիվ համակարգեր, որոնք երկրաշարժերի ժամանակ հուսալիության առումով ի հայտ են բերել զգալի թերություններ: Մինչդեռ Հայաստանում, թե այլուր՝ դպրոցական շենքերը, իրենց նշանակությունից և գործառույթներից ենելով, պետք է ապահովեն առավել անվտանգություն, ինչը հնարավոր է մասնավորապես սեյսմակայուն վերակառուցման միջոցով: Ընդհանուր սեյսմակայունության բարձրացման միջոցով ակնկալվում է ապահովել վարդի արդյունավետության բարձր աստիճան՝ ավելացնելով դպրոցական շենքերի շահագործման տևողությունը:

Հայաստանում գործող շինարարական նորմերի համաձայն երկրաշարժերի դեպքում տիպարային դպրոցական շենքերի համար սահմանվում է վնասվածքի թույլատրելի առավելագույն 2-րդ աստիճանը, որը համապատասխանում է չափավոր վնասվածքների աստիճանին և մասնավորապես ենթադրում է քարե բարավորներում, միջնապատերում, պատերում փոքր ճաքերի (0.5-1.0 մմ), երեսապատվածքի և սվաղի որոշակի կտորների թափում, ճաքեր կրող երկաթբետոնե տարրերում (մինչև 0.5 մմ), բետոնե պոլկածքներ այուների հիմնամասում, ինչպես նաև ծխատարերի, բիվերի, բետոնե խողովակների և քիվապատերի որոշակի վնասվածքի առկայություն:

Նպատակ ունենալով նվազեցնել հնարավոր վնասվածության աստիճանը, սեյսմակայուն վերակառուցման արդյունքում պետք է ապահովի երկրաշարժերի ազդեցություններին հակազդելու հավելյալ ունակություն և հավելյալ կոշտություն՝ երկրաշարժի ժամանակ սահմանափակելով շենքի տեղափոխությունները (շեղվածքները): Հնացած նյութերը և համակարգերը, կիրառվում են սեյսմիկ ուժերին հակազդելու համար: Հնարավոր վտանգները նվազեցնելու համար՝ միացումների փիլտրուն քայլայում, ճաքերի առաջացում, բետոնի մակերևույթային շերտերի պոկում, գոյություն ունեցող համակարգերը ուժեղացվում են պատդիաֆրազմաների կոնստրուկցիաներով, որոնցում օգտագործվում է նոր երկաթբետոն՝ սեյսմիկ ազդեցության դեպքում վարդի արդյունավետության աստիճանը բարձրացնելու համար: Նման կերպով, հնարավոր փլուզումը կանխելու համար, ուղղահայաց բեռնվածքներին հակազդող կրող կոնստրուկցիան, որտեղ օգտագործված են հնացած նյութերը և համակարգերը, ուժեղացվում է նոր երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներով հուսալի ապահովելով համակարգի կրողունակությունը ուղղահայաց ազդող ուժերի նկատմամբ:

Առավելագույն արդյունավետության համար սեյսմակայուն շենքերի նախագծման հետ կապված փոփոխականության և անորոշության աստիճանը նվազեցնելու նպատակով կիրառվում է որոշ չափով պարզեցված կոնսերվատիվ մոտեցում: Հաջորդող բաժինները սահմանում են սեյսմակայուն վերակառուցման նախագծերին ներկայացվող պահանջները, որոնք ապահովում են դպրոցական շենքերի հանդեւ ներկայացվող հայաստանյան համապատասխան դրույթների համապատասխանությունը աշխարհում սեյսմիկ բարձր վտանգ ունեցող շրջանների սեյսմակայուն շենքերի նախագծման միջազգային ստանդարտներին և լավագույն փորձի օրինակներին:

4.2.1 Ծինարարական նորմերը

Դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցումը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի՝ ՀՀ Ռադարաշխնության նախարարություն, 2006) և ՀՀ Ռադարաշխնության նախարարություն, 2014) ըստ սույն Ուղեցույցի փոփոխության ենթարկված դրույթների պահանջներին:

Ուղեցույցում «վերակառուցում» եզրը առավել համապատասխանում է ՀՀ Ն 20-06-2014 նորմերում սահմանված «ուժեղացում» եզրին և ենթադրում է շենքերի սեյսմակայունության աստիճանի բարձրացմանն ուղղված անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքներ՝ Հայաստանում գործող շինարարական նորմերին համապատասխանեցման համար:

4.2.2 Նախագծման ժամանակ կիրառվող նյութերի ստանդարտները

Դպրոցական շենքերի վերակառուցման նախագծի և շինարարության համար օգտագործող երկաթբետոնը պետք է համապատասխանի ՍՆիՊ 2.03.01-84* «Բետոններ և երկաթբետոններ կոնստրուկցիաներ» փաստաթղթի (СНиП, 1984) պահանջներին և ACI 318-11-ի (ACI, 2011) հիման վրա մշակված հետևյալ հավելյալ պահանջներին.

- Բետոնի նվազագույն ամրությունը պետք է կազմի 20 ՄՊա (գլանային ամրություն), ինչը համարժեք է բետոնի B30 դասին:
- Ամրանային պողպատի նվազագույն ամրությունը պետք է կազմի 500 ՄՊա: Խորհուրդ է տրվում բոլոր դեպքերում օգտագործել A500C դասի պողպատային ամրաններ: Բոլոր ամրանաձողերը պետք է լինեն պարբերական պրոֆիլի: Հարթ մակերևույթի կամ ոլորման եղանակով պատրաստված ամրանաձողերի օգտագործումը արգելվում է:
- Երկաթբետոնի սեղմված գոտում ամրանաձողերի մակաղիր կցվանքի չափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 40d, իսկ երկաթբետոնի ձգված գոտում՝ ոչ պակաս քան 60d (d-ն ամրանի տրամագիծն է), սակայն երկու դեպքում էլ 60 սմ-ից ոչ պակաս:
- Ամրանային ցանցի կիրառում խորհուրդ չի տրվում, քանի որ այն չի ապահովում պարբերական պրոֆիլներին համարժեք որակ և ընկրկելիություն ու եռակցման կետերում կարող է խզվել:

4.2.3 Գոյություն ունեցող նյութերի և բաղադրիչների օգտագործումը

Ամենայն հավանականությամբ, գոյություն ունեցող շենքերում երկրաշարժերի ազդեցություններին դիմադրող համակարգերում օգտագործված նյութերը և բաղադրիչները չեն համապատասխանում 2-րդ վնասվածքի աստիճանի պայմաններին, այսինքն՝ հուսալիությունը ապահովող սեյսմիկ ուժերին հակազդող տարրերում այդ նյութերը և բաղադրիչները խորհուրդ չեն տրվում կիրառման: Գոյություն ունեցող բաղադրիչների օգտագործումը վերակառուցման նախագծում պահանջում է շինարարության ընթացքում փաստացի օգտագործված նյութերի մասին տվյալների առկայություն: Հաշվի առնելով, որ սեյսմիկ ազդեցություններին դիմակայելու համար գոյություն ունեցող շենքերում օգտագործված բաղադրիչները հուսալի չեն, օգտագործված բետոնի, ամրանաձողերի կամ քարե շարքածքի փորձարկման (սեղում կամ լարորատոր պայմաններում) անհրաժեշտություն հիմնականում չկա: Գոյություն ունեցող նյութերի հաստատում արժեքները գնահատվում են ըստ անհրաժեշտության: Կոնստրուկտիվ տարրերի

մակերեսային քայլայման դեպքում, շարունակական ազդող ուղղահայաց բեռնվածքներին դրանց կրողունակությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է անցկացնել նյութերի և տարրերի ամրության քանակական հետազոտություն, այլապես այդ տարրերը պետք է վերականգնվեն կամ փոխարինվեն:

4.2.4 Սեյսմիկ գոտիները և տեղանքի դասակարգումը

Դպրոցական շենքերի սեյսմակայունության ապահովման համար խորհուրդ է տրվում բոլոր տեղանքները համարել սեյսմիկ 3-րդ գոտում գտնվող, ինչը Հայաստանում համապատասխանում է սեյսմիկ վտանգի ամենաբարձր աստիճանին: Սեյսմիկ բեռնվածքի հաշվարկման նպատակներից ենելով՝ անհրաժեշտ է հիմք ընդունել III կարգի գրունտի առկայությունը: Եթե (ոչ հավասարաչափ կամ հավասարաչափ) նստվածքի հետևանքով շենքի կոնստրուկցիայում առաջացել է երևացող վնասվածք, ապա անհրաժեշտ է անցկացնել գրունտի ուսումնասիրություն:

ՀՀԸ II-6.02-2006-ի 7.14 կետի համաձայն դպրոցի կառուցումը IV կարգի գրունտի վրա արգելված է: Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքի՝ IV կարգի գրունտի վրա կամ ՀՀԸ II-6.02-2006-ի 5.4.1 կետի դրույթների համաձայն շինարարության համար ոչ պիտանի տարածքում գտնվելու դեպքում դպրոցն վերակառուցման ենթակա չէ և պետք է տեղափոխվի այլ տարածք:

4.2.5 Սեյսմիկ հաշվարկի կատարման ընթացակարգը

Սեյսմակայուն վերակառուցման նախագծի մշակման ընթացքում հաշվարկի ժամանակ որպես հիմք կարելի է ընդունել համարժեք լայնական ազդող ուժերի ընթացակարգը և գծային վերլուծության մեթոդը: ՀՀԸ II-6.02-2006-ի 6.4.1 կետում բերվում է նախագծման համար անհրաժեշտ՝ հորիզոնական սեյսմիկ ուժի հաշվարկման բանաձևը: Դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման դեպքում հաշվարկի ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ արժեքները:

- Գրունտային պայմանների գործակիցը՝ կօ-ն, պետք է հավասար լինի 1.1-ի (ըստ ՀՀԸ II-6.02-2006-ում բերված Աղյուսակ 4-ի՝ նախատեսված սեյսմիկ 3-րդ գոտու և III կարգի գրունտի համար):
- Թույլատրելի վնասվածքների գործակիցը՝ կ1-ը, պետք է ընդունել ըստ ՀՀԸ II-6.02-2006-ում բերված Աղյուսակ 7-ի՝ նախատեսված սեյսմիկ 3-րդ գոտու համար: Վերակառուցման ենթակա շենքի հաշվարկը իրականացնելիս հարկավոր է ընդունել նոր համակարգի (օրինակ՝ երկարթետոնե պատերով կրող համակարգի) համար ամրագրված արժեքը:
- Պատասխանատվության գործակիցը՝ կ2, դպրոցների համար պետք է հավասար լինի 1.3՝ համաձայն ՀՀԸ II-6.02-2006-ի Աղյուսակ 8-ի:
- «Գրունտ-կառուցվածք» փոխազդեցության գործակիցը՝ կ3-ը, պետք լինի 0.7-ից ոչ պակաս՝ ըստ ՀՀԸ II-6.02-2006-ի 6.8.2 կետի:
- Սեյսմառման վերացական գործակիցը՝ Ա-ն, պետք է հավասար լինի 0.4-ի՝ սեյսմիկ 3-րդ գոտու համար հաշվարկով:
- Դինամիկության վերացական գործակիցը՝ Բ-ն, պետք է ընդունվի հավասար 2.5-ի:

- Քարտեզագրված խզվածքներից մինչև 10 կմ հեռավորությամբ գտնվող տեղանքների համար գրունտի հորիզոնական արագացման մեծությունը պետք է բազմապատկվի 1.2-ով, ինչպես տրված է ՀՀԸՆ II-6.02-2006-ի 5.2.2 կետում:

4.2.6 Վերակառուցման նախագծի հանդեպ ներկայացվող պահանջները

Սեյսմիկ ուժերին դիմակայող համակարգի նոր կոնստրուկցիաները պետք է հաշվարկվեն այնպես, որ իրենց վրա ընդունեն հորիզոնական ազդող սեյսմիկ բեռնվածքի 100 տոկոսը: Հաշվարկված հորիզոնական սեյսմիկ բեռնվածքին հակազդեցությունն ապահովելու համար նախագիծը չպետք է արվի գոյություն ունեցող հնացած նյութերի և կոնստրուկտիվ համակարգերի հաշվարկով: Նոր հակասեյսմիկ համակարգը պետք է հնարավորին չափ սիմետրիկ լինի: Հաշվի առնելով, որ գոյություն ունեցող շենքերն ունենալու են որոշակի երկրաչափական ձև, սեյսմակայուն վերակառուցման նախագծերում պետք է մանրակրկիտ հաշվարկել ծանրության և կոշտության կենտրոնների միջև ընկած հեռավորությունները:

Սեյսմիկ ազդեցություններին հակազդող համակարգի տարրերի միջև միացումները պետք է ապահովեն ընկրկելիություն, թույլ տալով սպասվելիք տեղափոխություններ (շեղվածքներ) և հնարավորության դեպքում նախագծվեն այնպես, որ ապահովեն միացված տարրերի հուսալիությունը:

ՀՀԸՆ II-6.02-2006-ի 7.1.8 կետով նախատեսված պարբերությունների սահմանափակումները դարպանական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման ընթացքում կարող են հաշվի չառնվել: 7.1.8 կետի դրույթները նախատեսված են թույլ գրունտերի վրա գտնվող բարձրահարկ շենքերում ռեզոնանսից խուսափելու համար, սակայն տիպարային գրունտերի վրա կառուցված ցածրահարկ շենքերի պարագայում առաջնային չեն:

4.2.7 Հարկայնության սահմանափակումը

ՀՀԸՆ II-6.02-2006-ի 7.3.7 կետի համաձայն դարպանական շենքերի բարձրությունը պետք է լինի երեք հարկի սահմաններում: Այդ սահմանը գերազանցող դարպանական շենքերը կարող են վերակառուցվել միայն վերին հարկերն ապամոնտաժելու պայմանով: Երրորդ հարկից բարձր հարկերի տարածքի ազատումը չի կարող ապահովել այս պահանջի կատարումը: Նկուղը համարվում է հարկ, եթե հողի հատակագծային նիշից ավելի բարձր գտնվող դրա հարկի հատվածի բարձրությունը գերազանցում է նկուղային հարկի ընդհանուր բարձրության 50%-ը:

4.2.8 Շեղվածքի սահմանները

Շեղվածքի չափը պետք է համապատասխանի ՀՀԸՆ II-6.02-2006-ի Աղյուսակ 7-ում բերված մեծություններին: Հաշվի առնելով, որ վերակառուցման ենթակա դարպանական շենքերում պահպանվում են ի սկզբանե կիրառված նյութերից և համակարգերից տարրեր և միացումներ, ապա շեղվածքի սահմանները պետք է համապատասխանեն կառուցվածքի սկզբնական տիպին:

4.2.9 Դիաքրագմաներ, երկայնական զոտելապեր և միացումներ

Սեյսմիկ ազդեցության հակագողի համակարգի տարրերի վիճակին և արտաքին ու ներքին պատերը իրենց հարթությունից դուրս ազդող ուժերից ապահովելու համար անհրաժեշտ են կոչտ միջահարկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգեր՝ հորիզոնական դիաֆրազմա:

Գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոնն միջհարկային ծածկերի և վերնածածկերի համակարգերը պետք է լրացվեն միաձույլ երկաթբետոննե վրաշերտով: Այն դեպքերում, եթե գոյություն ունեցող միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգերը միաձույլ երկաթբետոննե վրաշերտից ավելացվող բետին հակազդել չեն կարող, օրինակ՝ մակերեսային քայլայման կամ ոչ ստանդարտ թռիչքի առկայության դեպքում, ուղղահայց ազդող բետոնվածքներին հակազդելու համար անհրաժեշտ է ապահովել լրացուցիչ հենարանների առկայությունը: Այդ միջոցառումները ներառում են ոչ պատշաճ վիճակում գտնվող միջհարկային ծածկի և վերնածածկի համակարգի վերանորոգում կամ փոխարինում, հավելյալ կրող շրջանակի ստեղծում, կամ նոր երկաթբետոննե վրաշերտի իրականացում, որը կաշխատի համատեղ առկա ծածկի համակարգի հետ միասին:

Նոր վրաշերտի հետ աշխատող երկայնական և լայնական գոտենկապերն անհրաժեշտ են սեյսմիկ բեռնվածքը համակարգի նոր տարրերին փոխանցելու համար: Ծենքում գոյություն ունեցող կապերի և գոտիների համակարգերը կարեի է հաջի չառնել:

4.2.10 *hüptip*

Եթե շենքի նստվածքի կամ դրա հետևանքով կոնստրուկտիվ վնասվածքի ապացույցներ կամ գոյություն ունեցող հիմքի հետ կապված այլ տեսանելի խնդիրներ չկան, ապա գոյություն ունեցող երկաթբետոնե հիմքերի ուժեղացումը հաշվարկելիս կարելի է ավելացնել ընդհանուր առկա ուղղահայաց ազդող բեռնվածքի 10 տոկոսի չափով հավելյալ բեռնվածք՝ առանց ուժեղացման (ըստ Կալիֆորնիայում գործող նորմերի (CBSC, 2016)): Առանց ուժեղացման՝ գոյություն ունեցող քարե կամ խամրաքարե շարվածքով հիմքերին հավելյալ բեռնվածքներ ավելացնել չի կարելի:

Անհրաժեշտ է ստուգել պատ-դիաֆրազմաների հիմքերի շրջման հավանականությունը: Կարձ (ընդհատվող) պատ-դիաֆրազմաների առկայության դեպքում, ապահովելով շրջման հակագրեցությունը, ճոճը կանխարգելելու համար կարող են անհրաժեշտ լինել նոր հիմնային հեծաններ կամ կախովի ցցեր: Կախովի ցցերը կարող են օգտագործվել միայն պոկումը կանխելու, բայց ոչ՝ ուղղաձիգ բենվածքի համար՝ ինչպես նշվում է ՀՀՆ Ա-6.02-2006-ի 7.4 կետում:

Պետք է կատարել նաև ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 7.4 կետում հիմքերին վերաբերող հավելյալ նախազգային այսպահանջները:

4.2.11 Ոչ կոնստրուկտիվ տարրեր

Ներքին բոլոր՝ ոչ կրող, չամրանավորված շարվածքային միջնորմները, որոնք ենթակա չեն ուժեղացման որպես նոր պատ-դիաֆրազմա ծառայելու նպատակով, ներառյալ դասասենյակները և միջանցքները բաժանող պատերը, պետք է ապամոնտաժվեն և փոխարինվեն ժամանակակից թեթև քաշ ունեցող, պողպատե պրոֆիլներով և գիպսաստվարաթղթով հավաքված ներքին միջնորմներով: Ժամանակակից թեթև քաշ ունեցող միջնորմների առկայությունը նվազեցնում է սեյսմիկ ազդեցության հետ կապված խնդիրները, բացառում է ընկնելու վտանգը չամրանավորված շարվածքային միջնորմների հետ համեմատած:

50կգ/մ²-ից ավելի փոքր քաշ ունեցող քարե երեսապատումը կարող է ամրակցվել շենքի համակարգին շաղախով՝ ստեղծելով 345 կՊա աշխատանքային խարսխող լարում: Գոյություն ունեցող երեսապատման պատշաճ ամրակցման վերաբերյալ հստակ տվյալների բացակայության պարագայում, երեսապատումը պետք է խարսխվի մեխանիկական եղանակով կամ հեռացվի և նորից տեղադրվի համապատասխան կայշուն խարսխների կիրառմամբ: 50 կգ/մ² ավելի քաշ ունեցող երեսապատումները պետք է հեռացվեն: Ընդհանրապես, գոյություն ունեցող երեսապատման հեռացումը նախընտրելի է, անզամ համապատասխան նախագծման պարագայում դրա պատշաճ կերպով ամրակցման բարդության պատճառով: Անզամ ամրակցվող երեսապատման դեպքում անհրաժեշտ է աշխատանքների որակի հատուկ վերահսկողություն:

Արտաքին հավաքրվի պանելները, սարքավորանքը, քիվապատերը, կախովի խողովակները և ինժեներական ենթակառուցվածքները, որոնք պոտենցիալ ընկնելու վտանգ են կրում, պետք է ամրակցվեն և պատշաճ կերպով խարսխվեն կառույցին՝ ինչպես նախատեսվում է ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 6.12 և 7.1.9 կետերում: *Ուղեցուցի՛ Գլուխ 6-ում ներկայացվում են Հայաստանի դպրոցական շենքերում հաճախակի հանդիպող չկրող տարրերի մոնտաժման և ամրակցման հետ կապված առաջարկներ:*

4.2.12 Տարատեսակ կոնստրուկցիաներ

Հատվող միջանցքները, աստիճանավանդակները և դպրոցի տարածքում գոյություն ունեցող տարատեսակ այլ կառուցվածքները, համապատասխան տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, պետք է վերակառուցվեն առանձին և հարակից շենքերից բաժանվեն հակասեյսմիկ կարաններով, ինչը թույլ կտա երկրաշարժի ժամանակ ապահովել դրանց հարաբերական տեղաշարժի համար անհրաժեշտ պայմաններ: ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 7.3 կետում նախատեսված են հակասեյսմիկ կարանների հանդեպ ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ:

4.3 Սեյսմակայուն վերակառուցման այլընտրանքային լուծումներ

Սեյսմակայուն վերակառուցման ընդհանուր մոտեցումը ձևակերպելիս հաշվի են առնվել նախագծման և շինարարության՝ Հայաստանում և աշխարհում կիրառվող տարատեսակ մեթոդներ: Տարբերակները դիտարկելիս հաշվի են առնվել հետևյալ չափանիշերը. (1) Հայաստանում նախագծման և շինարարության տեղական պրակտիկայի շրջանակում կիրառելիությունը և իրազործելիությունը, (2) Հայաստանում գործող դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներին համապատասխանությունն ապահովելու առումով հնացած

Կյութերի պահպանումը և համակարգերի շեղվածքի վերահսկելու պրոյունավետությունը, (3) համապատասխանությունը միջազգային լավագույն փորձի օրինակներին:

Հայաստանում քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաների նախագծման և վերակառուցման վերաբերյալ փաստաթղթերը ներկայացված են ստորև.

- ՀՀԾՆ IV-13.101-96 «Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ» (Մարգարյան և Դավթյան, 1996)
- ԾՆՉ IV-13.101-02 «Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաների նախագծում» (Մարգարյան և Դավթյան, 2002)
- «Технические решения зданий с несущими каменными стенами в районах сейсмичностью 8-9 балов Республики Армения», (Маргарян Т.Г. и др., 1991)
- «Рекомендации по восстановлению и усилению несущих жилых домов серий IA-450 и Type IA-451» (Маргарян Т.Г., Давидյան Լ.Ա. և Կարապետյան Վ.Վ., 1991)

Հայաստանում դպրոցական շենքերում ժամանակակից, նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառմանն անդրադառնում է նաև «Հայաստանում աղետների կանխարգելման և երեխաների խոցելիության աստիճանի նվազեցման մասին» հաշվետվությունը (EEC et al., 2015):

Սեյսմակայուն վերակառուցման ընդհանուր մոտեցումը ձևակերպելիս հաշվի են առնվել վերակառուցման հետևյալ մեթոդները և ընթացակարգերը, թեև գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերում կիրառության համար խորհուրդ չեն տրվել:

- **Մասնակի/անկյունային «շապիկավորում» և հակասեյսմիկ «զոտեկապում»:** Այս տեխնոլոգիաները ենթադրում են շենքերի միմյանց միացում շինության պարագծով ուժեղացված երկաթթետոնե հակասեյսմիկ «զոտիների» և ուժեղացված երկաթթետոնե «շապիկների» միջոցով՝ շենքերի որոշ բեռնավորված տարրերի և միացումների ուժեղացման նպատակով: Այս մեթոդը Հայաստանում կիրառվել է գոյություն ունեցող շենքերի խոցելիության մակարդակը փոքրացնելու, մասնավորապես՝ քարե շարվածքով բնակելի շենքերի և տների կրող համակարգի առավել խոցելի հատվածների համար: Այս մեթոդները գնարդյունավետ են, սակայն կարող են կիրառվել միայն որոշակի շենքերի դեպքում, քանի որ կարող են ապահովել անվտանգության միայն որոշակի աստիճան: Այս մեթոդների կիրառման դեպքում սեյսմիկ ազդեցությունները նվազեցնելու համար կիրառվում են հնացած քարե շարվածքի նյութեր, որոնք լիարժեքորեն չեն պաշտպանում հավանական վնասից և բազմաշերտ քարե շարվածքի պատի փլուզումից առաջացող վտանգներից: ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ով դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներից ելնելով՝ այս մեթոդները դպրոցական շենքերի համար պիտանի չեն:
- **Սեյսմամեկուսացում:** Սեյսմամեկուսացման մեթոդով շենքի կոնստրուկցիան առանձնացվում է հիմքից՝ և, շինության շուրջը պարագծով հիմնափոսի միջոցով՝ ստեղծելով հարաբերական տեղաշարժի հնարավորություն: Հիմքի սեյսմամեկուսացումն արդյունավետ է կոնստրուկցիայի վրա սեյսմիկ ազդեցությունները նվազեցնելու առումով: Այս մեթոդն աշխարհում համարվում է ծախսատար և, սովորաբար, կիրառվում է այնպիսի շենքերում:

որոնցում պահպում են արժեքավոր օբյեկտներ (օրինակ՝ թանգարաններում) կամ որոնք իրենցից մշակութային կամ պատմական արժեք են ներկայացնում: Հիմքի սեյսմամեկուսացումը չի վերացնում այնպիսի թույլ կամ փխրուն միացումներով կոնստրուկցիաների ուժեղացման և կոշտացման անհրաժեշտությունը, ինչպիսիք հանդիպուն են Հայաստանում գործող դպրոցական շենքերում: Այս մեթոդի պատշաճ կիրառումը գերբարդ է և սահմանափակ միջոցների պարագայում Հայաստանի դպրոցական շենքերի ամբողջ ֆոնի սեյսմակայունության բարձրացման պարագայում ծախսատար:

- Մարիչներ և կրվող-սահմանափակող կապային համակարգեր:** Մածուցիկ և շիման մարիչներով ու կրվող-սահմանափակող կապերով շրջանակով համակարգերը նվազեցնում են սեյսմիկ վտանգը շենքերում կառույցի մարման մեծացմամբ կամ շենքի սեփական տատանման պարբերության փոփոխմամբ: Այս համակարգերը միջազգայնորեն կիրառվում են և համարվում են արդյունավետ շրջանակային համակարգերում երկրաշարժի հակազդումը վերահսկելու տեսակետից, թեև պատային համակարգերի առկայության դեպքում արդյունավետ չեն համարվում: Ընդհանուր առմամբ, այս տեխնոլոգիաներն առավել ծախսատար են և իրազործելիության առումով բարդ, քանի որ դրանց պատշաճ կերպով կիրառումը պահանջում է բարդ ինժեներական աշխատանք, նյութերի ներկրում և աշխատուժի հրավիրում ու, պատշաճ կերպով գործելու համար՝ զգալի ընթացիկ սպասարկման աշխատանքներ:

4.4 **Ա տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. քարե շարվածքից կրող պատերով կոնստրուկցիաներ**

Որպես կանոն՝ Ա տիպի շենքերն մեկից չորս հարկանի են, որոնց ուսումնական շենքերի հարկերի բարձրությունը կազմում է 3.3 մետր (Նկար 4-3), իսկ մարզադաշտի շենքերին՝ 5.6 մետր (Նկար 4-4): Ա տիպի շենքերին բնորոշ են ներքին և արտաքին կրող քարե շարվածքից (կոմպլեքսային) կոնստրուկցիայի առկայությունը, հավաքովի երկաթբետոնե կամ փայտե միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգերը ու չամրանավորված շարվածքային միջնորմները: Կրող պատերի հաստությունը սովորաբար 50 սմ է:

Ա տիպի դպրոցական շենքերը որպես կանոն հատակագծում ուղղանկյունաձև են և կազմված են մեկից ավելի մասնաշենքերից (շենքերից), որոնք հաղորդակցվում են միջանցքներով և բաժանված են հակասելի կարաններով: Նկար 4-5-ում ներկայացված է միջանցքային համակարգով միմյանց կապված Ա տիպի երկու մասնաշենքով դպրոցական տարածք: Նկար 4-6-ում ներկայացված է Ա տիպի երկիրկանի դպրոցական շենքերի պատերի բնորոշ դասավորությունը:

Մարզադաշտիները և դահլիճները մեծ թռիչքներով, հարկի մեծ բարձրությամբ առանձին շենքեր են կամ զբաղեցնում են դպրոցի տարածքում գտնվող այլ շենքերի որոշ հատվածներ: Ա տիպի մարզադաշտի և դահլիճի շենքերը որպես կանոն պարագծի երկայնքով ունեն բարձր կրող չամրանավորված քարե պատեր և մեծ պատուհանային բացվածքներ: Վերնածածկերի համակարգերը որպես կանոն ունեն. (1) հավաքովի երկաթբետոնե նախապես լարված հեծաններ, որոնց վրա հենված են հավաքովի երկաթբետոնե կողավոր սալեր կամ (2) հավաքովի երկաթբետոնե կողավոր սալեր՝ շուրջ ինը մետր թռիչքով:



Նկար 4-3 **Ա տիպի երկիհարկանի ուսումնական շենք**



Նկար 4-4 **Ա տիպի մարզադահլիճի շենք**



Նկար 4-5 Միջանցքային համակարգով վիմյանց կապված Ա տիպի երկու մասնաշենքով դպրոցական տարածք (EEC et al., 2015)



Նկար 4-6 Ա տիպի երկհարկանի դպրոցական շենքերի տարածական տեսքը (EEC et al., 2015)

Ա տիպի շենքերը որպես կանոն կարելի է դասակարգել ըստ կառուցման տպրեթվի. (1) նախքան 1960 թվականը կառուցված շենքեր, որոնք նախագծվել են անհատապես և առանց սեյսմիկ առանձնահատկությունները հաշվի առնելու, որպես կանոն ներկայացնում են ճարտարապետական կամ մշակութային արժեք, որոնցում կիրառված են ոչ տիպարային կամ «կոմպլեքսային» քարե շարվածք և այլ շինարարական նյութեր, (2) 1960 թվականից հետո կառուցված շենքեր, որոնցում որպես կանոն առկա են զործարանային արտադրության հավաքովի երկաթբետոն սալերից իրականացրած միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգեր, բազմաշերտ տուֆե քարերից շարվածքով կրող պատեր, և որոնք որպես կանոն նախագծվել են սեյսմիկ ազդեցությունների նվազագույն հաշվարկով (մոտավորապես 0.10g):

Ուղեցույցում մասնավորապես շեշտը դրվում է 1960 թվականից հետո կառուցված A տիպի շենքերին, քանի որ. (1) մինչև 1960 թվականը կառուցված դպրոցական շենքերի շահագործման շրջանը մոտենում է իր ավարտին և դրանք մոտ ժամանակ ենթակա են լինելու փոխարինման, (2) մինչև 1960 թվականը կառուցված շենքերը, որոնք ենթակա կլինեն պահպանման, ամենայն հավանականությամբ կպատկանեն պատմական արժեք ներկայացնող շենքերի շարքին, ինչը ենթադրելու է վերակառուցման հատուկ մոտեցումներ, որոնք այս *Ուղեցույցում* արծարծվող խնդիրների շրջանակից դուրս են:

4.4.1 A տիպի շենքերի թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից

Չամրանավորված շարվածքով կրող պատեր ունեցող շենքերն և, ընդհանրապես, քարե շարվածքով շենքերը, մասնավորապես նախկինում տեղի ունեցած երկրաշարժերի ժամանակ ապացուցել են իրենց խոցելիությունը: Չամրանավորված քարե շարվածքով կրող պատերը չեն կարող լիարժեք դիմակայել հարթության մեջ և հարթությունից դուրս երկրաշարժի հետևանքով առաջացող ուժերին և դեֆորմացիաներին, արդյունքում, երկրաշարժի ժամանակ առաջանում են զգալի անլյունագծային ճաքեր, որոնք հետագայում հանգեցնում են համակարգի ուղղաձիգ և հորիզոնական կրողունակության կորստի: Միջհարկային ծածկերի և վերնածածկերի ոչ հուսալի խարսխումը կրող պատերի հետ չի ապահովում կրող կոնստրուկցիաների համատեղ աշխատանքը, ինչը կարող է հանգեցնել պատերի հարթությունից դուրս ու միջհարկային ծածկերի և վերնածածկերի կրող տարրերի փլուզմանը: Ստորև ներկայացված են տվյալների հավաքագրման և գնահատման ձևաթերթիկում արձանագրված՝ A տիպի շենքերում բացահայտված թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից:

- չամրանավորված քարե շարվածքով արտաքին և ներքին կրող պատերը,
- միջհարկային ծածկերը և վերնածածկը կազմված են հավաքովի երկաթբետոններից սալերից առանց վրաշերտի առկայության,
- քարե շարվածքով պատերի և ծածկերի ու վերնածածկի հորիզոնական դիաֆրագմաների միջև չկա հուսալի խարսխում,
- միջհարկային ծածկերի/վերնածածկի հավաքովի երկաթբետոնների սալերի և կրող շրջանակների կամ պատերի միջև չկա հուսալի միացումներ,
- խամքարե շարվածքով ժապավենային հիմքերի առկայություն՝ կրող պատերի տակ,

- հակասելում կարաններում թափոնի առկայություն:

Ա տիպի դպրոցական շենքերում բացահայտվել են նաև մի շարք այլ թերություններ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ օգտագործված նյութերի և շինարարական աշխատանքների ցածր որակը և ընթացիկ սպասարկման բացակայությունը:

4.4.2 A տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային ուսումնական շենք

Այս բաժնում ներկայացվում է սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ սխեմա՝ Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենքի համար: Հստակ ձևակերպված, վերարտադրելի ֆիզիկական բնութագրերի շնորհիվ այս կոնցեպտուալ նախագիծը հիմնականում կիրառելի է նույն (կամ նույնատիպ) Ա տիպի շենքերի համար: Այդուհանդերձ, այս կոնցեպտուալ նախագծի օրինակը որևէ շենքի համար չի կարող ընդունվել որպես հրահանգչական ինժեներական լուծում:

Հետևաբար, այս սխեմայով վերակառուցման ծրագրի իրագործումը ցանկացած շինության դեպքում պահանջելու է ինժեներական վերլուծության անցկացում՝ յուրաքանչյուր առանձին վերցված դպրոցական շենքի համար առաջարկվող լուծման կիրառելիությունը որոշելու և առանձին վերցված դպրոցական տարածքի պայմանները գնահատելու համար:

Սեյսմակայուն վերակառուցման առաջարկվող կոնցեպտուալ սխեման կիրառելի է 1960 թվականից հետո կառուցված Ա տիպի՝ մեկից երեք հարկանի, հավաքովի երկաթբետոնե միջհարկային ծածկեր և վերնածածկեր ունեցող ուսումնական շենքերի համար: Միացնող շինությունները, ինչպիսիք են ուսումնական մասնաշենքերի միջև գտնվող միջանցքային կառույցները, ներառված չեն այս սխեմայում, թեև պետք է վերակառուցվեն նույնատիպ ինժեներական սկզբունքների կիրառմամբ: Առաջարկվող սխեման մշակվել է՝ հաշվի առնելով հետևյալ պայմանները.

- Դպրոցը գտնվում է հարթ (այն է՝ 10 տոկոս կամ պակաս թեքությամբ) տեղանքում:
- Թերություն ունեցող տեղանքները պահանջում են ինժեներական խմբի հավելյալ ներգրավում:
- Դպրոցը չի գտնվում խզվածքներից մինչև 10 կմ հեռավորությամբ գտնվող տեղանքում,
- հակառակ դեպքում նախագիծը պետք է մշակվի գրունտի ավելացված հորիզոնական արագացման հաշվարկով:

Ա տիպի ուսումնական շենքերում սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները վերացնելու համար առաջարկվում է իրականացնել վերակառուցման հետևյալ միջոցառումները:

Կոնստրուկտիվ միջոցառումների առավել մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև

կոնցեպտուալ հատակագծերը և տիպարային հանգույցները ներկայացված են Հավելված Բ-ում:

- Հնարավոր վնասվածքները նվազեցնելու համար, բավարար ամրություն և կոշտություն ապահովելու նպատակով, բոլոր կրող պատերը պետք է համարվեն նոր երկաթբետոնե պատդիաֆրազմաներով: Նոր երկաթբետոն պատ-դիաֆրազմաները պետք է նախագծված լինի այնպես, որ իրենց վրա ընդունեն հարթության մեջ ազդող սեյսմիկ բեռնվածքի 100 տոկոսը և պետք է ունենան բավարար չափսեր ու լինեն համապատասխան հուսափի ձևով պատերի հետ կապված հարթությունից դուրս ազդող բեռնվածքի դեպքում: Այն մեկուսացված հատվածների

համար, որտեղ գոյություն ունեցող պատերի երկայնքով առկա են խոչընդոտներ/արգելքներ երկաթբետոնը կարող է ներառված չլինել:

- Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով պատերին նոր երկկողմանի երկաթբետոննե շերտերի իրականացումը կապահովի վարքի բարձր արդյունավետություն սեյսմիկ ազդեցության դեպքում. այնուամենայնիվ, այս տարրերակը ծախսատար է, ճարտարապետական տեսանկյունից ոչ նախընտրելի և ոչ բոլոր դեպքերում է խիստ անհրաժեշտ:
- Ծենքերի արտաքին տեսքը պահպանելու և հնարավոր ծախսերը նվազեցնելու համար՝ արտաքին կրող քարե շարվածքով պատերը ներսի կողմից պետք է պարունակեն նոր երկաթբետոննե շերտ: Այն դեպքերում, երբ նախագծով պահանջվում է գոյություն ունեցող պատուհանների փակում, անհրաժեշտ է ապահովել լուսավորության և օդափոխության նվազագույն պայմաններ:
- Ներքին քարե շարվածքով կրող պատերի յուրաքանչյուր կողմից տեղադրված երկաթբետոննե պատերն ապահովում են իրենց վրա միջհարկային ծածկի և վերնածածկի համակարգերից երկկողմանի ուղղահայաց ազդող բեռնվածքների հուսալի փոխանցումը:
- Նախքան նոր երկաթբետոննե պատերի իրականացումը անհրաժեշտ է նախապատրաստել քարե շարվածքով պատերը, ներառյալ առանձին քարերի միջև առկա կարաններում 2-3 սմ խորությամբ քայլայված շաղախի հեռացումը /ցուցումները ներկայացված են IA-450 և IA-451 տիպերի բնակելի շենքերի կրող կոնստրուկցիաների վերականգնման և վերակառուցման ցուցումների 2.4.10 կետում (Մարգարյան Տ.Գ. և ար., 1991)/: Հիմնականում քայլայված շաղախը հեռացվում է գոյություն ունեցող սվաղի շերտի հետ միասին:
- Հարթությունից դուրս կայունություն ապահովելու և հարթության մեջ սեյսմիկ ուժերից և դեֆորմացիաներից առաջացող վնասվածքներից պաշտպանելու համար բազմաշերտ կոմպլեքսային քարե շարվածքով պատերի կոնստրուկցիաները նոր երկաթբետոննե պատերին միացնելու համար անհրաժեշտ են արտաքին կրող տափողակներով միջանցիկ հեղույսներ ձողային խարիսխների տեսքով:
- Հորիզոնական դիմաքանական պատերի կրողունակությունը հարթությունից դուրս ապահովելու և սեյսմիկ ուժերը կրող համակարգի նոր տարրերի վրա փոխանցելու համար միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոննե սալերի վրա անհրաժեշտ է տեղադրել երկաթբետոննե վրաշերտեր: Միջհարկային ծածկերը և վերնածածկը պետք է նախապատրաստվեն վրաշերտի տեղադրման համար՝ հեռացնելով միջհարկային ծածկերի վրա գտնվող հատակի շերտերը իսկ վերնածածկի վրայից առկա բոլոր նյութերը, մաքրելով ծածկերի մակերեսները և երկաթբետոննե սալերի մակերեսներին առաջացնելով անհարթություն՝ խորդութորդություն:
- Այս սխեմայի կիրառման դեպքում սեյսմիկ բեռնվածքները նոր երկթարետոննե կոշտության պատերին փոխանցելու համար նոր երկայնական գոտեկապեր հիմնականում չեն պահանջվում, քանի որ. (1) բոլոր կրող պատերն ամրող երկայնքով ունեն նոր երկաթբետոննե պատ-դիմաքանական պատերին և հիմքերին դառնում է հնարավոր պատերի երկայնքով տեղադրվող ձողային խարիսխների շնորհիվ:

- Նոր երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմաների և վրաշերտերի տեղադրումը զգալի ուղղահայցաց բեռնվածք է ավելացնում կառուցվածքի վրա: Նախագծով պետք է նախատեսվի գոյություն ունեցող հիմքերի ուժեղացում, որով նոր բեռնվածքները կփոխանցվեն գոյություն ունեցող հիմքերի տարրերի և հիմնատակի վրա՝ ապահովելով գոյություն ունեցող խամքարե շարվածքով հիմքերի ներգրավումը միասնական աշխատանքի մեջ:
- Երկաթբետոնի շերտի հաստությունը, բետոնի ամրությունը, ամրանավորումը և ամրանային ձողերի քայլը պետք է հաշվարկվեն յուրաքանչյուր դպրոցական շենքի և դրա տարածքի համար անհատապես: Առաջարկվող տիպարային ուսումնական շենքի նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հետևյալ նվազագույն այլայնանները.
 - Երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմայի նվազագույն հաստությունը.
 - 10 սմ միահարկ շենքերի համար,
 - 10 սմ երկու և երեք հարկ ունեցող շենքերի համար, եթե կիրառվում են երկկողմ երկաթբետոննե պատեր,
 - 15 սմ երկու և երեք հարկ ունեցող շենքերի համար, եթե կիրառվում են միակողմ երկաթբետոննե պատեր:
- Երկաթբետոննե վրաշերտի նվազագույն հաստությունը՝ 65 մմ: Վրաշերտի համար կարող է կիրառվել թերթ բետոն՝ ավելացնող քաշը նվազեցնելու համար,
- Բետոնի նվազագույն ամրությունը՝ 20 ՄՊա (գլանային ամրություն):
- Երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմաներում և վրաշերտերում ամրանաձողերի առավելագույն քայլը յուրաքանչյուր ուղղությամբ՝ 20 սմ:
- Գոյություն ունեցող քարե շարվածքների և նոր երկաթբետոնին կապող խարիսխների (որմնակապերի) առավելագույն քայլը՝ յուրաքանչյուր ուղղությամբ շահմատային դասավորությամբ՝ 60 սմ:
- Նոր երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմաների համար հաշվարկային առավելագույն թույլատրելի շոշափող լարումները՝ $0.7 \sqrt{f'_c}$ [ՄՊա]:
- Պատ-դիաֆրազմաների բոլոր բացվածքների շուրջն նվազագույնը իրականացվում է տիպարային ամրանավորում լրացուցիչ առանձին ամրանային ձողերով:
- Սեյսմիկ բեռնվածք առաջացնող զանգվածը նվազեցնելու և միջնորմների փլուզումը կանխելու նպատակով, բոլոր միջնորմային պատերը պետք է ապամոնտաժվեն և փոխարինվեն ժամանակակից թերթ սարնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և զիսաստվարաթղթե կոնստրուկցիաներով:
- Առանձին կանգնած շենքերի տատանման անկախությունն ապահովելու, հարվածներից առաջացող վնասվածքից խուսափելու և չնախատեսված անկյունային տատանումները կանխելու համար գոյություն ունեցող հակասեյսմիկ կարանները պետք է մաքրված լինեն թափոններից և լայնացվեն ակնկալվող սեյսմիկ տեղաշարժերին համապատասխան ու պահպանվեն հետագայում թափոնների կուտակումից խուսափելու համար:

4.4.3 A տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային մարզադաշինի շենքեր

Այս բաժնում ներկայացվում է տիպարային մեծ թոփքներով և հարկի մեծ բարձրությամբ մարզադաշինի Ա տիպի շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն վերակառուցման սխեման: Այս կոնցեպտուալ նախագիծը ընդհանուր առմամբ կիրառելի է Ա տիպի նման (նույնատիպ) մարզադաշինների շենքերի համար, այդուհանդերձ, այս կոնցեպտուալ նախագծի օրինակը որևէ շենքի համար չի կարող ընդունվել որպես հրահանգական ինժեներական լուծում: Հետևաբար, այս սխեմայով վերակառուցման ծրագրի իրագործումը ցանկացած շինության դեպքում պահանջելու է ինժեներական վերլուծության անցկացում՝ յուրաքանչյուր առանձին վերցված շենքի համար առաջարկվող լուծման կիրառելիությունը որոշելու և առանձին վերցված դպրոցական տարածքի պայմանները գնահատելու համար:

Ա տիպի մարզադաշինի շենքերի սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները վերացնելու համար առաջարկվում է իրականացնել սեյսմակայուն վերակառուցման հետևյալ աշխատանքները: Կոնստրուկտիվ միջոցառումների առավել մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև կոնցեպտուալ հատակագծերը և տիպարային հանգույցները ներկայացված են Հավելված Բ-ում:

- Հնարավոր վնասվածքները նվազեցնելու համար, բավարար ամրություն և կոշտություն ապահովելու նպատակով, բոլոր կրող պատերը պետք է համարվեն նոր երկաթբետոնե պատդիաֆրազմաններով: Նոր երկաթբետոն պատ-դիաֆրազմանները պետք է նախագծված լինի այնպես, որ իր վրա ընդունի հարթության մեջ ազդող սեյսմիկ բեռնվածքի 100 տոկոսը և պետք է ունենան բավարար չափսեր ու լինեն համապատասխան ձևով պատերի հետ կապված հարթությունից դուրս ազդող բեռնվածքի դեպքում: Այն մեկուսացված հատվածների համար, որտեղ գոյություն ունեցող պատերի երկայնքով առկա են խոշընդոտներ/արգելքներ երկաթբետոնը կարող է ներառված չլինել:
- Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով կրող պատերի յուրաքանչյուր կողմից նոր իրականացվող երկաթբետոնե պատերն անհրաժեշտ են պատերի համապատասխան կոշտությունը հարթությունից դուրս ապահովելու համար հաշվի առնելով հարկի մեծ բարձրությունը:
- Նախքան նոր երկաթբետոնե պատերի իրականացումը անհրաժեշտ է նախապատրաստել քարե շարվածքով պատերը, ներառյալ առանձին քարերի միջև առկա կարաններում 2-3 սմ խորությամբ քայլայված շաղախի հեռացումը /ցուցումները ներկայացված են IA-450 և IA-451 տիպերի բնակելի շենքերի կրող կոնստրուկցիաների վերակառուցման և սեյսմակայունության բարձրացման ցուցումների 2.4.10 կետում (Մարգարյան Տ. Գ. և դր., 1991)/: Հիմնականում քայլայված շաղախը հեռացվում է գոյություն ունեցող սվաղի շերտի հետ միասին:
- Հարթությունից դուրս կայունություն ապահովելու և հարթության մեջ սեյսմիկ ուժերից և դեֆորմացիաներից առաջացող վնասվածքներից պաշտպանելու համար բազմաշերտ կոմպլեքսային քարե շարվածքով պատերի կոնստրուկցիաները նոր երկաթբետոնե պատերին միացնելու համար անհրաժեշտ են արտաքին կրող տափողակներով միջանցիկ հեղույսներ ձողային խարիսխների տեսքով:

- Հորիզոնական դիաֆրազմաներով պատերի կրողունակությունը հարթությունից դուրս ապահովելու և սեյսմիկ ուժերը կրող համակարգի նոր տարրերին փոխանցելու համար առկա վերնածածկի մեջ թուջը ունեցող կոնստրուկցիաների վրա անհրաժեշտ է տեղադրել երկաթբետոններաշերտ: Գոյություն ունեցող վերնածածկի կրողունակությունը ուղղահայաց ազդող բեռնվածքներից, հաշվի առնելով լրացուցիչ վրաշերտի առկայությունը, պետք է հիմնավորվի, կամ այդ բեռնվածքներին հակազդելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ հենարանների կիրառություն: Վերնածածկի մակերեսը պետք է նախապատրաստվի վրաշերտի տեղադրման համար՝ հեռացնելով վերնածածկի վրա գտնվող շերտերը և առկա բոլոր նյութերը, մաքրելով վերնածածկի մակերեսը և երկաթբետոններաշերտի մակերեսներին առաջացնելով անհարթություն՝ խորդուբորդություն:
- Պատերի և վերնածածկի հորիզոնական դիաֆրազմայի միջև՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս ուժերին հակազդման համար անհրաժեշտ է պատերի երկայնքով կիրառել ձողային խարիսխներ:
- Նոր երկաթբետոններ պատ-դիաֆրազմաների և վրաշերտի տեղադրումը զգալի ուղղահայաց բեռնվածք է ավելացնում կառուցվածքի վրա: Նախագծով պետք է նախատեսվի գոյություն ունեցող հիմքերի ուժեղացում, որով նոր բեռնվածքները կփոխանցվեն գոյություն ունեցող հիմքերի տարրերի և հիմնատակի վրա՝ ապահովելով գոյություն ունեցող խամքարեն շարվածքով հիմքերի ներգրավումը միասնական աշխատանքի մեջ:

4.4.4 Ա տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման այլընտրանքային միջոցառումներ

4.4.2 և 4.4.3 բաժիններում սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ լուծումները կազմվել են՝ հաշվի առնելով նախագծման և շինարարության հայաստանյան փորձը, իրագործելիությունը և երկրաշարժի դեպքում շենքերի անհրաժեշտ վարքի արդյունավետության ապահովման հնարավորությունը: Սեյսմակայուն վերակառուցման այլընտրանքային միջոցառումների կիրառմամբ շինարարական աշխատանքների իրագործելիության աստիճանը և հաշվարկված գինը կարող են փոփոխական լինել: Այս բաժնում ներկայացվում են A տիպի շենքերի այլընտրանքային միջոցառումների հնարավոր տարրերակները: Սեյսմակայուն վերակառուցման այլընտրանքային տարրերակներին առնչվող առանձին գնարդյունավետության գործոնները պետք է դիտարկվեն յուրաքանչյուր դեպքում անհատապես:

- **Միաձոյլ երկաթբետոնի փոխարեն տորկետացման կիրառում:** Վերակառուցման համար տորկետացումը լայնորեն կիրառվում է Միացյալ Նահանգներում: Հաշվի առնելով, որ այն չի պահանջում աշխատուժի ներգրավում, ժամանակի և ֆինանսական միջոցների ծախս, որոնք սովորական են շինարարությունում բետոնացման համար կաղապարների օգտագործման դեպքում, այն համարվում է գնարդյունավետ այլընտրանք՝ գոյություն ունեցող պատերի մակերևույթին երկաթբետոնի կիրառման համար: Տորկետացման կիրառման հայաստանյան տեխնոլոգիաները տեսականորեն և գործնականում տարրերվում են միջազգային պրակտիկայից: Արյունքում, միաձոյլ բետոնի օգտագործմամբ, կոնցեպտուալ նախագծումն նախատեսվել է ավելի ծախսատար: Այդուհանդերձ, «Տորկետացման տեխնիկական պայմանները» (ACI, 2014) և «Տորկետացման ուղեցույց» (ACI, 2016) փաստաթղթերում նկարագրվող միջազգային տորկետացման տեխնոլոգիաները Հայաստան ներմուծելու

պարագայում հնարավոր է ապահովել զնի զգալի կրնատում (20 տոկոսի չափով): Պատշաճ կերպով նախագծված և շինարարության մեջ կիրառված տորկրետացումը կարող է փոխարինել միաձույլ բետոնն՝ առանց հուսալիության հարցում կորուստների: Այդուհանդերձ, տորկրետացման պատշաճ որակի ապահովումը պահանջում է որակի վերահսկողության հավելյալ միջոցներ, ներառյալ տորկրետացումն իրականացնող փորձառու օպերատորների որակավորում և տեղադրման ընթացքում աշխատանքների որակի վերահսկողություն:

- Էպոքսիդով խարիսխների օգտագործում միջանցիկ հեղույսների և արտաքին կրող տափաղակների փոխարեն:** Էպոքսիդով խարիսխները հասանելի են թե՛ Հայաստանում և թե՛ արտասահմանում: Էպոքսիդով խարիսխները կարելի է դիտարկել արտաքին պատերի վրա միակողմանի կիրառության համար, թեև այս տարրերակի արդյունավետությունը խիստ կախված է տեղադրման և որակի վերահսկողությունից: Միջանցիկ հեղույսները և արտաքին կրող տափաղակները խորհուրդ են տրվում որպես գոյություն ունեցող քարե շարվածքով պատերի, բազմաշերտ կոմպլեքսային կոնստրուկցիայի առավել հուսալիորեն միացման միջոց: Այլընտրանքային էպոքսիդով խարիսխները պետք է միացվեն քարե շարվածքի պատերի արտաքին շերտին և ամենայն հավանականությամբ դրանց կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է ավելի փոքր տեղադրման քայլ, քան միջանցիկ հեղույսների պարագայում: Էպոքսիդով խարիսխների պատշաճ կիրառումը ևս պահանջում է հատուկ փորձարկման ծրագիր (Էպոքսիդի և գոյություն ունեցող քարե շարվածքով օգտագործված նյութերի համար), ինչը թույլ կտա սահմանել անհրաժեշտ խարիսխման համար նախագծման չափանիշերը և շինարարության և որակի վերահսկողության ծրագրերը, օրինակ՝ տեղադրված էպոքսիդով խարիսխներից որոշ տոկոսի նմուշառման և փորձարկման համար: Այս տարրերակը նախընտրելի է այն դեպքերում, եթե անհրաժեշտ է կամ ցանկալի է պահպանել շենքի ճակատի ճարտարապետական տեսքը:
- Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով կրող պատերի մասնակի ուժեղացում:** Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով կրող պատերի 100 տոկոսից պակաս մակերեսի վրա երկաթքետոնի կիրառումը հնարավոր է հետևյալ պահանջները բավարարելու պարագայում. (1) եթե հակագդեցության համար յուրաքանչյուր գոյություն ունեցող կրող պատի երկայնքով նախատեսված են նոր պատ-դիաֆրազմաներ, որոնք իրենց վրա են ընդունում հաշվարկային հորիզոնական սեյսմիկ բեռնվածքի 100 տոկոսը, (2) եթե նոր պատերի տարրերի վրա սեյսմիկ բեռնվածքները փոխանցելու համար նոր լայնական և երկայնական գոտեկապեր են նախատեսված, (3) առանց նոր երկաթքետոնների շերտերի չամրանավորված քարե շարվածքով կրող պատերը ապահոված են իրենց հարթությունից դուրս փլուզումից և լիարժեքորեն հակագդում են ուղղահայաց ազդող բեռնվածքներին: Խորհուրդ է տրվում չընդհատվող նոր երկաթքետոնների պատ-դիաֆրազմաների իրականացում՝ քարե շարվածքով պատերը վնասվածքներից պաշտպանելու և ուղղահայաց ազդող բեռնվածքին լրացնելիք հակագդեցություն ապահովելու համար: Պատերը հարթությունից դուրս փլուզումից կարելի է պաշտպանել նաև այլ նյութերի և եղանակների միջոցով, ինչպիսին է, օրինակ, դիաֆրազմաների միջև ուղղաձիգ հարթության մեջ գտնվող պողպատե տարրերից բաղկացած համակարգի կիրառումը (կոշտության հենակապ): Այս եղանակը պահանջվում է ներմուծվող կոնստրուկցիոն պողպատե նյութերի կիրառում և մանրակրկիտ ինժեներական լուծումներով միացումների իրականացում՝ պատերի հարթությունից դուրս ազդող ուժերը փոխանցելով

յուրաքանչյուր դիաֆրազմային: Վյահնքն, այս եղանակի կիրառման դեպքում գոյություն ունեցող կրող քարե շարվածքով պատերը ավելի խոցելի են և սեյսմիկ ազդեցության դեպքում դրանց հուսալիությունը նույնպես ավելի փոքր է:

Անկախ սեյսմակայուն վերակառուցման ընտրված տարբերակից բոլոր լուծումները պետք է բավարարեն Ուղեցույցի բոլոր պահանջները և պետք է նախատեսվեն դպրոցական յուրաքանչյուր շինության համար անհատապես՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր տեղանքում առկա պայմանները:

4.5 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակ

D-1 տիպարային շենքերը հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակային համակարգերից են, մեկ կամ երկու հարկանի, 3.3 մետր հարկի բարձրությամբ՝ դպրոցական շենքերի դեպքում (Նկար 4-7) և 6.6 մետր բարձրությամբ՝ մարզադաշտիների շենքերի դեպքում (Նկար 4-8): D-1 տիպին պատկանող շենքերը ներառում են սեյսմիկ և ուղղահայաց բեռնվածներին հակազդող կրող համակարգ՝ կազմված հավաքովի երկաթբետոնե հեծաններից, այուներից և պարզունակներից, որոնք ծածկերի և վերնածածկի համակարգերը ձևավորող հավաքովի երկաթբետոնե պանելների համար ծառայում են հենարաններ: Տիպարային այուները տեղադրված են երկայնական և լայնական ուղղություններով 6Մ քայլով: Միջհարկային ծածկերը և վերնածածկը կազմված են հավաքովի երկաթբետոնե սպերից, որոնց միացումները լցված են շաղախով, սակայն ծածկերի վրաշերտ չունեն: Հավաքովի հեծանները և այուները հանգույցներում միացված են եղուստային բաց թողնված ամրանածողերի մակադիր կցվաճրի մոնտաժային եռակցմամբ: Արտաքին պատերի պատիցքը բաղկացած է հավաքովի երկաթբետոնե ինքնակրող պանելներից ճկուն՝ հեղուստներով և եռակցված միացումներով կապված հավաքովի այուներին և հեծաններին: Միջնորմները կազմված են չամրանավորված բետոնե սպերից կամ չամրանավորված շարվածքային կոնստուկցիայից:

D-1 տիպի դպրոցների շենքերը որպես կանոն բաղկացած են մի քանի մասնաշենքերից (շենքերից), հատակագծում ուղղանկյունաձև են, միացված են միջանցքներով և բաժանված՝ հակասեյսմիկ կարաններով: Նկար 4-9-ում պատկերված է առավել տարածված D-1 տիպի դպրոցական շենքը, որտեղ կարելի է տեսնել միմյանց մեկ միջանցքով միացված չորս մասնաշենք: Նկար 4-10-ում ներկայացվում է D-1 տիպի երկարկանի դպրոցական շենքերի պատերի բնորոշ դասավորությունը:

Մարզադաշտիները և դահլիճները, որպես կանոն, մեծ թոփքներով, հարկի մեծ բարձրությամբ առանձին շենքեր են կամ զբաղեցնում են դպրոցի տարածքում գտնվող այլ շենքերի որոշ հատվածներ: D-1 տիպի մարզադաշտինի և դահլիճի կառույցներում առկա են հավաքովի երկաթբետոնե բարձր այուներ՝ պարագծով հավաքովի վերնածածկի հեծաններով, որոնց վրա էլ հենվում են 12 մետր թռիչքով հավաքովի, նախալարված երկաթբետոնե կողավոր սպերը:

Համարվում է, որ 1970-1988 թթ. ժամանակահատվածում Հայաստանում կառուցված դպրոցական շենքերի գերակշիռ մասը պատկանում է D-1 տիպին, որոնք, որպես կանոն, նախագծվել են նվազագույն սեյսմիկ ազդեցությունների հաշվարկով (մոտավորապես 0.10q):

4.5.1 D-1 տիպի շենքերի թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից

D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայունությունն ապահովում են հավաքովի (սյուն-հեծանային) շրջանակային համակարգերը: Հավաքովի շրջանակային համակարգերում խիստ կարևոր դեր ունեն միացման հանգույցները, որոնք, սակայն, նախկինում տեղի ունեցած երկրաշարժերի ժամանակ չեն ապահովել անհրաժեշտ վարքի արդյունավետություն: Ոչ պատշաճ կերպով իրականացված միացումները բավարար ամրություն և ընկրկելիություն չեն ապահովում սեյսմիկ ազդեցություններին դիմակայելու համար, ինչը կարող է հանգեցնել շենքի հորիզոնական ուղղությամբ կրողունակության կորսատի, ուղղաձիգ բեռնվածքները՝ կրող հենարանների քայլայման և շրջանակային համակարգի փլուզման: Միջհարկային ծածկերի և վերնածածկերի համակարգերը հավաքովի երկաթքետոնե սալերից են՝ առանց միաձույլ վրաշերտի, ինչի հետևանքով հորիզոնական դիմաքրագման լիարժեք և պատշաճ կերպով չի փոխանցում բեռնվածքները սեյսմիկ ուժերին հակազդող համակարգի տարրերին: Արտաքին հավաքովի ինքնակրող պատերը, ինչպես նաև ներքին չամրանավորված միջնորմները չեն կարող լիարժեք և պատշաճ կերպով դիմակայել հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ ազդեցություններին և դեֆորմացիաներին, ինչը ևս կարող է հանգեցնել պատերի փլուզման և սպառնալ դպրոցական շենքում գտնվող մարդկանց անվտանգությանը:


D-1 տիպի շենքերին բնորոշ են տվյալների հավաքագրման և գնահատման ձևաթերթիկում ներկայացված հետևյալ թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից:

- հավաքովի երկաթքետոնե (սյուն-հեծանային) շրջանակային համակարգ,
- ոչ լիարժեք/ոչ ընկրկելի հավաքովի երկաթքետոնե շրջանակային միացումներ,
- միջհարկային ծածկերը և վերնածածկը կազմված են հավաքովի երկաթքետոնե սալերից, սակայն առանց վրաշերտի առկայության,
- հավաքովի միջհարկային ծածկի/վերնածածկի սալերի և դրանք կրող շրջանակների միջև անհրաժեշտ միացումների բացակայություն,
- ոչ պատշաճ կերպով ամրակցված արտաքին հավաքովի պատի պանելներ,
- միջնորմներ չամրանավորված բետոնե սալերից կամ չամրանավորված շարվածքային կոնստուկցիայից,
- հակասեյսմիկ կարաններում թափոնների առկայություն:


D-1 տիպին պատկանող շենքերից շատերում նաև բացահայտվել են հավելյալ այլ թերություններ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ նյութերի, կատարված աշխատանքների ցածր որակը և շահագործման ընթացքում սպասարկման բացակայությունը:



Նկար 4-7 D-1 տիպի երկհարկանի ուսումնական շենք



Նկար 4-8 D-1 տիպի մարզադահլիճի շենք



Նկար 4-9 Դակասեյսմիկ կարաններով միմյանցից բաժանված D-1 տիպի չորս մասնաշենք ունեցող դպրոցական տարածք (EEC et al., 2015)



Նկար 4-10 D-1 տիպի երկիրարկանի դպրոցական շենքերի պատերի բնորոշ դասավորությունը (EEC et al., 2015)

4.5.2 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային ուսումնական շենք

Այս բաժնում ներկայացվում է սեյսմակայուն վերակառուցման հայեցակարգային սխեմա՝ D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենքի համար: Հստակ ձևակերպված, վերարտադրելի ֆիզիկական բնութագրերի շնորհիվ այս կոնցեպտուալ նախագիծը հիմնականում կիրառելի է նույն (կամ նույնատիպ) D-1 տիպի շենքերի համար: Այդուհանդերձ, այս կոնցեպտուալ նախագծի օրինակը որևէ շենքի համար չի կարող ընդունվել որպես հրահանգչական ինժեներական լուծում: Հետևաբար, այս սխեմայով վերակառուցման ծրագրի իրագործումը ցանկացած շինության դեպքում պահանջելու է ինժեներական վերլուծության անցկացում յուրաքանչյուր առանձին վերցված դպրոցական շենքի համար առաջարկվող լուծման կիրառելիությունը որոշելու և առանձին վերցված դպրոցական տարածքի պայմանները գնահատելու համար:

Սեյսմակայուն վերակառուցման առաջարկվող կոնցեպտուալ սխեման կիրառելի է 1970-1988 թվականներին կառուցված D-1 տիպի՝ մինչև երկու հարկանի, հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակային և հավաքովի երկաթբետոնե միջիարկային ծածկերի ու վերնածածկի համակարգերով ուսումնական շենքերի համար: Միացնող շինությունները, ինչպիսիք են ուսումնական մասնաշենքերի միջև գտնվող միջանցքային կառույցները, ներառված չեն այս սխեմայում, թեև պետք է վերակառուցվեն նույնատիպ ինժեներական սկզբունքների կիրառմամբ: Առաջարկվող սխեման մշակվել է՝ հաշվի առնելով հետևյալ պայմանները.

- Դպրոցը գտնվում է հարթ (այն Է՝ 10 տոկոս կամ պակաս թերությամբ) տեղանքում: Թերություն ունեցող տեղանքները պահանջում են ինժեներական խմբի հավելյալ ներգրավում:
- Դպրոցը չի գտնվում խզվածքներից մինչև 10 կմ հեռավորությամբ գտնվող տեղանքում, հակառակ դեպքում նախագիծը պետք է մշակվի գրունտի ավելացված հորիզոնական արագացման հաշվարկով:

D-1 տիպի ուսումնական շենքերում սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները վերացնելու համար առաջարկվում է իրականացնել վերակառուցման հետևյալ միջոցառումները: Կոնստրուկտիվ միջոցառումների առավել մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև կոնցեպտուալ հատակագծերը և տիպարային հանգույցները ներկայացված են Հավելված Գ-ում:

- Հնարավոր վնասվածքները նվազեցնելու համար բավարար ամրություն և կոշտություն ապահովելու նպատակով բոլոր կրող պատերը պետք է համարվեն նոր երկաթբետոնե պատդիաֆրազմաներով: Նոր երկաթբետոնը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ իր վրա ընդունի հարթության մեջ ազդող սեյսմիկ բեռնվածքի 100 տոկոսը:
- Սեյսմիկ բեռնվածքները նոր պատդիաֆրազմաների հատվածներ փոխանցելու համար՝ նոր երկաթբետոնե երկայնական գոտեկապերը պետք է տեղադրվեն գոյություն ունեցող միջիարկային ծածկերի և վերնածածկի կրող համակարգի տակ՝ երկայնական և լայնական բոլոր պատդիաֆրազմաների առանցքային գծերով: Երկայնական գոտեկապերի վրա ազդող ուժերին հակագղելու համար՝ գոյություն ունեցող հավաքովի հեծանների և պարզունակների օգտագործում առանց լրացուցիչ ուժեղացման չի թույլատրվում:

- Նոր երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմաների և վրաշերտի տեղադրումը զգալիորեն կավելացնի հիմքերի վրա հավելյալ ուղղահայաց ստատիկ և սեյսմիկ բեռնվածքները: Համապատասխան ամրություն և շրջման նկատմամբ կայունություն ապահովելու համար՝ նոր պատ-դիաֆրազմաների տակ գոյություն ունեցող հիմքերը պետք է հավելյալ ուժեղացվեն երկաթբետոնով: Լրացուցիչ շրջման նկատմամբ կայունություն ապահովելու անհրաժեշտության դեպքում, հիմքի ամրանավորումը կարող է երկարացվել պատ-դիաֆրազմաների սահմաններից դուրս, որպես հիմնային հեծաններ՝ հավելյալ մշտական բեռնվածքներ կրելու համար:
- Գոյություն ունեցող երկաթբետոննե տարրերից բոլոր պատ-դիաֆրազմաների և երկայնական գոտեկապերի վրա ուժերի փոխանցման անընդհատությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է գոյություն ունեցող հավաքովի հեծաններից, հավաքովի սյուներից և հիմքի տարրերից, եպոքսիդով ելուստային խարիսխների իրականացում:
- Հորիզոնական դիաֆրազմաներով սեյսմիկ ուժերը կրող համակարգի նոր տարրերին փոխանցելու համար միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոննե սալերի վրա անհրաժեշտ է տեղադրել երկաթբետոննե վրաշերտեր: Միջհարկային ծածկերը և վերնածածկը պետք է նախապատրաստվեն վրաշերտի տեղադրման համար՝ հեռացնելով միջհարկային ծածկերի վրա գտնվող հատակի շերտերը իսկ վերնածածկի վրայից առկա բոլոր նյութերը, մաքրելով ծածկերի մակերեսները և երկաթբետոննե սալերի մակերեսներին առաջացնելով անհարթություն՝ խորհուրդություն:
- Երկաթբետոնի շերտի հաստությունը, բետոնի ամրությունը, ամրանավորումը և ամրանային ձողերի քայլը պետք է հաշվարկվեն յուրաքանչյուր դպրոցական շենքի և դրա տարածքի համար անհատապես: Առաջարկվող տիպարային ուսումնական շենքի նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հետևյալ նվազագույն պայմանները.
 - Երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմայի նվազագույն հաստությունը՝ 30 սմ:
 - Երկաթբետոննե վրաշերտի նվազագույն հաստությունը՝ 80 մմ: Վրաշերտի համար կարող է կիրառվել թեթև բետոն՝ ավելացնելով քաշը նվազեցնելու համար:
 - Բետոնի նվազագույն ամրությունը՝ 20 ՄՊա (գլանային ամրություն):
 - Երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմաներում և վրաշերտերում ամրանաձողերի առավելագույն քայլը յուրաքանչյուր ուղղությամբ՝ 15 սմ:
 - Նոր երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմաների համար հաշվարկային առավելագույն թույլատրելի շոշափող լարումները՝ $0.7\sqrt{f'_c}$ [ՄՊա]:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների իրականացման համար անհրաժեշտ է ապամոնտաժել արտաքին հավաքովի պատի պանեները, իսկ նոր պատերի տեղադրման հատվածներում գոյություն ունեցող միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգերի համար ըստ անհրաժեշտության պետք է օգտագործել ժամանակավոր հենարաններ:
- Արտաքին հավաքովի պատերի պանեները հավաքովի հեծաններին և սյուներին ամրակապված են եռպային և հեղուսային միացումներով: Նոր պատ-դիաֆրազմաների

տեղադրման հատվածներում պրտաքին հավաքովի պատերի ապամոնտաժմանը գուզընթաց անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց միացումների և այլ կրող տարրերի համապատասխանության և տեխնիկական վիճակի ստուգում ու գնահատում: Եթե պատի պանեները, միացումները և այլ կրող տարրերը հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքներին հակագրեցություն ապահովելու համար ներկայացվող պահանջներին չեն համապատասխանում և ուժեղացումը անհնարին է, ապա բոլոր պատի պանեները պետք է ապամոնտաժվեն և փոխարինվեն ժամանակակից թերև սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և կախովի պատի կոնստրուկցիաներով:

- Վրտարին նոր պատ-դիաֆրազմաների հատվածներում անհրաժեշտ է վերարտադրել առկա արտարին պատերի մակերևույթների ճարտարապետական տեսքը՝ օգտագործելով ժամանակակից թերև սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և կախովի պատի կոնստրուկցիաներով:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների համար, նախագծով լուսամուտների փակում անհրաժեշտ լինելու դեպքում, հարկավոր է ապահովել նվազագույն լուսավիրություն և օդափոխություն:
- Սեյսմիկ բեռնվածք առաջացնող զանգվածը նվազեցնելու և միջնորմների փլուզումը կանխելու նպատակով, բոլոր միջնորմային պատերը պետք է ապամոնտաժվեն և փոխարինվեն ժամանակակից թերև սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և գիպսաստվարաթղթե կոնստրուկցիաներով:
- Առանձին կանգնած շենքերի տատանման անկախությունն ապահովելու, հարվածներից առաջացող վնասվածքից խուսափելու և չնախատեսված անկյունային տատանումները կանխելու համար գոյություն ունեցող հակասեյսմիկ կարանները պետք է մաքրված լինեն թափոններից և լայնացվեն ակնկալվող սեյսմիկ տեղաշարժերին համապատասխան ու պահպանվեն հետագայում թափոնների կուտակումից խուսափելու համար:

4.5.3 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային մարզադաշինի շենք

Այս բաժնում ներկայացվում է տիպարային մեծ թոփշքներով և հարկի մեծ բարձրությամբ մարզադաշինի D-1 տիպի շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն վերակառուցման սխեման: Այս կոնցեպտուալ նախագիծը ընդհանուր առմամբ կիրառելի է D-1 տիպի նման (նոյնատիպ) մարզադաշինների շենքերի համար, այդուհանդերձ, այս կոնցեպտուալ նախագծի օրինակը որևէ շենքի համար չի կարող ընդունվել որպես հրահանգական ինժեներական լուծում: Հետևաբար, այս սխեմայով վերակառուցման ծրագրի իրագործումը ցանկացած շինության դեպքում պահանջելու է ինժեներական վերլուծության անցկացում՝ յուրաքանչյուր առանձին վերցված շենքի համար առաջարկվող լուծման կիրառելիությունը որոշելու և առանձին վերցված դպրոցական տարածքի պայմանները գնահատելու համար:

D-1 տիպի մարզադաշինի շենքերի սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները վերացնելու համար առաջարկվում է իրականացնել սեյսմակայուն վերակառուցման հետևյալ աշխատանքները: Կոնստրուկտիվ միջոցառումների առավել մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև կոնցեպտուալ հատակագծերը և տիպարային հանգույցները ներկայացված են Հավելված Գ-ում:

- Հնարավոր վնասվածքները նվազեցնելու համար, բավարար ամրություն և կոշտություն ապահովելու նպատակով, բոլոր կրող պատերը պետք է համարվեն նոր երկաթբետոնե պատդիաֆրազմաներով: Նոր երկաթբետոնը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ իր վրա ընդունի հարթության մեջ ազդող սեյսմիկ բեռնվածքի 100 տոկոսը:
- Հորիզոնական դիաֆրազմաներով պատերի կրողունակությունը հարթությունից դուրս ապահովելու և սեյսմիկ ուժերը կրող համակարգի նոր տարրերի վրա փոխանցելու համար առկա վերնածածկի մեծ թոհջը ունեցող հավաքովի, նախապես լարված, երկաթբետոնե վերնածածկի և միջնահարկի հավաքովի կոնստրուկցիաների վրա անհրաժեշտ է տեղադրել երկաթբետոնե վրաշերտ: Գոյություն ունեցող վերնածածկի կրողունակությունը ուղղահայաց ազդող բեռնվածքներից, հաշվի առնելով լրացուցիչ վրաշերտի առկայությունը, պետք է հիմնավորվի, կամ այդ բեռնվածքներին հակազդելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ հենարանների կիրառություն: Տանիքը պետք է նախապատրաստվի վրաշերտի տեղադրման համար՝ հեռացնելով վերնածածկի վրա գտնվող շերտերը և առկա բոլոր նյութերը, մաքրելով վերնածածկի մակերեսը և դրանց վրա առաջացնելով անհարթություն՝ խորդուրդություն:
- Սեյսմիկ բեռնվածքները նոր պատ-դիաֆրազմաների հատվածներ փոխանցելու համար՝ նոր երկաթբետոնե երկայնական գոտեկապերը պետք է տեղադրվեն գոյություն ունեցող միջիարկային ծածկերի և վերնածածկի կրող համակարգի տակ: Երկայնական գոտեկապերի վրա ազդող ուժերին հակազդելու՝ գոյություն ունեցող հավաքովի հեծանների և պարզունակների օգտագործումն առանց լրացուցիչ ուժեղացման չի թույլատրվում:
- Նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների և վրաշերտի տեղադրումը զգալիորեն կավելացնի հիմքերի վրա հավելյալ ուղղահայաց ստատիկ և սեյսմիկ բեռնվածքները: Համապատասխան ամրություն և շրջման նկատմամբ կայունություն ապահովելու համար՝ նոր պատ-դիաֆրազմաների տակ գոյություն ունեցող հիմքերը պետք է հավելյալ ուժեղացվեն երկաթբետոնով:
- Գոյություն ունեցող երկաթբետոնե տարրերից բոլոր պատ-դիաֆրազմաների և երկայնական գոտեկապերի վրա ուժերի փոխանցման անընդհատությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է գոյություն ունեցող հավաքովի հեծաններից, հավաքովի այուներից և հիմքի տարրերից էպոքսիդով երուստային խարիսխների իրականացում:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների իրականացման համար անհրաժեշտ է ապամոնտաժել արտաքին հավաքովի պատի պանելները, իսկ նոր պատերի տեղադրման հատվածներում գոյություն ունեցող միջիարկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգերի համար ըստ անհրաժեշտության պետք է օգտագործել ժամանակավոր հենարաններ:
- Արտաքին հավաքովի պատերի պանելները հավաքովի հեծաններին և այուներին ամրակապված են եռքային և հեղուսային միացումներով: Նոր պատ-դիաֆրազմաների տեղադրման հատվածներում արտաքին հավաքովի պատերի ապամոնտաժմանը գուգընթաց անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց միացումների և այլ կրող տարրերի համապատասխանության և տեխնիկական վիճակի ստուգում ու գնահատում: Եթե պատի պանելները, միացումները և այլ կրող տարրերը հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքներին հակազդեցություն ապահովելու համար ներկայացվող պահանջներին

չեն համապատասխանում և ուժեղացումը անհնարին է, ապա բոլոր պատի պանելները պետք է ապամոնտաժվեն և փոխարինվեն ժամանակակից թերթ սառնաճկած մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և զիստատվարաթղթե կոնստրուկցիաներով:

- Վրտարին նոր պատ-դիաֆրագմաների հատվածներում անհրաժեշտ է վերարտադրել առկա արտարին պատերի մակերևույթների ճարտարապետական տեսքը՝ օգտագործելով ժամանակակից թերթ սառնաճկած մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և կախովի պատի կոնստրուկցիաներով:
- Նոր պատ-դիաֆրագմաների նախագծով լուսամուտների փակում անհրաժեշտ լինելու դեպքում հարկավոր է ապահովել նվազագույն լուսավորություն և օդափոխություն:

4.5.4 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման հնարավոր այլընտրանքային միջոցառուներ

4.5.2 և 4.5.3 բաժիններում սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ լուծումներն առաջարկվել են հաշվի առնելով Հայաստանում նախագծման և շինարարության տեղական պրակտիկայի շրջանակում կիրառելիությունը և իրագործելիությունը, ինչպես նաև երկրաշարժի դեպքում դպրոցական շենքերի հոլովակայության ապահովմանն ուղղված պահանջները:
Սեյսմակայուն վերակառուցման այլընտրանքային միջոցառումների կիրառմամբ շինարարական աշխատանքների իրագործելիության աստիճանը և հաշվարկված գինը կարող են փոփոխական լինել: Այս բաժնում ներկայացվում են վերակառուցման այլընտրանքային միջոցառումներ, որոնք կիրառելի են D-1 տիպի շենքերի համար: Այլընտրանքային միջոցառումներն կիրառելու դեպքում գնարդյունավետության տեսակետից դրանց նպատակահարմարությունը պետք է դիտարկել յուրաքանչյուր շենքի համար անհատապես:

- **Նոր լրացուցիչ պատ-դիաֆրագմաների իրականացում:** Նոր պատ-դիաֆրագմաների քանակը, տեղը և երկարությունը կարգավորվում է հորիզոնական դիաֆրագմայի, հիմքերի և պատերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներին համաձայն: Որոշ դեպքերում լրացուցիչ պատ-դիաֆրագմաների տեղադրման միջոցով հնարավոր է կրնատել սեյսմակայուն վերակառուցման ընդհանուր ծախսը, քանի որ լրացուցիչ պատ-դիաֆրագմաները թույլ են տալիս նվազեցնել հորիզոնական դիաֆրագմայի ուժեղացման համար պահանջվող հաստությունը, ինչպես նաև հիմքի շրջմանն հակազդելու համար ուժեղացման մակարդակը:
- **Կախովի ցցերի կիրառում:** Պատ-դիաֆրագմաների քանակից կախված և շրջմանն հակազդելու պահանջներից պայմանավորված կախովի ցցերի կիրառմամբ պոկումը կանխելու համար հնարավոր է նվազեցնել հիմքերի համար նախատեսվող ծախսերը՝ հիմքի և հիմնային հեծանների ուժեղացման փոխարեն կիրառելով կախովի ցցեր, բավարար մշտական բեռնվածքի ապահովումով, պոկումը կանխելու համար:
- **Մյունացանցի առանցքներից շեղված պատ-դիաֆրագմաներ:** Պատ-դիաֆրագմաները պետք է տեղադրվեն այունացանցի առանցքների նկատմամբ սիմետրիկ՝ գոյություն ունեցող շրջանակային համակարգը առավել արդյունավետ շրջմանն հակազդելու համար: Վերջինը բերում է պատ-դիաֆրագմաների և երկայնական գոտեկապերի հանգույցների իրականացման հավելյալ բարդությունների, ինչի հետևանքով գոյություն ունեցող շրջանակային համակարգի վրա ազդող ուժերի փոխանցման համար էպոքսիդով խարիսխների կիրառման

անհրաժեշտություն է առաջացնում: Որպես այլընտրանքային տարրերակ՝ կոչտության պատերը կարելի է տեղադրել սյունացանցերի առանցքներից շեղված, ինչն ավելի դյուրին կդարձնի միացման հանգույցները, թեև կպահանջվի լրացուցիչ լուծումներ՝ ապահովելու մշտական բեռնվածքի ազդեցությունը շրջմանն հակագրելու համար:

Անկախ սեյսմակայուն վերակառուցման ընտրված տարրերակներից՝ բոլոր լուծումները պետք է համապատասխանեն *Ուղղուցիչ* պահանջներին և պետք է հաշվարկվեն յուրաքանչյուր դպրոցական շենքի և դրա տարածքի համար անհատապես:

4.6 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակ

D-2 տիպի շենքերը D-1 տիպի շենքերի հետ նույնական կառույցներ են՝ երեք կամ չորս հարկանի: Ուսումնական շենքի հարկերի բարձրությունը որպես կանոն 3.3 մետր է, իսկ մարզադահիճների շենքերի բարձրությունը՝ հասնում է 7.9 մետրի (Նկար 4-11): D-2 տիպին պատկանող շենքերը ներառում են սեյսմիկ և ուղղահայաց բեռնվածներին հակագրող կրող համակարգ՝ կազմված հավաքովի երկաթբետոնե հեծաններից, սյուներից և պարզունակներից, որոնք ծածկերի և վերնածածկի համակարգերը ձևավորող հավաքովի երկաթբետոնե պանելների համար ծառայում են հենարաններ: Տիպարային սյուները տեղադրված են երկայնական և լայնական ուղղություններով 6մ քայլով: Միջհարկային ծածկերը և վերնածածկը կազմված են հավաքովի երկաթբետոնե սալերից, որոնց միացումները լցված են շաղախով, սակայն ծածկերի վրաշերտ չունեն: Հավաքովի հեծանները և սյուները հանգույցներում միացված են ելուստային բաց թողնված ամրանածողերի մակադիր կցվանքի մոնտաժային եռակցմամբ: Արտաքին պատերի պատիցքը բաղկացած է հավաքովի երկաթբետոնե ինքնակրող պանելներից՝ ճկուն հեղույսներով և եռակցված միացումներով կապված հավաքովի սյուներին և հեծաններին: Միջնորմները կազմված են չամրանավորված բետոնե սալերից կամ չամրանավորված շարվածքային կոնստրուկցիայից:

D-2 տիպի դպրոցների շենքերը, որպես կանոն, բաղկացած են մի քանի մասնաշենքերից (շենքերից), հատակագում ուղղանկյունաձև են, միացված են միջանցքներով և բաժանված՝ հակասեյսմիկ կարաններով: Նկար 4-12-ում պատկերված է առավել տարածված D-2 տիպի դպրոցական տարածք, որտեղ կարելի է տեսնել միմյանց մեկ միջանցքով միացված երկու մասնաշենք: Նկար 4-13-ում ներկայացվում է D-2 տիպի դպրոցական շենքերի պատերի բնորոշ դասավորությունը:

D-2 տիպի մարզադահիճները և դահիճները հիմնականում նույնական են D-1 տիպի համապատասխան շենքերին, առկա են հավաքովի երկաթբետոնե բարձր սյուներ՝ պարագծով հավաքովի վերնածածկի հեծաններով, որոնց վրա են հենվում 12 մետր թոփքով հավաքովի, նախալարված երկաթբետոնե կողավոր սալերը:


D-2 տիպի շենքերը (D-1 տիպի շենքերի նման) կազմում են 1970-1988 թթ. Ժամանակահատվածում, նախքան 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժը, Հայաստանում կառուցված դպրոցական շենքերի գերակշիռ մասը և, որպես կանոն, նախագծված են նվազագույն սեյսմիկ ազդեցությունների հաշվարկով (մոտավորապես 0.10g):

4.6.1 D-2 տիպի շենքերի թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից


Հաշվի առնելով D-2 տիպի շենքերի զգալի նմանությունը D-1 տիպի շենքերին, դրանցում արձանագրված թերությունները ևս հիմնականում համընկնում են: D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայունությունն ապահովում են հավաքովի (սյուն-հեծանային) շրջանակային համակարգերը: Հավաքովի շրջանակային համակարգերում խիստ կարևոր դեր ունեցած երկրաշրժերի ժամանակ չեն ապահովել անհրաժեշտ վարքի արդյունավետություն: Ոչ պատշաճ կերպով իրականացված միացումները բավարար ամրություն և ընկրկելիություն չեն ապահովում սեյսմիկ ազդեցություններին դիմակայելու համար, ինչը կարող է հանգեցնել շենքի հորիզոնական ուղղությամբ կրողունակության կորստի, ուղղաձիգ բեռնվածքները՝ կրող հենարանների քայլայման և շրջանակային համակարգի փլուզման: Միջհարկային ծածկերի և վերնածածկերի համակարգերը հավաքովի երկաթբետոնե սալերից են՝ առանց միաձոյլ վրաշերտի, ինչի հետևանքով հորիզոնական դիմաքայլամանը լիարժեք և պատշաճ կերպով չի փոխանցում բեռնվածքները սեյսմիկ ուժերին հակագորդ համակարգի տարրերին: Արտաքին հավաքովի ինքնակրող պատերը, ինչպես նաև ներքին շամրանավորված միջնորմները չեն կարող լիարժեք և պատշաճ կերպով դիմակայել հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ ազդեցություններին և դեֆորմացիաներին, ինչը ևս կարող է հանգեցնել պատերի փլուզման և սպառնալ դպրոցական շենքում գտնվող մարդկանց անվտանգությանը: D-2 տիպի շենքերին բնորոշ են տվյալների հավաքման և գնահատման ձևաթերթիկում ներկայացված հետևյալ թերությունները սեյսմակայունության տեսանկյունից:



Նկար 4-11 D-2 տիպի տիպարային չորս հարկանի ուսումնական շենք



Նկար 4-12 Միջանցքային համակարգով միմյանց կապված D-2 տիպի երկու մասնաշենքով դպրոցական տարածք (EEC et al., 2015)



Նկար 4-13 D-2 տիպի դպրոցական շենքերի պատերի բնորոշ դասավորությունը (EEC et al., 2015)

- հավաքովի երկաթբետոննե (պյուն-հեծանային) շրջանակային համակարգ,
- ոչ լիարժեք/ոչ ընկրկելի հավաքովի երկաթբետոննե շրջանակային միացումներ,
- միջհարկային ծածկերը և վերնածածկը կազմված են հավաքովի երկաթբետոննե սալերից, սակայն առանց վրաշերտի առկայության,
- հավաքովի միջհարկային ծածկի/վերնածածկի սալերի և դրանք կրող շրջանակների միջև անհրաժեշտ միացումների բացակայություն,
- ոչ պատշաճ կերպով ամրակցված արտաքին հավաքովի պատի պանելներ,
- միջնորմներ չամրանավորված բետոննե սալերից կամ չամրանավորված շարվածքային կոնստրուկցիայից,
- հակասեյամիկ կարաններում թափոնների առկայություն:

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ D-2 տիպի շենքերի մի մասը չորսհարկանի է: <ՃՆ II-6.02-2006 7.3.7 կետում նախատեսվում է դպրոցական շենքերի առավելագույնը երեք հարկ, հետևաբար, D-2 տիպի չորսհարկանի շենքերը կարող են դիտարկվել որպես ուժեղացման ծրագրում ներառվելու թեկնածու միայն վերին հարկի ապամոնտաժման պարագայում: D-2 տիպին պատկանող շենքերից շատերում նաև բացահայտվել են հավելյալ այլ թերություններ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ նյութերի, կատարված աշխատանքների ցածր որակը և շահագործման ընթացքում սպասարկման բացակայությունը:

4.6.2 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային ուսումնական շենք

Այս բաժնում ներկայացվում է սեյսմակայուն վերակառուցման հայեցակարգային սինեմա՝ D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շինության համար, որը նույնական է D-1 տիպի շենքերի համար առաջարկվող տարբերակի հետ: Հստակ ձևակերպված, վերարտադրելի ֆիզիկական բնութագրերի շնորհիվ այս կոնցեպտուալ նախագիծը հիրառելի է նույն (կամ նույնատիպ) D-2 տիպի շենքերի համար: Վյունիանդերձ, այս կոնցեպտուալ նախագծի օրինակը որևէ շենքի համար չի կարող ընդունվել որպես հրահանգչական ինժեներական լուծում: Հետևաբար, այս սինեմայով վերակառուցման ծրագրի իրագործումը ցանկացած շինության դեպքում պահանջելու է ինժեներական վերլուծության անցկացում՝ յուրաքանչյուր առանձին վերցված դպրոցական շենքի համար առաջարկվող լուծման կիրառելիությունը որոշելու և առանձին վերցված դպրոցական տարածքի պայմանները գնահատելու համար:

Սեյսմակայուն վերակառուցման առաջարկվող կոնցեպտուալ սինեման կիրառելի է 1970-1988 թվականներին կառուցված D-2 տիպի՝ մինչև երեք հարկանի, հավաքովի երկաթբետոննե շրջանակային և հավաքովի երկաթբետոննե միջհարկային ծածկերի ու վերնածածկի համակարգերով ուսումնական շենքերի համար: Միացնող շինությունները, ինչպիսիք են ուսումնական մասնաշենքերի միջև գտնվող միջանցքային կառույցները, ներառված չեն այս սինեմայում, թեև պետք է վերակառուցվեն նույնատիպ ինժեներական սկզբունքների կիրառմամբ: Առաջարկվող սինեման մշակվել է՝ հաշվի առնելով հետևյալ պայմանները.

- Դպրոցը գտնվում է հայր (այն է՝ 10 տոկոս կամ պակաս թեքությամբ) տեղանքում:
Թերություն ունեցող տեղանքները պահանջում են ինժեներական խմբի հավելյալ ներգրավում:
- Դպրոցը չի գտնվում խզվածքներից մինչև 10 կմ հեռավորությամբ գտնվող տեղանքում,
հակառակ դեպքում նախագիծը պետք է մշակվի գրունտի ավելացված հորիզոնական
արագացման հաշվարկով:

D-2 տիպի ուսումնական շենքերում սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները վերացնելու համար առաջարկվում է իրականացնել վերակառուցման հետևյալ միջոցառումները: Կոնստրուկտիվ միջոցառումների առավել մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև կոնցեպտուալ հատակագծերը և տիպարային հանգույցները ներկայացված են Հավելված Դ-ում:

- Հնարավոր վնասվածքները նվազեցնելու համար բավարար ամրություն և կոշտություն ապահովելու նպատակով բոլոր կրող պատերը պետք է համարվեն նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաններով: Նոր երկաթբետոնը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ իր վրա ընդունի հարթության մեջ ազդող սեյսմիկ բեռնվածքի 100 տոկոսը և պետք է ապահովել ACI 318-11 (ACI, 2011) շինարարական նորմերով պատ-դիաֆրազմանների եզրային հատվածների ամրանավորմանը ներկայացվող պահանջների կատարումը:
- Սեյսմիկ բեռնվածքները նոր պատ-դիաֆրազմանների հատվածներ փոխանցելու համար՝ նոր երկաթբետոնե երկայնական գոտեկապերը պետք է տեղադրվեն գոյություն ունեցող միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի կրող համակարգի տակ՝ երկայնական և լայնական բոլոր պատ-դիաֆրազմանների առանցքային գծերով: Երկայնական գոտեկապերի վրա ազդող ուժերին հակազդելու համար՝ գոյություն ունեցող հավաքովի հեծանների և պարզունակների օգտագործում առանց լրացուցիչ ուժեղացման չի թույլատրվում:
- Նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմանների և վրաշերտի տեղադրումը զգալիորեն կավելացնի հիմքերի վրա հավելյալ ուղղահայաց ստատիկ և սեյսմիկ բեռնվածքները: Համապատասխան ամրություն և շրջման նկատմամբ կայունություն ապահովելու համար՝ նոր պատ-դիաֆրազմանների տակ գոյություն ունեցող հիմքերը պետք է հավելյալ ուժեղացվեն երկաթբետոնով: Լրացուցիչ շրջման նկատմամբ կայունություն ապահովելու անհրաժեշտության դեպքում, հիմքի ամրանավորումը կարող է երկարացվել պատ-դիաֆրազմանների սահմաններից դուրս, որպես հիմնային հեծաններ՝ հավելյալ մշտական բեռնվածքներ կրելու համար:
- Գոյություն ունեցող երկաթբետոնե տարրերից բոլոր պատ-դիաֆրազմանների և երկայնական գոտեկապերի վրա ուժերի փոխանցման անընդհատությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է գոյություն ունեցող հավաքովի հեծաններից, հավաքովի սյուններից և հիմքի տարրերից էպոքսիդով ելուստային խարիսխների իրականացում:
- Հորիզոնական դիաֆրազմաններով, սեյսմիկ ուժերը կրող համակարգի նոր տարրերի վրա փոխանցելու համար, միջհարային ծածկերի և վերնածածկի գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոնե սալերի վրա անհրաժեշտ է տեղադրել երկաթբետոնե վրաշերտեր: Միջհարկային ծածկերը և վերնածածկը պետք է նախապատրաստվեն վրաշերտի տեղադրման

համար՝ հեռացնելով միջիադրկային ծածկերի վրա գտնվող հատակի շերտերը, իսկ վերնածածկի վրայից առկա բոլոր նյութերը, մաքրելով ծածկերի մակերեսները և երկաթբետոննե սպառի մակերեսներին առաջացնելով անհարթություն՝ խորդութորդություն:

- Երկաթբետոնի շերտի հաստությունը, բետոնի ամրությունը, ամրանավորումը և ամրանային ձողերի քայլը պետք է հաշվարկվեն յուրաքանչյուր դպրոցական շենքի և դրա տարածքի համար անհատապես: D-2 տիպի ուսումնական շենքի նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հետևյալ նվազագույն պայմանները.
 - Երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմայի նվազագույն հաստությունը՝ 30 սմ:
 - Երկաթբետոննե վրաշերտի նվազագույն հաստությունը՝ 80 մմ: Վրաշերտի համար կարող է կիրառվել թերթ բետոն՝ ավելացող քաշը նվազեցնելու համար:
 - Բետոնի նվազագույն ամրությունը՝ 20 ՄՊա (գլանային ամրություն):
 - Երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմաների համար վրաշերտերում ամրանաձողերի առավելագույն քայլը յուրաքանչյուր ուղղությամբ՝ 15 սմ:
 - Նոր երկաթբետոննե պատ-դիաֆրազմաների համար հաշվարկային առավելագույն թույլատրելի շոշափող լարումները՝ $0.7 \sqrt{f'_c}$ [ՄՊա]:
 - ACI 318-11 (ACI, 2011) շինարարական նորմերով պատ-դիաֆրազմաների եզրային հատվածների ամրանավորմանը ներկայացվող պահանջների կատարում:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների իրականացման համար անհրաժեշտ է ապամոնտաժել արտաքին հավաքովի պատի պանելները, իսկ նոր պատերի տեղադրման հատվածներում գոյություն ունեցող միջիադրկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգերի համար ըստ անհրաժեշտության պետք է օգտագործել ժամանակավոր հենարաններ:
- Արտաքին հավաքովի պատերի պանելները հավաքովի հեծաններին և պանելներին ամրակապված են եռային և հեղուսային միացումներով: Նոր պատ-դիաֆրազմաների տեղադրման հատվածներում արտաքին հավաքովի պատերի ապամոնտաժմանը զուգընթաց անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց միացումների և այլ կրող տարրերի համապատասխանության և տեխնիկական վիճակի ստուգում ու գնահատում: Եթե պատի պանելները, միացումները և այլ կրող տարրերը հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սելյամիկ բեռնվածքներին հակագդեցություն ապահովելու համար ներկայացվող պահանջներին չեն համապատասխանում և ուժեղացումը անհնարին է, ապա բոլոր պատի պանելները պետք է ապամոնտաժվեն և փոխարինվեն ժամանակակից թերթ սարնաճկած մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և գիպսաստվարաթղթե կոնստրուկցիաներով:
- Արտաքին նոր պատ-դիաֆրազմաների հատվածներում անհրաժեշտ է վերարտադրել առկա արտաքին պատերի մակերևույթների ճարտարապետական տեսքը՝ օգտագործելով ժամանակակից թերթ սարնաճկած մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և կախովի պատի կոնստրուկցիաներով:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների նախագծով լուսամուտների փակում անհրաժեշտ լինելու դեպքում հարկավոր է ապահովել նվազագույն լուսավորություն և օդափոխություն:

- Սեյսմիկ բեռնվածք առաջացնող զանգվածը նվազեցնելու և միջնորմների փլուզումը կանխելու նպատակով, բոլոր միջնորմային պատերը պետք է ապամոնտաժվեն և փոխարինվեն ժամանակակից թերթ սահնածկած մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և գիպսաստվարաթղթե կոնստրուկցիաներով:
- Առանձին կանգնած շենքերի տատանման անկախությունն ապահովելու, հարվածներից առաջացող վնասվածքից խուսափելու և չնախատեսված անկյունային տատանումները կանխելու համար գոյություն ունեցող հակասեյսմիկ կարանները պետք է մաքրված լինեն թափոններից և լայնացվեն ակնկալվող սեյսմիկ տեղաշարժերին համապատասխան ու պահպանվեն հետագայում թափոնների կուտակումից խուսափելու համար:

4.6.3 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցում. տիպարային մարզադաշտի շենք

D-2 տիպի մարզադաշտները և դահլիճները հիմնականում նույնական են D-1 տիպի համապատասխան շենքերին, հետևաբար, սեյսմիկ տեսանկյունից առկա թերությունների վերացման նպատակով իրականացվելիք վերակառուցմանն ուղղված միջոցառումները համընկնում են Ուղեցուցիչ Հավելված Գ-ում D-1 տիպի մարզադաշտների և դահլիճների համար ներկայացված առաջարկների հետ:

4.6.4 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման հնարավոր այլընտրանքային միջոցառումներ

4.6.2 բաժնում սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ լուծումներն առաջարկվել են հաշվի առնելով Հայաստանում նախազօնման և շինարարության տեղական պրակտիկայի շրջանակում կիրառելիությունը և իրագործելիությունը, ինչպես նաև երկրաշարժի դեպքում դպրոցական շենքերի հուսալիության ապահովմանն ուղղված պահանջները: Սեյսմակայուն վերակառուցման այլընտրանքային միջոցառումների կիրառմամբ շինարարական աշխատանքների իրագործելիության աստիճանը և հաշվարկված գինը կարող են փոփոխական լինել: Այս բաժնում ներկայացվում են վերակառուցման այլընտրանքային միջոցառումներ, որոնք կիրառելի են D-2 տիպի շենքերի համար: Այլընտրանքային միջոցառումներն կիրառելու դեպքում գնարդյունավետության տեսակետից դրանց նպատակահարմարությունը պետք է դիտարկել յուրաքանչյուր շենքի համար անհատապես:

- **Նոր լրացուցիչ պատ-դիաֆրազմաների իրականացում:** Նոր պատ-դիաֆրազմաների քանակը, տեղը և երկարությունը կարգավորվում է հորիզոնական դիաֆրազմայի, հիմքերի և պատերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներին համաձայն: Որոշ դեպքերում լրացուցիչ պատ-դիաֆրազմաների տեղադրման միջոցով հնարավոր է կրնատել սեյսմակայուն վերակառուցման ընդհանուր ծախսը, քանի որ լրացուցիչ պատ-դիաֆրազմաները թույլ են տալիս նվազեցնել հորիզոնական դիաֆրազմայի ուժեղացման համար պահանջվող հաստությունը, ինչպես նաև հիմքի շրջմանն հակադելու համար ուժեղացման մակարդակը, ինչպես նաև ACI 318-11 (ACI, 2011) շինարարական նորմերով պատ-դիաֆրազմաների եզրային հատվածների ամրանավորմանը ներկայացվող պահանջների բացառումը:
- **Կախովի ցցերի կիրառում:** Պատ-դիաֆրազմաների քանակից կախված և շրջմանն հակադելու պահանջներից պայմանավորված կախովի ցցերի կիրառմամբ պոկումը կանխելու

համար հնարավոր է նվազեցնել հիմքերի համար նպաստեսվող ծախսերը՝ հիմքի և հիմնային հեծանների ուժեղացման փոխարեն կիրառելով կախովի ցեր, բավարար մշտական թեոնվածքի ապահովումով, պոկումը կանխելու համար:

- **Սյունացանցի առանցքներից շեղված պատ-դիաֆրազմաներ:** Պատ-դիաֆրազմաները պետք է տեղադրվեն սյունացանցի առանցքների նկատմամբ սիմետրիկ՝ գոյություն ունեցող շրջանակային համակարգը առավել արդյունավետ շրջմանն հակազդելու համար: Վերջինը թերում է պատ-դիաֆրազմաների և երկայնական գոտեկապերի հանգույցների իրականացման հավելյալ բարդությունների, ինչի հետևանքով գոյություն ունեցող շրջանակային համակարգի վրա ազդող ուժերի փոխանցման համար էապրափիրով խարիսխների կիրառման անհրաժեշտություն է առաջացնում: Որպես այլընտրանքային տարրերակ՝ կոշտության պատերը կարելի է տեղադրել սյունացանցերի առանցքներից շեղված, ինչն ավելի դյուրին կդարձնի միացման հանգույցները, թեև կպահանջվի լրացուցիչ լուծումներ՝ ապահովելու մշտական թեոնվածքի ազդեցությունը շրջմանն հակազդելու համար:

Անկախ սեյսմակայուն վերակառուցման ընտրված տարրերակներից՝ բոլոր լուծումները պետք է համապատասխանեն *Ուղեցուցի* պահանջներին և պետք է հաշվարկվեն յուրաքանչյուր դպրոցական շենքի և դրա տարածքի համար անհատապես:

Գլուխ 5

Նոր դպրոցական շենքերի նախագծումը

Այս գլխում ներկայացվում են Հայաստանում դպրոցական նոր շենքերի սեյսմիկ նախագծման համար ընդհանուր առմամբ կիրառելի առաջարկները: Հաշվի առնելով, որ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով մշակվում է Հայաստանում դպրոցների շենքերի նոր նախագիծ, այստեղ ներկայացվում է նոր դպրոցական շենքերի սեյսմիկ նախագծման կոնցեպտուալ նախագիծը՝ հիմնված ստանդարտ մոդուլային շինարարության սկզբունքների վրա, որը մշակվում է ծրագրի շրջանակում:

5.1 Նոր դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող սեյսմակայուն շինարարության նախագծման ընդհանուր պահանջները

Հաշվի առնելով դպրոցական շենքերի դերը և կարևորությունը, դրանց վարքի արդյունավետության հանդեպ ներկայացվող պահանջները, լինի Հայաստանում, թե՝ արտասահմանում, ավելի բարձր են: Սեյսմակայուն շենքերի նախագծման ընդհանուր մոտեցման նպատակը դպրոցական շենքերի վնասվածքների սահմանափակումն է՝ հասցնելով որոշակի նախապես ընտրված վնասվածության աստիճանի:

Սեյսմիկ վտանգի առկայության պարագայում այդ շենքերի վնասվածքի աստիճանը նվազեցնելու համար առաջարկվող սեյսմակայուն շենքերի նախագծման մոտեցումն ապահովում է սեյսմիկ ազդեցություններին հակազդելու ունակություն, և սեյսմիկ ազդեցության դեպքում սահմանափակվում է շինության տեղափոխությունը (շեղվածքը): Վարքի արդյունավետության առավել բարձր աստիճանի ապահովման հարցում առավելագույնին հասնելու, տարրներցումների և անորոշության հնարավորությունը նվազեցնելու համար նախապատվությունը տրվել է որոշակի պարզեցված մոտեցումներով կրնակատիվ մեթոդին:

Հաջորդ բաժիններում ներկայացվում են Հայաստանում դպրոցական շենքերի վարքի արդյունավետության պահովման համար սեյսմակայուն շենքերի նախագծման հանդեպ ներկայացվող պահանջները՝ միջազգային ստանդարտներին և աշխարհում բարձր սեյսմիկություն ունեցող տարածաշրջաններում սեյսմակայուն շենքերի նախագծման լավագույն օրինակներին համահունչ:

5.1.1 Շինարարական նորմերը

Դպրոցական նոր շենքերի նախագծումը պետք է համապատասխանի ՀՀ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, 2006) և ՀՀ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, 2014) Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի և սույն Ուղեցույցում առաջարկվող դրույթներին:

5.1.2 Նախագծման ժամանակ կիրառվող նյութերի ստանդարտները

Նոր դպրոցական շենքերի նախագծի և շինարարության համար օգտագործող երկաթբետոնը պետք է համապատասխանի ՄՆիԴ 2.03.01-84* «Բետոններ և երկաթբետոններ կոնստրուկցիաներ» փաստաթղթի (CHиП, 1984) պահանջներին և ACI 318-11-ի (ACI, 2011) հիման վրա մշակված հետևյալ հավելյալ պահանջներին.

- Բետոնի նվազագույն ամրությունը պետք է կազմի 20 ՄՊա (գլանային ամրություն), ինչը համարժեք է բետոնի B30 դասին:
- Ամրանային պողպատի նվազագույն ամրությունը պետք է կազմի 500 ՄՊա: Խորհուրդ է տրվում բոլոր դեպքերում օգտագործել A500C դասի պողպատային ամրաններ: Բոլոր ամրանաձողերը պետք է լինեն պարբերական պրոֆիլի: Հարթ մակերևույթի կամ ոլորման եղանակով պատրաստված ամրանաձողերի օգտագործումը արգելվում է:
- Երկաթբետոնի սեղմված գոտում ամրանաձողերի մակադիր կցվածքի չափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 40d, իսկ երկաթբետոնի ձգված գոտում՝ ոչ պակաս քան 60d (d-ն ամրանի տրամագիծն է), սակայն երկու դեպքում էլ 60 սմ-ից ոչ պակաս:
- Ամրանային ցանցի կիրառում խորհուրդ չի տրվում, քանի որ այն չի ապահովում պարբերական պրոֆիլներին համարժեք որակ և ընկրկելիություն ու եռակցման կետերում կարող է խզվել:

5.1.3 Սեյսիկ գոտիները և տեղանքի դասակարգումը

Դպրոցական շենքերի սեյսմակայունության ապահովման համար խորհուրդ է տրվում բոլոր տեղանքները համարել սեյսմիկ 3-րդ գոտում գտնվող, ինչը Հայաստանում համապատասխանում է սեյսմիկ վտանգի ամենաբարձր աստիճանին: Սեյսմիկ բեռնվածքի հաշվարկման նպատակներից ելնելով՝ անհրաժեշտ է հիմք ընդունել III կարգի գրունտի առկայությունը:

ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 5.4.1 կետի դրույթների համաձայն շինարարության համար ոչ պիտանի ճանաչված կամ նույն նորմերի 7.14 կետի դրույթների համաձայն IV կարգի գրունտի վրա դպրոցի կառուցումն արգելված է, իսկ տեղանքի առավելագույն թեքությունը չպետք է գերազանցի 15 աստիճանը:

5.1.4 Սեյսմիկ հաշվարկի կատարման ընթացակարգը

Սեյսմակայուն նոր շենքերի նախագծի մշակման ընթացքում հաշվարկի ժամանակ որպես հիմք կարելի է ընդունել համարժեք լայնական ազդող ուժերի ընթացակարգը և գծային վերլուծության մեթոդը: ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 6.4.1 կետում բերվում է նախագծման համար անհրաժեշտ՝ հորիզոնական սեյսմիկ ուժի հաշվարկման բանաձևը: Սեյսմակայուն նոր դպրոցական շենքերի հաշվարկի ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ արժեքները.

- Գրունտային պայմանների գործակիցը՝ կո-ն, պետք է հավասար լինի 1.1-ի (ըստ ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ում բերված Աղյուսակ 4-ի՝ նախատեսված սեյսմիկ 3-րդ գոտու և III կարգի գրունտի համար):
- Թույլատրելի վնասվածքների գործակիցը՝ կ1-ը, պետք է ընդունել ըստ ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ում բերված Աղյուսակ 7-ի՝ նախատեսված սեյսմիկ 3-րդ գոտու համար: Արտակարգ

իրավիճակներում, որպես կացարան ծառայելու համար նախատեսված դպրոցական շենքերի մասին, տե՛ս 5.1.11 կետը:

- «Պատասխանատվության գործակիցը՝ k2, դպրոցների համար պետք է հավասար լինի 1.3՝ համաձայն ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի Աղյուսակ 8-ի: Արտակարգ իրավիճակներում, որպես կացարան ծառայելու համար նախատեսված դպրոցական շենքերի մասին, տե՛ս 5.1.11 կետը:
- «Գրունտ-կառուցվածք» փոխազդեցության գործակիցը՝ k3-ը, պետք լինի 0.7-ից ոչ պակաս՝ ըստ ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 6.8.2 կետի:
- Սեյսմաուժգնության վերացական գործակիցը՝ A-ն, պետք է հավասար լինի 0.4-ի՝ սեյսմիկ 3-րդ գոտու համար հաշվարկով:
- Դինամիկության վերացական գործակիցը՝ β-ն, պետք է ընդունվի հավասար 2.5-ի:
- Քարտեզագրված խզվածքներից մինչև 10 կմ հեռավորությամբ գտնվող տեղանքների համար գրունտի հորիզոնական արագացման մեծությունը պետք է բազմապատկվի 1.2-ով, ինչպես տրված է ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 5.2.2 կետում:

5.1.5 Նոր կոնստրուկցիաների նախագծմանը ներկայացվող պահանջները

Սեյսմիկ ուժերին դիմակայող համակարգի նոր կոնստրուկցիաները պետք է հաշվարկվեն այնպես, որ իրենց վրա ընդունեն հորիզոնական ազդող սեյսմիկ բեռնվածքի 100 տոկոսը: Հակասեյսմիկ համակարգը պետք է հնարավորին չափ սիմետրիկ լինի: Հաշվի առնելով, որ գոյություն ունեցող շենքերն ունենալու են որոշակի երկրաչափական ձև, սեյսմակայուն շենքեր նախագծելիս, պետք է մանրակրկիտ հաշվարկել ծանրության և կոշտության կենտրոնների միջև ընկած հեռավորությունները:

Սեյսմիկ ազդեցություններին հակազդող համակարգի տարրերի միջև միացումները պետք է ապահովեն ընկրկեալիություն, թույլ տալով սպասվելիք տեղափոխություններ (շեղվածքներ) և հնարավորության դեպքում նախագծվեն այնպես, որ ապահովեն միացված տարրերի հուսալիությունը:

ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 7.1.8 կետով նախատեսված պարբերությունների սահմանափակումները նոր դպրոցական շենքերի նախագծման ընթացքում կարող են հաշվի չառնվել: 7.1.8 կետի դրույթները նախատեսված են թույլ գրունտերի վրա գտնվող բարձրահարկ շենքերում ռեզոնանսից խուսափելու համար, սակայն տիպարային գրունտերի վրա կառուցված ցածրահարկ շենքերի պարագայում առաջնային չեն:

5.1.6 Հարկայնության սահմանափակումը

ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 7.3.7 կետի համաձայն դպրոցական նոր շենքերի բարձրությունը պետք է լինի երեք հարկի սահմաններում: Նկուղը համարվում է հարկ, եթե հողի հատակագծային նիշից ավելի բարձր գտնվող դրա հարկի հատվածի բարձրությունը գերազանցում է նկուղային հարկի ընդհանուր բարձրության 50%-ը:

5.1.7 Ծեղվածքի սահմանները

Ծեղվածքի չափը պետք է համապատասխանի <<ԾՆ II-6.02-2006-ի Աղյուսակ 7-ում բերված մեծություններին: Ծեղվածքը պետք է հաշվարկվի ըստ փաստացի սեյսմիկ բեռնվածքների՝ նախքան նվազեցումը, որի արժեքը որոշվում է համակարգի ընկրկելիությունից կախված: Նախագծով անհրաժեշտ է նախատեսել բավարար կոշտություն՝ վնասվածքի սահմանափակումով, 1-ին կամ 2-րդ վնասվածության աստիճանները չգերազանցելու համար՝ կախված նրանից, արդյոք շենքը նախատեսվում է արտակարգ իրավիճակներում օգտագործել որպես կացարան, թե՛ ոչ:

5.1.8 Դիաֆրազմաներ, երկայնական գոտեկապեր և միացումներ

Սեյսմիկ ազդեցությանն հակազդող համակարգի տարրերի վրա փոխանցելու և արտաքին ու ներքին պատերը իրենց հարթությունից դուրս ազդող ուժերից ապահովելու համար անհրաժեշտ են կոշտ միջիարկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգեր՝ հորիզոնական դիաֆրազմա:

Երկայնական գոտեկապերն անհրաժեշտ է նախագծել այնպես, որ բեռնվածքները բաշխվեն հակասեյսմիկ համակարգի ուղղաձիգ տարրերի վրա:

Հարթությունից դուրս ազդեցությունների համար հորիզոնական դիաֆրազմայի և բոլոր ուղղաձիգ տարրերի միջև անհրաժեշտ է նախատեսել հուսալի միացումներ՝ ըստ <<ԾՆ II-6.02-2006-ի կետ 6.12 կետի:

Հատակագծում ոչ կանոնավոր տեսք ունեցող շենքերը հակասեյսմիկ կարաններով անհրաժեշտ է բաժանել առանձին հատվածամասերի: Հակասեյսմիկ կարանները պետք է նախատեսվեն համապատասխան լայնության և ապահովեն հատվածամասերի անկախ աշխատանք՝ փոխբախումից խուսափելու և ոլորման ազդեցությունը նվազեցնելու համար:

5.1.9 Հիմքեր

Նոր շենքերի հիմքերը պետք է դրվեն միևնույն և ամուր գրունտի վրա: Այն դեպքերում, եթե շենքի որոշ հատվածների հիմքերը տարբեր գրունտերի վրա են, շենքը պետք է բաժանվի հակասեյսմիկ կարաններով:

Առանձին կետային հիմքերը և հիմնային հեծանները պետք է կապել միմյանց գրունտի վրա տեղադրված երկաթբետոնե սալի կամ երկու ուղղություններով ել իրականացված երկաթբետոնե պահանգների միջոցով: Կարճ (ընդհատվող) պատ-դիաֆրազմաների առկայության դեպքում ապահովելով շրջման հակազդեցությունը, ճոճը կանխարգելելու համար, կարող են անհրաժեշտ լինել նոր հիմնային հեծաններ կամ կախովի ցցեր: Կախովի ցցերը կարող են օգտագործվել միայն պոկումը կանխելու, բայց ոչ՝ ուղղաձիգ բեռնվածքի համար՝ ինչպես նշվում է <<ԾՆ II-6.02-2006-ի 7.4 կետում:

Պետք է կատարել նաև <<ԾՆ II-6.02-2006-ի 7.4 կետում հիմքերին վերաբերող հավելյալ նախագծային պահանջները: Խսամքարաբետոնից իրականացված հիմքեր և նկուղային հարկի պատեր չեն թույլատրվում:

5.1.10 Ոչ կոնստրուկտիվ տարրեր

Ներքին՝ ոչ կրող, շարվածքային միջնորմների և պատլիցքի համար անհրաժեշտ է օգտագործել ժամանակակից, թեթև քաշ ունեցող, պողպատե պրոֆիլներ և գիպսաստվարաթուղթ՝ նվազեցնելու սկզբանիկ ազդեցության հետ կապված խնդիրները, քացառելով ընկնելու վտանգը չամրանավորված շարվածքային միջնորմների հետ համեմատած:

Զարեն շարվածքով և հավաքովի տարրերից երեսապատումների կիրառում խորհուրդ չի տրվում, քանի որ դրանք ընկնելով զգալի վտանգ են ներկայացնում պատշաճ կերպով ամրակցված չինելու դեպքում: Երեսապատումների կիրառության դեպքում, քարեն շարվածքի երեսապատման տարրերը պետք է ամրակցվեն խարիսխներով, այլ ոչ՝ շաղախով կամ այլ կապակցող նյութերով: Կապակցող նյութերով ամրակցված քարեն երեսապատում դպրոցական նոր շենքերում չի թույլատրվում:

Սարքավորանքը, քիվապատերը, ինքնակրող պատերը, կախովի խողովակները և ինժեներական ենթակառուցվածքները, որոնք ընկնելու պոտենցիալ վտանգ են կրում, պետք է ամրակցվեն և պատշաճ կերպով միացվեն շենքի հիմնակմախքի կրող տարրերին՝ ինչպես նախատեսվում է ՀՀՆ II-6.02-2006-ի 6.12 և 7.1.9 կետերում: *Ուղեցույցի Գլուխ 6-ում ներկայացվում են Հայաստանի դպրոցական շենքերում հաճախակի հանդիպող ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի խարսխման և ամրակցման հետ կապված առաջարկներ:*

5.1.11 Արտակարգ իրավիճակներում որպես կացարան նախատեսված դպրոցական շենքերի հանդեպ ներկայացվող պահանջներ

Երկրաշարժից հետո որպես ժամանակավոր կացարան ծառայելու համար նախատեսված դպրոցական շենքերը պետք է համապատասխանեն վնասվածության 1-ին աստիճան ունեցող շենքերին ներկայացվող պահանջներին (չկրող տարրերի թեթև վնասվածքներ): ՀՀՆ II-6.02-2006 նորմերի դրույթներին համապատասխան: Արտակարգ իրավիճակներում որպես կացարան ծառայելու համար նախատեսված դպրոցական շենքերի նախագծման ընթացքում պետք է ընդունվեն հետևյալ մեծությունները.

- Թույլատրելի վնասվածքների գործակիցը՝ k_1 -ը, պետք է ընդունել հավասար 1.0-ի:
- Պատասխանատվության գործակիցը՝ k_2 -ը, պետք է ընդունվի համաձայն ՀՀՆ II-6.02-2006-ի Այլուսակ 8-ի: Այլուսակ 8-ի: Այլուսակ 8-ի: Այս այլուսակում հստակ ներկայացված չի արտակարգ իրավիճակներում որպես կացարան նախատեսված շենքերի համար պատասխանատվության գործակիցը: Հետևաբար՝ այս շենքերի համար առաջարկվում է k_2 ընդունել 1.30:

Արտակարգ իրավիճակներում որպես կացարան ծառայելու համար նախատեսված դպրոցական շենքերում խիստ նախընտրելի է շեղվածքը սահմանափակելու նպատակով հակասելու համակարգերի օգտագործումը, ինչպես նաև կառուցվածքային կարևոր համակարգերի ամրակցումը և խարսխումը վնասվելուց ապահովելու համար: Ճարտարապետական հարդարանքը, ինչպես նաև մեխանիկական, էլեկտրական և ջրմուղ-կոյուղու համակարգերը պետք է գործեն անխափան: Այլապես, անհրաժեշտ է նախատեսել էներգասնուցման այլընտրանքային աղբյուրներ, սեփական ջրապահուստ և սանիտարահիգիենիկ հարմարություններ: Գլուխ 6-ում ներկայացվում են ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի հանդեպ ներկայացվող պահանջները:

5.2 Կոնստրուկցիաների թույլատրելի և ոչ թույլատրելի տիպերը


Թույլատրելի կոնստրուկտիվ նյութերի և համակարգերի շարքին են դասվում մշակված միաձույլ երկաթբետոնը, ամրանավորված բլոկներով շարվածք (CMU) և պողպատե շինարարական կոնստրուկցիաները: <իմքերի համար պետք է կիրառել երկաթբետոն: Սեյսմիկ վտանգի աստիճանը և ավանդական շարվածքով միջնորմների դեպքում փլուզման պոտենցիալ հավանականությունը նվազեցնելու համար, միջնորմների համար անհրաժեշտ է կիրառել թերև պողպատե պրոֆիլներ և գիպսաստվարաթուղթ: Նույն կերպ՝ արտաքին պատլիցքի համար թույլատրելի են ջրակայուն պատվածքով թերևն քաշ ունեցող պողպատե կանգնակները, իսկ ներսում՝ գիպսաստվարաթուղթը:

Ոչ թույլատրելի կոնստրուկտիվ նյութերի և համակարգերի շարքին են դասվում չամրանավորված շարվածքով կրող պատերը կամ միջնապատերը, ինչպես նաև եռակցված սյուն-հեծանային միացումներով հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակային համակարգերը: Արգելված են նաև չամրանավորված շարվածքները և խամքարաբետոնե կամ խամքարե շարվածքով հիմքերը: Առանց երկաթբետոնե վլաշերտի հավաքովի միջիարկային ծածկերի և վերնածածկի համակարգերը ևս արգելված են: Արտաքին ճակատների՝ կապակցող նյութերի օգտագործմամբ շարվածքով երեսապատումը նույնականացնելու համար չի տրվում:

5.3 Նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագիծ

Այս բաժնում ներկայացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակման փուլում գտնվող դպրոցական շենքերի օրինակով դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ նախագծի սխեման: Այս սխեման, այդուհանդերձ, հրահանգական ինժեներական լուծում չէ որևէ առանձին վերցված շինության համար: <ետևաբար՝ այս սխեմայի կիրառումը առանձին շենքերի համար պահանջում է ինժեների ներգրավում՝ գնահատելու առաջարկվող լուծման կիրառելիությունը յուրաքանչյուր նոր դպրոցական շենքի և դպրոցական տարածքի համար:

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակման փուլում գտնվող դպրոցական շենքերի առաջին հարկի հատակագիծը ներկայացված է Նկար 5-1-ում: Այս Նկարում ներկայացված հատակագիծը կարող է չհամընկնել ՄԱԿ-ի կողմից մշակվող նախագծի վերջնական տարրերակին և բերվում է զուտ կոնցեպտուալ նախագծի նպատակներից ելելով: Ներկայում ակնկալվում է, որ շենքը կունենա ուսումնական մոդուլներ՝ տեղանքին ադապտացման և ծավաների հաշվարկման համար: Ուսումնական մոդուլներն երկիրկանի են, իսկ կից դահլիճները և մարզադաշտները՝ մեկիարկանի, հարկի մեծ բարձրությամբ՝ տիպարային հարկի կրկնակի բարձրությամբ, մեծ թոհջներով, կառույցներ են:



Նկար 5-1 ՄԱԿ-ի գարզացման ծրագրի շոշանակում մշակված նախատիպարային դպրոցական շենքի առաջին հարկի հատակագիծ

Բոլոր նոր դպրոցական շենքերի, ներառյալ ուսումնական, դասիների և մարզադասիների շենքերի և միացնող շինությունների կրող համակարգը որը հակագդում է հորիզոնական սեյսմիկ և քամիների բեռնվածքներին խորհուրդ է տրվում իրականացնել երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներով: Երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներն դպրոցական նոր շենքերի համար նախընտրելի են, քանի որ:

- երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներն երկարատև դիտարկումների ընթացքում ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը,
- Հայաստանում գոյություն ունի կարևոր նշանակության շենքերում պատ-դիաֆրազմաների կիրառման արակտիկա. դրանք կարող են կառուցվել՝ տեղում առկա նյութերով և տեղում պատրաստված աշխատուժի ներգրավմամբ,
- պատ-դիաֆրազմաների լուծումները թույլ են տալիս առավել հեշտությամբ կոմպենսացնել կառույցի այն թերությունները, որոնք վերահսկողության ընթացքում բաց են թողնվում,

- սեյսմիկ ազդեցության դեպքում պատ-դիաֆրազմաներն ապահովում են անհրաժեշտ աստիճանի ամրություն և կոշտություն, նվազեցնում են պոտենցիալ վտանգը և հնարավորություն են տալիս շարունակելու շինության շահագործումը երկրաշարժից հետո,
- պատ-դիաֆրազմաների համակարգերը նվազեցնում են երկրաշարժի ընթացքում շինության տեղափոխությունները, ինչի արդյունքում տարրեր հարկայնությամբ դպրոցական շինությունները, ինչպիսիք ուսումնական և մարզադասինի շենքերն են, առավելագույն արդյունավետությամբ կարող են տեղաբաշխվել միմյանց հանդեպ՝ հակասեյսմիկ կարանների նվազագույն լայնությամբ:

Վարքի արդյունավետության ապահովման նպատակներից ելնելով՝ նվազ վնասվածության աստիճան երաշխավորելու, ինչպես նաև սեյսմիկ ազդեցություններին հակադելու համարժեք ամրություն և շինության տեղափոխությունը (շենվածքը) սահմանափակելու համապատասխան կոշտություն ապահովելու համար, առաջարկվում է կիրառել սեյսմակայուն շենքերի նախագծի կոնցեպտուալ հատակագծերը և տիպարային հանգույցները ներկայացվում են Հավելված Ե-ում:

- Բոլոր մոդուլները պետք է բաժանվեն հակասեյսմիկ կարաններով, ընդ որում՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա առանձին, անկախ և ամբողջական կոնստրուկտիվ համակարգ (Նկար Ե-1):
- Կոնստրուկտիվ համակարգը պետք է կազմված լինի միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակներից, որոնք կրում են ուղղահայց ազդող բեռնվածքները, և ունենան միաձույլ երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներ՝ հորիզոնական սեյսմիկ բեռնվածքներին հակադելու համար (Նկար Ե-2): Պատ-դիաֆրամաները պետք է դիտարկվեն ուղղահայց ստատիկ բեռնվածք չկրող, սակայն պետք է աշխատեն երկաթբետոնե շրջանակի հետ միասին:
- Պատ-դիաֆրամաները պետք է տեղադրվեն, ընտրված երկու այլուների միջև ամբողջական քայլով՝ յուրաքանչյուր միջիարկային ծածկի կամ վերնածածկի հորիզոնական դիաֆրազմայի չորս կողմերի երկայնքով և ներքին պատերի գծերով բաշխված եզրային մասում կամ դրան մոտ, կամ պատ-դիաֆրազմաների հանդեպ ներկայացվող նորմատիվային պահանջներից: Պատ-դիաֆրամաների ճշգրիտ տեղերը կարող են պայմանավորված լինեն ճարտարապետական լուծումների պահանջներով, սակայն պետք է կազմեն ամբողջական և հավասարակշռված համակարգ, որը ենթակա չէ զգալի ոլորման (Նկար Ե-3):
- Կենտրոնական սեղման աշխատող այլուները պետք է լինեն որոշակի հեռավորության վրա, հիմքից մինչև տանիք միևնույն առանցքով և նախատեսված լինեն շինության բոլոր մշտական և ժամանակավոր բեռնվածքները կրելու ու հիմքերին փոխանցելու համար: Այլուների ամրանավորումը պետք է իրականացվի երկայնական ամրանային ծողերի շուրջ փոքր քայլով տեղադրված փակ գործված անուրների միջոցով, որը ապահովում է տարրի ընկրկելիությունը:
- Միջիարկային ծածկի և վերնածածկի համակարգերը պետք է կազմված լինեն միաձույլ այլուներից և հեծաններից, որոնց վրա տեղադրված են երկաթբետոնե հեծանային սալերը, կամ երկու ուղղությամբ աշխատող սալերից՝ հենված այլուների վրա (անհեծան ծածկեր): Անհեծան ծածկերի դեպքում սալերի հաստացումը և լայնական ճիգերի փոխանցման ապահովման համար նախատեսված լրացուցիչ լայնական ամրանավորումը պետք է կիրառվեն սալերի և

սյուների միացման հատվածում, անհեծան ծածկերի հնարավոր քայլայումը ըստ ճգման կանխելու համար:

- Հարկի մեծ բարձրություն, մեծ թռիչք ունեցող մոդուլների դեպքում, ինչպիսիք են դահլիճները և մարզադահլիճները, տանիքի կրող համակարգը պետք է լինի պողպատե ֆերմաներից, որոնք հենված են երկաթբետոնի սյուների վրա: Հորիզոնական դիաֆրազմայի ամրությունը ապահովելու համար թեթև մետաղե վրածածկը (բարակապատ մետաղե պրոֆիլային վրաքաշի վրա իրականացրած բետոնե կամ երկաթբետոնե շերտ) ուժեղացված հորիզոնական պողպատե կապերով պետք է տեղադրվի ֆերմաների միջև թռիչքի սահմաններում: Վերնածածկի և հիմքի միջև պատ-դիաֆրազմաները պետք է տեղադրված լինեն շենքի պարագծով (Նկար Ե-4):
- Պատ-դիաֆրազմաները պետք է նախազծվեն հորիզոնական սեյսմիկ բեռնվածքներին 100 տոկոսով հակազդելու և ընկրկելիությունը ապահովելու հաշվարկով: Պատ-դիաֆրազմաների նախազիծը և համգույցները պետք է բավարարեն հետևյալ չափանիշին (նույնանման պահանջներ նախատեսված են ACI 318- ում (ACI, 2011)).
 - պատ-դիաֆրազմայի նվազագույն հաստությունը պետք է լինի մեծ 200 մմ-ից կամ h/30-ից, որտեղ h-ն համապատասխանում է հարկի բարձրությանը,
 - պատերում անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն երկու շերտ ուղղաձիգ և հորիզոնական ամրանավորում, առավելագույնը 300 մմ քայլով (Նկար Ե-5),
 - հորիզոնական ամրանավորման նվազագույն մակերեսը պետք է կազմի ուղղահայաց կտրվածքի ընդհանուր մակերեսի առնվազն 0.25 տոկոսը,
 - հորիզոնական պատի ամրանները պետք է լիարժեք խարսխվեն շենքի սյուների մեջ, ինչը պատ-դիաֆրազմաների համար կարող է ծառայել որպես սահմանային տարր: Պատ-դիաֆրազմաների համար որպես սահմանային տարր ծառայող սյուները պետք է նախազծվեն մշտական, ժամանակավոր և սեյսմիկ բեռնվածքների ազդեցությունները հաշվի առնելով (Նկար Ե-7),
 - <<ԾՆ II-6.02-2006-ի 7.11.12 կետի համաձայն եզրային սյուներում պողպատե ամրանավորումը պետք է իրականացվի փոքր քայլով տեղադրված փակ զործված անուրներով (առավելագույնը 100մմ քայլով, տեղադրված պան ստորին և վերին հատվածներում պան բարձրության 1/6 չափով) սեղմող ուժերի դեպքում երկայնական ամրանների կայունության կորստից խուսափելու համար: Ամրանավորումը պետք է ապահովի ամրանային պողպատում հոսունության հնարավորությունը նախքան բետոնի քայլայումը:
 - Պատ-դիաֆրազմաները պետք է հաշվարկել շեղվածքի սահմանափակմամբ, ինչպես ներկայացվում է <<ԾՆ II-6.02-2006-ի Աղյուսակ 7-ում, և ամրող բեռնվածքի ազդեցության դեպքում պետք է բացառվի պատի շրջումը: Հարթ տեղանքի պարագայում (15 աստիճանից պակաս թեքության դեպքում) և համապատասխան գրունտային շերտի ոչ մեծ խորության դեպքում, հիմքերը պետք է կազմված լինեն շարունակական հիմնային հեծանների ցանցից,

որոնք միացնում են երկաթրետոնները և պատերը ու բավարար են մշտական, ժամանակավոր, սեյսմիկ և քամու բեռնվածքներին հակագեղու համար (Նկար Ե-6):

- Ներքին ոչ կոնստրուկտիվ պատեր՝ միջնորմները, պետք է լինեն ժամանակակից, թեթև պողպատե պրոֆիլներից կազմված կոնստրուկցիաներ, գիպսաստվարաթղթային ծածկույթով:
- Վրտաքին պատիցքը պետք է կազմված լինի կրկնակի մեկուսացված պատի կոնստրուկցիաներից, որոնցում օգտագործվել են պողպատե պրոֆիլային կանգնակներ, եղանակային ազդեցությունների հանդեպ դիմացկուն արտաքին ծածկույթ և ներքին գիպսաստվարաթղթույթ: Ամրակցված ցանկացած երեսապատում պետք է խարսխված լինի պատի պրոֆիլային կանգնակներին, որոնք պետք է նախատեսված լինեն աճող բեռնվածքներին դիմակայելու համար (Նկար Ե-9):
- Նախագծով անհրաժեշտ է նախատեսել համապատասխան ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի խարսխումը՝ համաձայն <<ՃՆ II-6.02-2006-ի 6.12.1 և 7.1.9 կետերի և այս Ռողեցուցի Գլուխ 6-ի պահանջների:

5.4 Նոր դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագծման այլընտրանքային միջոցառումներ

5.3 բաժնում սեյսմակայուն շենքերի նախագծման կոնցեպտուալ լուծումները կազմվել են՝ հաշվի առնելով նախագծման և շինարարության հայաստանյան փորձը, իրագործելիությունը և երկրաշարժի դեպքում շենքերի անհրաժեշտ վարքի արդյունավետության ապահովման հնարավորությունը: Նախագծման այլընտրանքային միջոցառումների կիրառմամբ շինարարական խնդիրների իրագործելիության աստիճանը և հաշվարկված գինը կարող են փոփոխական լինել: Այս բաժնում ներկայացվում են սեյսմակայուն շենքերի նախագծման այլընտրանքային միջոցառումների հնարավոր տարրերակները: Այլընտրանքային տարրերակներին առնչվող առանձին գնարդյունավետության գործոնները պետք է դիտարկվեն յուրաքանչյուր դեպքում անհատապես:

- **ամրանավորված բլոկներով շարվածքից (CMU) պատ-դիաֆրագմաների կիրառում՝ երկաթրետոններում պատ-դիաֆրագմաների հետ միասին:** Մշակված ամրանավոր պատ-դիաֆրագմաները կարելի է դիտարկել, եթե բավարարված են հետևյալ պահանջները. (1) պատ-դիաֆրագմաներն ամրանավորված են և ամրողությամբ սպազմած, (2) պատ-դիաֆրագմաները կառուցվել են միաձոյլ երկաթրետոններում այուների, հեծանների, և սալերի հետ միաժամանակ (այլ ոչ միատարրամանակ անց), (3) պատ-դիաֆրագմաները անհրաժեշտ խարիսխներով միացված են երկաթրետոնների շրջանակին, (4) պատ-դիաֆրագմաների կառուցումը ենթարկվել է շարունակական վերահսկողության:
- **մեկհարկանի շենքերում երկաթրետոններով կոշտ հանգույցներով շրջանակների կիրառում:** Երկաթրետոններու կոշտ հանգույցներով շրջանակների կիրառությունը հնարավոր է միայն մեկհարկանի շենքերում: Այս դեպքում մեկհարկանի շենքերը ներառում են մեկհարկանի սրահները, դասասենյակները կամ օժանդակ դպրոցական շենքերը, բացառությամբ մեկհարկանի բարձր շենքեր, ինչպիսիք են մարզադահիճները, դահլիճները, ճաշարանները և այլ՝ մարդկանց զգալի կուտակումներով բնորոշ կամ հատուկ շենքերը: Երկաթրետոններու պատ-

դիաքրազմաները առաջարկվել են պարզության և իրազործելիության նկատառումներից ելնելով: Երկաթբետոննե կոշտ հանգույցներով շրջանակային համակարգերը պահանջում են հատուկ հակասեյսմիկ միջոցառումների ապահովում և շինարարության ընթացքում ամրանավորման աշխատանքների հավելյալ վերահսկողություն: Շրջանակային համակարգերը կունենան ավելի մեծ շեղվածք, ինչը կարող է հանգեցնել մեխանիկական, էլեկտրական և կոյուղային կենսական նշանակության համակարգերի վնասվածության և հարակից շենքերի հետ բախման:

Գլուխ 6

Ոչ կոնստրուկտիվ տարրեր

Այս գլուխում ներկայացվում են ոչ կոնստրուկտիվ ամրակապման և խարսխման հանգույցներն՝ ըստ միջազգային ստանդարտների և լավագույն փորձի օրինակների, որոնք կիրառելի են Հայաստանում դպրոցական շենքերի ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի նախագծման և մշակման համար:

6.1 Ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի հանդեպ ներկայացվող պահանջները

Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցումը և նոր շենքերի նախագծումը պետք է ներառեն ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի սեյսմիկ հաշվարկներ՝ ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի 6.12 կետի դրույթների համաձայն: Այն դպրոցական շենքերում, որոնք նախատեսվում են որպես արտակարգ իրավիճակներում կացարան օգտագործելու համար, դպրոցի գործունեության համար առանցքային բոլոր ոչ կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատշաճ կերպով խարսխվեն և ամրակցվեն:

Սարքավորանքը, քիվապատերը, ոչ կոնստրուկտիվ պատերը, կախովի խողովակները և ինժեներական ենթակառուցվածքները, որոնք ընկնելու պոտենցիալ վտանգ են կրում, պետք է խարսխվեն և պատշաճ կերպով ամրակցվեն հիմքին, ծածկին կամ պատի կոնստրուկցիաներին՝ համաձայն ՀՀԾՆ II-6.02-2006 պահանջների: Անհրաժեշտ է նաև նախատեսել կախովի խողովակաշարերի և ջեռուցման համակարգերի հարաբերական տեղաշարժի հնարավորություն, հատկապես հակասեյսմիկ կարանների տեղադրման հատվածներում ըստ ՀՀԾՆ II-6.02-2006-ի կետ 7.7-ի դրույթների:

6.1.1 Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերի ոչ կոնստրուկտիվ տարրերը

Հայաստանում գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերում առկա են ոչ կոնստրուկտիվ տարրեր, որոնց անհրաժեշտ է անդրադառնալ սեյսմակայուն վերակառուցման նախագիծը մշակելու ընթացքում: Որոշ տարրերը գոյություն ունեցող շինության մաս են կազմում, իսկ ուրիշներն ել կարող են ավելացվել վերակառուցման ընթացքում: Սեյսմակայուն վերակառուցման նախագծի իրականացման ընթացքում ոչ կոնստրուկտիվ տարրերը, որոնց անհրաժեշտ է անդրադառնալ, ներառում են. լուսավորության սարքավորանքը, չկրող միջնորմերը, քիվապատերը, քարե երեսապատումը, ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման սարքավորանքը, ջրատաքացուցիչները, բնական զագի և պրոպանի բաքերը, էլեկտրական էներգիայի պահուստային գեներատորները, պատին ամրակցվող սարքավորանքը և բարձր կահավորանքը, օրինակ՝ գրապահարանները և թղթապանակների դարակաշարերը:

6.1.2 Նոր դպրոցական շենքերի ոչ կոնստրուկտիվ տարրերը

Հայաստանում դպրոցական նոր շենքերի նախագծման ընթացքում անհրաժեշտ է անդրադառնալ բոլոր այն ոչ կոնստրուկտիվ տարրերին, որոնք թվարկված են սեյսմակայուն վերակառուցմանն ենթակա շենքերի նախագծմանը վերաբերող 6.1.1 կետում. բացառություն են կազմում շամրանավորված քարե քիվապատերը, քարե միջնորմերը կամ խարսխված երեսապատումը, քանի որ նոր շենքերում դրանց օգտագործում չի նախատեսվում: Նոր շենքերում նաև նախատեսվում է վերելակների տեղադրում, հետևաբար, դրանց ևս անհրաժեշտ է անդրադառնալ: Անհրաժեշտ է նաև հաշվարկել կախովի առաստաղների հուսալիությունը, եթե դրանք նախատեսված են ճարտարապետական նախագծով, թեև դպրոցական նոր շենքերում նախընտրելի է պարզապես խուսափել կախովի առաստաղներից:

Որպես կացարան ծառայելու համար նախատեսված դպրոցական շենքերում առանցքային է անխափան աշխատանքի համար ինժեներական համակարգերի պաշտպանությունը, այլապես անհրաժեշտ է նախատեսել էներգիայի այլնտրանքային աղբյուրներ, ջրի լոկալ պաշարներ և սանիտարահիգիենիկ հարմարություններ:

Էլեկտրական էներգիայի պահուստային գեներատորները պետք է պատշաճ կերպով տեղադրվեն և պաշտպանվեն՝ երկրաշարժից անմիջապես հետո դրանց աշխատանքի անխափանությունն ապահովելու համար: Նաև, կարևոր է, անվտանգ վայրում ունենալ վառելիքի համապատասխան ծավալի պաշար: Էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի պահուստային պաշարները պետք է բավարար լինեն արտակարգ իրավիճակում լուսավորության, անվտանգության և հաղորդակցության համակարգերի աշխատանքն ապահովելու համար՝ մինչև հիմնական ծառայությունների լիարժեք վերականգնումը: Վրտակարգ իրավիճակներում կենսական նշանակության օբյեկտներում էլեկտրաէներգիայի ապահովման լավագույն տարրերակները նկարագրված են FEMA P-1019՝ «Emergency Power Systems for Critical Facilities: A Best Practices Approach to Improving Reliability» (FEMA, 2014) փաստաթղթում:

Որպես կացարան նախատեսված դպրոցական շենքերում ոչ կոնստրուկտիվ միջնորմերը պետք է կառուցվեն դրանց նվազագույն վնասվածությունը և երկրաշարժից անմիջապես հետո շահագործման հնարավորությունը հաշվի առնելով: Որպես կացարան նախատեսված դպրոցական շենքերում ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի վերաբերյալ տե՛ս «Beaverton School District Resilience Planning for High School at South Cooper Mountain and Middle School at Timberland» (SEFT Consulting Group, 2015) փաստաթղթը:

6.2 Ճարտարապետական տարրեր

Հայաստանում դպրոցական շենքերում կիրառման ենթակա ճարտարապետական տարրերը ներկայացվում են հաջորդ բաժիններում:

6.2.1 Կախովի առաստաղներ և լուսավորության սարքավորանքներ

Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերում կախովի առաստաղները գրեթե չեն օգտագործված, թեև դրանց օգտագործումը հավանական է նոր շենքերում: Այդուհանդերձ, դրանք կիրառել խորհուրդ չի տրվում. առկայության դեպքում, սակայն, անհրաժեշտ են լայնական և սեղմված


ամրակապեր: Նկար 6-1-ում ներկայացված է կախովի առաստաղների համար միացման օրինակ: Որպես կացարան նախատեսված դպրոցական շենքերում կախովի առաստաղների կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել պատշաճ միացում՝ համապատասխան ամրակապերը պետք է տեղադրվեն ոչ ավելի քան 2.5 մետրը 3.7 մետրի հեռավորությամբ (California Department of General Services, 2009): Առաստաղային այլ համակարգերին առավել մանրամասն անդրադարձ է կատարվում FEMA E-74-ի 6.3.4 կետում (FEMA, 2012):

Լուսավորության սարքավորանքը կարող է ներառվել դպրոցական նոր շենքերի նախագծերում և կարող է հաշվարկվել որպես սեյսմակայուն վերակառուցման նախագծի մաս: Նկար 6-2-ում ներկայացված է 4.5-ից 25 կգ քաշ ունեցող լուսավորության սարքավորանքի ուղղաձիգ հենարանը և սեյսմակայունության տեսանկյունից անվտանգ եղանակով ամրակցումը առաստաղային համակարգին: Քաշի նշված սահմաններում առաստաղային համակարգի ցանցից ամրակցված լուսավորության սարքավորանքը պետք է ապահովի անվտանգության երկու լարով, որոնք ամրակցվում են սարքավորանքին և դրանից վեր գտնվող կոնստրուկցիային: 25 կգ-ից ավելի քաշ ունեցող լուսավորության սարքավորանքն անհրաժեշտ է համապատասխան կախչներով ամրակցել անմիջապես ծածկին: Լուսավորության սարքավորանքի այլ տեսակների մասին առավել մանրամասն՝ FEMA E-74-ի 6.4.9 կետում (FEMA, 2012):

6.2.2 Ներքին ոչ կոնստրուկտիվ պատեր և միջնորմներ


Սեյսմակայուն վերակառուցման նախագծում անհրաժեշտ է նախատեսել ծանր միջնորմների փոխարինում ժամանակակից, թեթև քաշ ունեցող միջնորմներով: Նույն կերպ, դպրոցական նոր շենքերի նախագծման ընթացքում անհրաժեշտ է նախատեսել միայն թեթև քաշ ունեցող միջնորմների օգտագործում: Թեթև քաշ ունեցող միջնորմները պետք է ամրակցել կոնստրուկցիային՝ ուղղաձիգ և հորիզոնական (հարթությունից դուրս) հենման համար: Որպես կացարան ծառայելու համար նախատեսված դպրոցական շենքերում (վնասվածության 1-ին աստիճան, <<ԾՆ II-6.02-2006, Աղյուսակ 24), տեղադրվող մանրամասները պետք է թույլ տան կոնստրուկցիայում հորիզոնական շեղվածքների առաջացմանը՝ առանց միջնորմների զգալի վնասվածության: Սա հատկապես կարևոր է, եթե կիրառվում է կոշտ հանգույցներով շրջանակային համակարգը:

Ամրող բարձրությամբ, պողպատե կանգնակների օգտագործմամբ չկրող պատերի տեղադրման օրինակը ներկայացված է Նկար 6-3-ում: 1.8 մետրից բարձր միջնորմները պետք է հորիզոնական ուղղությամբ ամրակապվեն կոնստրուկցիային՝ անկախ նրանից առաստաղին հորիզոնական ամրակապում արվում է, թե՛ ոչ: Ընդհանրապես, միջնորմի վերին հատվածի պատշաճ հանգույցին մշակումը առանցքային է երկրաշարժերի հետևանքով առաջացած վնասվածության աստիճանի նվազման հարցում: Ոչ կոնստրուկտիվ միջնորմների միացման հանգույցների վերաբերյալ առավել մանրամասն՝ FEMA E-74-ի 6.3.2 կետում (FEMA, 2012):




Ծանոթություն. Սեղմված կանգնակը չպետք է կիրառվի կախալարի փոխարեն: Սեղմված լարն ունի 2-#12 մետաղաթիթեղային պտուտակներով հիմնական ուղղորդիչին և կրնատրուկցիային միացված պողպատե հատված՝ 2-#12 պտուտակներով՝ փայտին կամ նվազագույնը 6.4 մմ ($1/4''$) ընդլայնվող խարիսխներով՝ բետոնին: Կանգնակի չափսը կախված է առաստաղի և կոնստրուկցիայի միջև հեռավորությունից ($I/r \leq 200$): 25.4 մմ (1'') տրամագծով խողովակը կարող է օգտագործվել մինչև 1.8 մ (6') համար, 41 մմ x 32 մմ ($1-5/8'' \times 1-1/4''$) մետաղական խարիսխը՝ մինչև 3 մ (10') համար:

Նկար 6-1 Կախովի առաստաղների համար ամրակցման օրինակ (Վերցված է FEMA, 2012 փաստաթղթի օրինակը).



Նկար 6-2 Կախովի առաստաղում 4.5-ից մինչև 25 կգ զանգվածով ներկառուցված լուսավորության սարքի օրինակ (Վերցված է FEMA, 2012 փաստաթղթից).



Ծանոթություններ. Կանգնակների և ամրակցման մանրամասների չափսը/հեռավորությունը կախված են ծածկերի

միջև հեռավորությունից և պատին ամրակցվող սարքավորանի/դետայների չափսից/կշռից

չորհզնական բեռնվածքին և միջհարկային շերվածքին դիմարելու համար ամբողջական բարձրությամբ պատերի

ամրակցման դետալները շատ են: Այստեղ ցույց է տրված ընդհանուր մոտեցումը:

Դարակաշարի կամ այլ ոչ կոնստրուկտիվ տարրի ամրակցման համար միջնորմի օգտագործման դեպքում,

միացման դետալները պետք է համապատասխան լինեն ավելացված բեռնվածքին դիմարելու համար:

Նկար 6-3 Զերող ներքին պատերի և կոնստրուկցիայի սեյսմակայուն միացման հանգույցի օրինակ (վերցված է FEMA, 2012 փաստաթղթից).

6.2.3 Քիվապատեր

Զամրանավորված քարե կամ քարե շարվածքային քիվապատերի օգտագործումը դպրոցական նոր շենքերում արգելվում է: Գոյություն ունեցող դպրոցական շենքերում չամրանավորված քարե կամ քարե շարվածքային քիվապատերը պետք է ամրակապվեն կամ ուժեղացվեն՝ տարանջատման հավանականությունը և փլուզման պոտենցիալ վտանգը նվազեցնելու համար: Նկար 6-4-ում ներկայացվում է քիվապատի միացման օրինակ: Քիվապատերի միացման մասին առավել մանրամասն՝ FEMA E-74-ի 6.3.5 կետում (FEMA, 2012):

6.2.4 Երեսապատում

Ծաղախով ամրակցված երեսապատման կիրառությունը դպրոցական նոր շենքերում արգելվում է, քանի որ փորձը ցույց է տվել դրանց ոչ հուսալիությունը նախկինում տեղի ունեցած երկրաշարժերի ժամանակ և պոկվելու բարձր հավանականությունը: Գոյություն ունեցող դպրոցների պարագայում խորհուրդ է տրվում հեռացնել մեծ քաշ ունեցող երեսապատումը:



Նկար 6-4 Քիվապատի ամրակապման օրինակ (FEMA, 2012).

6.3 Մեխանիկական, էլեկտրական և ջրմուղ-կոյուղու համակարգերի տարրեր

Մեխանիկական, էլեկտրական և ջրմուղ-կոյուղու համակարգի տարրերը, որոնք կարող են կիրառվել Հայաստանի դպրոցական շենքերում, ներկայացվում են հաջորդ ենթաբաժիններում:

Կարեւոր է բաշխման համակարգերը (խողովակաշարերը, մալուխները և ուղիները) միացնել սարքավորանքին՝ հաշվի առնելով հարաբերական տեղաշարժի հնարավորությունը, ինչը թույլ կտա խուսափել վնասվածքներից: Այս նպատակով բաշխման համակարգերի և սարքավորանքի միացման համար կարելի է օգտագործել ճկուն միացումներ:


6.3.1 Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգեր

Այս համակարգերը սովորաբար կախովի են կամ տեղադրվում են տանիքի վրա: Սահումը և շրջումը կանխելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան միացում: Նկար 6-5-ում ներկայացվում է տանիքի վրա տեղադրվող համակարգերի խարսխման մանրամասն օրինակ: Զեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի միացման մասին առավել մանրամասն՝ FEMA E-74-ի 6.4.1 կետում (FEMA, 2012):

6.3.2 Վերելակներ

Ցածր հարկայնությամբ, սակայն մեկ հարկից բարձր շենքերում տեղադրվող վերելակները որպես կանոն հիդրավլիկ են: Վերելակի ուղղորդ ռելսերը պետք է նախատեսվեն հորիզոնական ուղղությամբ լարման հաշվարկմամբ՝ սեյսմիկ բեռնվածքներին հակազդելու և հարկի հնարավոր հորիզոնական տեղաշարժը հաշվի առնելով: Հիդրավլիկ համակարգի բոլոր տարրերը, ինչպիսիք են խցիկի ուղղորդները և զանաձև հենակները ևս պետք է զապվեն, խարսխվեն և հաշվարկվեն հորիզոնական շեղվածքը հաշվի առնելով: Համապատասխան մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորանքը, տվիչները, խողովակային համակարգը, ռեզերվուարները, կափույրները և ուղղորդները պետք է պատշաճ կերպով խարսխվեն և ամրակցվեն: Դպրոցական նոր շենքերի

նախազօնման աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ է ներգրավել վերելակը արտադրող կամ մատակարարող կազմակերպությունը՝ վերելակների սեյսմիկ անվտանգության հաշվարկների համար: Նկար 6-6-ում ներկայացվում է նմանատիպ միացման օրինակ: Ավելի մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են FEMA E-74-ի 6.4.10 կետում (FEMA, 2012):



Նկար 6-5 Տանիքի վրա տեղադրվող ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգեր (FEMA, 2012)

6.3.3 Զրատաքացուցիչներ


Հատակին դրվող զրատաքացուցիչները անհրաժեշտ է կապերով ամրակցնել հարակից պատերին՝ երկրաշարժի ժամանակ սահումը և շրջումը կանխելու համար: Բացի դրանից, անհրաժեշտ է նաև պատշաճ միացում՝ զագի և ջրի գծերի վնասումը կանխելու համար, այլապես երկրաշարժից հետո կարող է առաջանալ հրդեհի կամ հեղեղման վտանգ: Նկար 6-7-ում ներկայացվում է զրատաքացուցիչի հորիզոնական միացման օրինակ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս FEMA E-74-ի 6.4.2 կետը (FEMA, 2012):

6.3.4 Բնական զագի և պրոպանի բարեր

Բնական զագի կամ պրոպանի բարերի սահումը և շրջումը կանխելու համար (հատկապես որպես կացարան նախատեսված դպրոցական շենքերում) դրանք պետք է պատշաճ կերպով ամրակցվեն: Անհրաժեշտ է ապահովել բարերի հենակների կամ այլ հենակային սարքավորանքի խարսխում և ամրակցում: Անհրաժեշտ է նաև ապահովել անխափան վառելիքի մատակարարում և խողովակների ճկունություն՝ հնարավոր վնասվածքը կանխելու համար: Բացի խարսխումից և ամրակցումից, նաև անհրաժեշտ է ապահովել ավտոմատ փակում երկրաշարժի հետևանքով զագի հնարավոր արտահոսքից խուսափելու համար: Նկար 6-8-ում ներկայացվում է ուղղահայաց տեղադրված բարի սեյսմաանվտանգ ամրակցման օրինակ: Բարերի խարսխման մասին մանրամասն՝ տե՛ս FEMA E-74-ի 6.4.2 կետը (FEMA, 2012):

6.3.5 Էլեկտրաէներգիայի պահուստային գեներատորներ


Էլեկտրաէներգիայի պահուստային գեներատորները պետք է պատշաճ կերպով խարսխվեն՝ սահումը, թերումը կամ շրջումը կանխելու համար: Պատշաճ խարսխումն անհրաժեշտ է էլեկտրաէներգիայի պահուստային համակարգի տարրերի բռնոր մասերի համար: Անհրաժեշտ է նաև նախատեսել վառելիքի մատակարարման զծի, ծխատարի և այլ միացված տարրերի ճկուն միացումներ: Նկար 6-9-ում բերվում են հատակին տեղադրվող սարքավորանքի, օրինակ՝ էլեկտրաէներգիայի պահուստային գեներատորի, խարսխման օրինակ: Էլեկտրաէներգիայի պահուստային գեներատորի խարսխման մասին մանրամասն՝ տե՛ս FEMA E-74-ի 6.4.7.2 կետը (FEMA, 2012):



Ծանոթություններ. Հաշվարկված ազդեցություններին դիմակայելու և հնարավոր միջարկային շեղվածքին ադապտացվելու համար ուղղորդները պետք է պապահվեն հորիզոնական սահմանափակիչներվ:


Վերելակները պետք է տեղադրվեն, սպասարկվեն, վերահսկվեն և վերանորոգվեն համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից: Ոչ պատշաճ տեսմիկ սահմանափակիչների կիրառումը կարող է վտանգել այս համակարգերի ապահով աշխատանքը:

Նկար 6-6 Հիդրավիկ վերելակի ուղղորդ ռելեների ամրակցման և խարսխման հանգույցներ (FEMA, 2012).




Նկար 6-7

Ջրատարացուցիչի ամրակցման համար առաջարկվող փոկավոր միացման հանգույց (Վերցված է FEMA, 2012 փաստաթղթից).



Նկար 6-8

Ուղղահայաց տեղադրված բարի խարիսխման օրինակ (FEMA, 2012).



Նկար 6-9

Հատակին տեղադրվող սարքավորանքի ամրակցում, սահմանափակիչների
խարսխման օրինակով (վերցված է FEMA, 2012 փաստաթղթից)

6.4 Կահույք, սարքավորումներ և սարքավորանքներ

Կահույքը, սարքավորումները և սարքավորանքները, որոնք կիրառելի են Հայաստանում
դպրոցների շինարարությունում ներկայացվում են հաջորդ բաժիններում:


6.4.1 Պատին ամրակցվող սարքավորանքներ

Պատին ամրակցվող սարքավորանքը, ներառյալ հեռուստացույցները, տեսամոնիտորները և այլ
ուսումնական օժանդակ միջոցները պետք է պատշաճ կերպով ամրակցվեն և խարսխվեն: Սա
հատկապես կարևոր է 9 կգ-ից ավելին քաշ ունեցող սարքավորանքի դեպքում, որն ամրակցվում է
հատակից 1.2 մետրից ավելին բարձրության վրա: Թեթև քաշ ունեցող (22 կգ-ից պակաս)
սարքավորանքի, օրինակ՝ մոնիթորների և պատին ամրակցվող այլ սարքավորանքի համար
գոյություն ունեն կրոնշտեյններ: Նման կրոնշտեյնի օրինակ է ներկայացված Նկար 6-10-ում:
Սեյսմիկ բեռնվածքների հաշվարկի և պատշաճ տեղադրման պարագայում այս սարքավորանքը
կարող է անտանգ շահագործվել: Պատին ամրակցվող սարքավորանքի մասին մանրամասն՝ տե՛ս
FEMA E-74-ի 6.5.3 կետը (FEMA, 2012):

6.4.2 Գրապահարաններ


Պատշաճ կերպով ամրակցված չինելու դեպքում գրապահարանները երկրաշարժի ժամանակ
հաճախակի շրջվում են: Կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակները կանխելու համար 1.2

մետրից բարձր գրապահարաններն անհրաժեշտ է խարսխել՝ ըստ ASCE/SEI 41-06 (ASCE, 2006)-ի պահանջների: Նկար 6-11-ում ներկայացվում է գրապահարանների ամրակցման և խարսխման օրինակ: Գրապահարանների և դարակաշարերի ամրակցման մասին մանրամասն՝ տե՛ս FEMA E-74-ի 6.5.2 կետը (FEMA, 2012):



Նկար 6-10 Հեռուստատեսային մոնիթորների ամրակցման համար նախատեսված սեյսմիկ ազդեցությանը դիմադրող կրոնշտեյնի օրինակ (Վերցված է FEMA, 2012 փաստաթղթից).

Եթե գրապահարանի հետնամասի պատր փայտից կամ մետաղից է և պահարանի կմախքին ամրակցված է մեխանիկական միացմամբ, այն կարող է պատին ամրակցվել 6 մմ (1/4") մետաղաթիթեղային պոտուտակներով և տափողակով, 2 մմ, վերևից և ցածից:



Նկար 6-11

Գրապահարանի ամրակցման և խարսխման օրինակ (Վերցված է FEMA, 2012 փաստաթղթի օրինակը).

Գլուխ 7

Իրականացում և առաջարկություններ

Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում նախատեսված սեյսմիկ անվտանգությունն ապահովելու համար այս *Ուղեցույցում* առաջարկվող ցուցումներով անհրաժեշտ որակի վերահսկողություն՝ իրականացնան յուրաքանչյուր փոլում: Այս գիտում ներկայացվում են նախազգի փորձաքննության, շինարարության որակի հսկողության և վերահսկողության, ինչպես նաև դպրոցական սարքավորանքների բնթագիկ սպասարկման վերաբերյալ առաջարկներ:

7.1 Նախագծի անկախ փորձաքննություն

Դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագծման պատշաճ որակը ապահովելու համար բոլոր՝ թե՛ վերակառուցման և թե՛ն որ շինության համար արվող կրնատրուկտիկ նախագծերը, պետք է իրականացվեն լիցենզավորված ինժեներական կազմակերպության կողմից և պետք է անցնեն մասնագիտական փորձաքննություն ըստ ՀՀԸ II-6.02-2006-ի և սույն Ուղեցույցի՝ որակի ու շինարարական տեխնոլոգիականության պահանջներին համապատասխանությունը երաշխասվորելու համար:

Կոնստրուկտիվ բոլոր նախագծերը պետք է ենթարկվեն մասնագիտական պատշաճ կրթությամբ, սեյսմակայուն շենքերի նախագծման դորտում փորձառու, այդ թվում՝ միջազգային փորձառությամբ, անկախ ինժեներ-կոնստրուկտորների կողմից իրականացվող փորձաքննության: Փորձագետները պետք է ընտրվեն դպրոցի շինարարությունը ֆինանսավորող կազմակերպության (այսուհետև՝ «Աեփականատեր») կողմից և պետք է չունենան ընթացիկ կամ հնարավոր շահերի բախում փորձաքննության ենթարկվող աշխատանքի համատեսառում:

Փորձաքննություն իրականացնող ինժեներները շինարարական փաստաթղթերի հետ պետք է տրամադրեն նույնականացման տվյալներ, փորձաքննության իրականացման ամսաթիվը, տեխնիկական տեղեկությունների հաստատման և փորձաքննության անցկացման մասին վկայող փաստաթուղթ:

Մասնագիտական փորձաքննությունը պետք է անցկացվի. (1) կրնատրուկտիվ նախազծի սիենմատիկ գծագրերի աշխատանքի ավարտին և (2) կրնատրուկտիվ նախազծի գծագրերի 90 տոկոսով կատարված լինելուց հետո՝ նախքան շինարարական աշխատանքների տենդերին մասնակցության հայտ ներկայացնելով:

Նախագծման և փորձաքննության իրականացման մեջ ներգրավված մասնագետները պետք է անցնեն սույն *Ուղևորություն* բռվանդակության և դրանում ներկայացված առաջարկների վերաբերյալ դասընթաց, ինչը թույլ կտա ապահովել այդ առաջարկներին լիարժեք տեղեկացվածությունը և պատշաճ կիրառումը:

7.2 Շինարարության որակի հսկողություն և վերահսկողություն

Դպրոցի շինարարության՝ կոնստրուկտիվ նախագծին համապատասխանությունը և բավարար որակն ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարական աշխատանքների որակի հսկողություն և վերահսկողություն:

Նախագծի ինժեներները պետք է իրենց դիտարկումներն արձանագրեն նախագծի մեջ և շինարարական փաստաթղթերում: Հարկավոր է նշել նախագծի այն տարրերը, որոնց նկատմամբ անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության որակի հսկողություն, ինչպես նաև սահմանել վերահսկողության պարբերականությունը՝ շինարարության ամբողջ ընթացքում կամ դրա որոշակի փուլերում:

Դպրոցի շինարարությունը ֆինանսավորող կազմակերպությունը (այսուհետև՝ «սեփականատերը», ոչ՝ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապահանուն կամ ենթակապալառուն) պետք է իրավիրի վերահսկում իրականացնող մասնագետների, որոնք բավարար փորձ ունեն համապատասխան շինարարական աշխատանքների վերահսկողության ոլորտում և չունեն առկա կամ հնարավոր շահերի բախում վերահսկող աշխատանքների համատեքստում: Վերահսկողներին վճարումը կատարում է սեփականատերը: Վերահսկողները գեկուցում են սեփականատիրոջը և ինժեներին՝ իրականացված վերահսկողության արդյունքները նախագծին՝ շինարարության թե՛ համապատասխանության և թե՛ անհամապատասխանության պարագայում: Վերահսկում իրականացնող մասնագետներն իրենց պարտականությունները կատարում են կապալառուից անկախ:

Սեփականատերը պետք է բաշխի շինարարության ընթացքում դերերը և պատասխանատվությունները և սահմանի ու վերահսկի հաշվետվողականության համապատասխան ընթացակարգ՝ շինարարության որակն ապահովելու համար.

- Կապալառուն, ինժեներները և նախագիծը դեկավորող մասնագետը վարձվում են սեփականատիրոջ կողմից:
- Տեղում վերահսկողություն իրականացնող տեսուչները վարձվում են սեփականատիրոջ կողմից և գործում կապալառուից անկախ:
- Վարձակալության են վերցվում մոնիթորինգի իրականացման և շինարարության համար օգտագործվող նյութերի (օրինակ՝ բետոնի) որակի հավաստման համար անհրաժեշտ փորձարկման լարորատորիաներ, ընդ որում բացառելով կապալառուի հետ շահերի բախումը:
- Տեսուչները պետք է դիտարկեն և հավաստեն շինարարության բոլոր փուլերի բավարար պայմանների ապահովումը նախքան նախագծի ավարտը և վերջնական հավաստագրումը, իսկ նկատված ցանկացած թերություն պետք է շտկվի նախքան հավաստագրումը:
- Շինարարության ընթացքում, տեսուչները և ինժեներները պետք է գտնվեն շինարարության իրավարակում ապահովելու շինարարության համապատասխանությունը հաստատված կոնստրուկտիվ նախագծին և գործող շինարարական օրենսդրությանը:
- Կապալառուն, ինժեներները և նախագիծը դեկավորող մասնագետը պետք է յուրաքանչյուրն իր հերթին ապահովի նախագծի փաստաթղթերի ամբողջականությունը և բոլոր անհրաժեշտ

հաստատումների ստացումը: Սա անհրաժեշտ է ապահովելու համար հավաստագրումների և պատասխանատվությունների հստակ ընթացակարգի առկայությունը և ցույց տալու աշխատանքի՝ հաստատված պյանին և շինարարական նորմատիվներին համապատասխան ավարտված լինելը: Անվտանգ, շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան նախագծի և շինարարության համար պատասխանատվությունը կրում են նախագծի ինժեները և կապալառուն, այլ ոչ՝ տեսուչները:

- Աշխատանքների ըստ ժամանակացույցի իրականացումն ապահովելու համար շինարարական աշխատանքների կատարման վերաբերյալ պայմանագրերում նախատեսվում է համաձայնեցված ժամանակահատվածում նախագծի հանձնում:

7.3 Ընթացիկ սպասարկում

Հայաստանում գործող դպրոցներում տարածված խնդիր է ընթացիկ սպասարկման բացակայությունը: Դպրոցական շենքերի արդյունավետ սպասարկումը շահագործման ընթացքում կարևոր է կառուցվածքային և սեխմիկ անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև պատշաճ ուսումնական գործընթաց ապահովելու համար:

Սպասարկման ընթացիկ երկարաժամկետ ծրագրերում պետք է այլոց թվում հաշվի առնել հետևյալ մի քանի կետերը.

- Շենքերի միջև հակասեյսմիկ կարանները հաճախ լցվում են թափոններով կամ «վերանորոգումից» կոչտ նյութերով, որոնք խոչընդոտում են կարանների աշխատանքին և երկրաշարժի ազդեցությունները չեզոքացնելուն: Հակասեյսմիկ կարանները մշտապես պետք է լինեն պատշաճ ուշադրության կենտրոնում և անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգվեն համապատասխան սեղմվող նյութերի կիրառմամբ՝ ապահովելով դրանց ֆունկցիոնալությունը:
- Զջրամեկուսացված տանիքածածկույթները և վճառված ապակեպատումը տարիների ընթացքում կարող են հանգեցնել ջրի՝ զգայի ծավալով ներհոսքի, կորողիայի, բետոնի մակերևույթային շերտերի անշատման և քայլայման: Շինության արտաքին ենթակառուցվածքի վիճակը պետք է պարբերաբար նորոգվի՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից պաշտպանելու և բարվոր վիճակում պահպանելու համար:
- Շենքերի շուրջը ջրահեռացման և ջրհավաքման համակարգի թերությունները կարող են հանգեցնել կառուցվածքի քայլայման և հիմքի նստվածքի: Տանիքից և տարածքից ջրահեռացումը չպետք է հանգեցնի շինության շուրջը ջրի կուտակման և պետք է ուղղորդվի տարածքի սահմաններից դուրս:
- Արտաքին բետոնում և քարե շարքածքում ճարպերը դպրոցական շենքերում հաճախակի են հանդիպում, հետևաբար պետք է պարբերաբար լցվեն և փակվեն ջրի ներհոսքը կանխելու համար, քանի որ ժամանակի ընթացքում կարող են հանգեցնել կոնստրուկցիայում կորողիայի և քայլայման:
- Դպրոցական շենքերի մեխանիկական, էլեկտրական կամ ջրմուղ-կոյուղու համակարգի փոխարինումը, տարածքի ներքին վերաձևավորումը, վերանորոգումը կամ արդիականացումը

պետք է կատարվեն *Ուղևոյցի* առաջարկներին համապատասխան: Օրինակ՝ վերաձևավորված, միջնորմները պետք է լինեն ժամանակակից, թերև քաշ ունեցող նյութերից, իսկ նոր սարքավորանքը պետք է ամրակցվի և խարսխվի՝ Գլուխ 6-ում նկարագրված ընթացակարգերի համաձայն:

Հավելված Ա

Դպրոցի շենքի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և գնահատման ձևաթերթիկ

Այս հավելվածում ներկայացվում է դպրոցական շենքերի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և գնահատման առաջարկվող ձևաթերթիկը՝ հնարավոր սեյսմակայուն վերակառուցման համար։ Տվյալների հավաքագրումը և գնահատումը նպատակ ունեն։ (1) տեղանքի այցելությամբ՝ արձանագրել առկա վիճակի գնահատում, (2) ապահովել անհրաժեշտ տվյալների՝ համակարգված և հետևողական հավաքագրում, (3) հավաքել տեղեկություններ, որոնց միջոցով հնարավոր է որոշել՝ արդյոք դպրոցական շենքը վերակառուցման համար առավել համապատասխան է, (4) նկարագրել և գնահատել տեղանքի և շենքային պայմանները, և (5) արձանագրել սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները, որոնք վերակառուցման ընթացքում ենթակա են շտկման։

Այս ձևաթերթիկը ենթակա է վերաբերում՝ անսահմանափակ քանակությամբ։ Յուրաքանչյուր շինության համար անհրաժեշտ է լրացնել առանձին ձևաթերթիկ և հավելել այն լուսանկարներով, որոնք փաստաթղթավորում են բոլոր կարևոր դիտարկումները, ներառյալ արտաքին ճակատները, սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները, կոնստրուկցիայի մակերևույթային քայլայումները, տեղանքի պայմանները և այլ ֆունկցիոնալ և գործառնական դիտարկումները տեղանքի հետ կապված։

Դպրոցի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և գնահատման ձևաթերթիկ

Դպրոցական շենքի և տարածքի նկարագրություն

Ուսումնակրությունն իրականացնող մասնագետ(ներ)ի անունը

Դպրոցի նույնականացման # _____

Ամսաթիվ _____ Գտնվելու վայրը _____

Տարածքում առկա շենքերի թիվը _____

Հատակագծերի առկայությունը Այո Ոչ

Աշակերտների առավելագույն նախատեսված թիվը _____

Ներկայում ստորոտ աշակերտների թիվը _____

Շինության նույնականացման # _____

Հարկերի քանակը _____ Չափսերը _____

Հարկի բարձրությունը _____ Կառուցման տարեթիվը _____

Վերականգնման/վերակառուցման տարեթիվը _____

Վերականգնման /վերակառուցման նկարագրություն

Շենքի և տարածքի նկարագրություն

(Կցել էսքիզներ, որոնցում երևում են շենքերի թիվը և կոնֆիգուրացիան: Նշել շենքերը՝ ձևերը հստակ տարանջատելու համար)

Մեյսիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերություններ

(Ընտրեք բոլոր համապատասխան տարրերակները և փաստաթղթին կցեք լուսանկարներ)

Վերնածածկ

- Հավաքովի երկաթբետոնե սալեր առանց վրաշերտի
- Փայտ կամ պողպատե կոնստրուկցիա առանց ոչ բավարար հորիզոնական կոշտությամբ

Միջհարկային ծածկեր

- Հավաքովի երկաթբետոնե սալեր առանց վրաշերտի
- Փայտ կամ պողպատե կոնստրուկցիա առանց ոչ բավարար հորիզոնական կոշտությամբ

Արտաքին պատեր

- Զամրանավորված քարե շարվածքով կրող պատեր
- Զամրանավորված քարե շարվածքով ոչ կրող պատեր
- Ոչ պատշաճ կապերով միացված քարե երեսապատում
- Ոչ պատշաճ կապերով միացված հավաքովի պատի պանեներ

Կոնստրուկտիվ տիպը

- A՝ քարե արտաքին և ներքին կրող պատեր
- B՝ քարե արտաքին կրող պատեր, ներքին հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակներ
- C՝ արտաքին հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակ, ներքին հավաքովի կրող պատեր
- D-1՝ հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակ (մինչև 2 հարկ)
- D-2՝ հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակ (3-4 հարկ)
- Սահմանված չէ
- E՝ _____

Ծածկերի և վերնածածկի կոնստրուկցիա

- Հավաքովի երկաթբետոն Փայտ Պողպատ

Նկուղային հարկ Այո Ոչ Մատչելի չէ

Տեղանք և տեղագրական տվյալներ

- Հարթ Փոքր թերությամբ Զգալի թերությամբ

Տեղանքում առկա ռիսկեր

- Հեղեղման գոտի Ջրիկացման գոտի
- Ակտիվ խզվածքից մինչև 10 կմ հեռավորություն

Նախկինում իրականացված սեյսմիկ հետազննություններ
(Թվարկել ըստ կազմակերպության և տարեթվի)

Ներքին պատեր

- Զամրանավորված քարե շարվածքով կրող պատեր
- Զամրանավորված քարե շարվածքով միջնորմներ

Կրող շրջանակ և միացումներ

- Հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակ
- Թույլ/ոչ ընկրկելի հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակի միացումներ
- Քարե պատերի և միջհարկային ծածկերի կամ վերնածածկի հորիզոնական դիաֆրազմաների միջև հուսալի միացման բացակայություն
- Հավաքովի միջհարկային ծածկերի/վերնածածկի և կրող շրջանակների կամ պատերի միջև հուսալի միացման բացակայություն
- Հակասեյսմիկ կարաններում թափոնների առկայություն

Հիմք

- Կրող պատերի տակ ճեղքած խամբարից շարվածքով ժապավենային հիմքեր
- Առանձին (կետային) հիմքեր՝ առանց հիմնային հեծանների

Ոչ կոնստրուկտիվ տարրերի սեյսմիկ ուժերին դիմադրող խարսխում

- Չամրակցված բարձր կահավորանք (գրապահարաններ, դարակաշարեր)
- Չամրակցված կախովի առաստաղներ կամ լուսավորություն
- Չխարսխված մեխանիկական սարքավորանք
- Չամրակապված քիվապատեր կամ ծխատարեր

Նկատված այլ թերություններ

Շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատում

(Ընտրեք բոլոր համապատասխան տարրերակները և փաստաթղթին կցեք լուսանկարներ)

Կոնստրուկցիայի տեխնիկական վիճակը

Պողպատե ամրանի կրողիայի կամ բետոնի մակերևույթային քայլայման առկայություն

- Վերնածածկ
- Միջհարկային ծածկեր
- Միացումներ
- Այլ _____

Կոնստրուկցիայի տեխնիկական վիճակը (շարունակություն)

Տարատեսակ նստվածքների կամ հիմքի տեղաշարժի առկայություն

- Այո
- Ոչ

Շենքի արտաքին տեսքի և տարածքի վիճակը

- Տեղանքում ջրահեռացման համար ոչ պատշաճ կամ անհամապատասխան թեքություն
- Զգալի ծավալով ջրի ներթափանցում
- Ոչ պատշաճ տանիքածածկույթ
- Պատուհանների և դրների ոչ պատշաճ մոնտաժում
- Շենքի արտաքին տեսքի և տարածքի վիճակի մասին ընդհանուր դիտարկումներ

Նախկինում արձանագրված վնասվածքների կամ ձաքման կրողունակության կողմէն կամ զգալի ձկվածք կամ

կրողունակության կորստի ապացույցներ

- Վերնածածկ
- Միջհարկային ծածկեր
- Միացումներ
- Այլ _____

Շենքի ընդհանուր տեխնիկական վիճակ

- Լավ՝ սեյսմակայուն վերակառուցմանը զուգահեռ անհրաժեշտ է կատարել չնչին վերանորոգում
- Բավարար՝ սեյսմակայուն վերակառուցմանը զուգահեռ անհրաժեշտ է կատարել զգալի վերանորոգում
- Վատ՝ սեյսմակայուն վերակառուցմանը զուգահեռ անհրաժեշտ է կատարել հիմնովին վերանորոգում
- Շենքի վիճակի մասին ընդհանուր դիտարկումներ

Ֆունկցիոնալ և գործառնական այլ դիտարկումներ

- Տանիքից և տարածքից անձրևաջրերի հեռացումը պատշաճ կերպով վերահսկվում է և ուղղորդվում շենքից (և տարածքից) դուրս
- Տանիքը պահպանվել է լավ վիճակում և ապահովում է պատշաճ ջրամեկուսացում
- Արտաքին պատուհանները և ապակեփառքները էներգախնայող են և ապահովում են պատշաճ ջրամեկուսացում
- Մեխանիկական և էլեկտրական համակարգերը էներգախնայող են և պահպանվել են լավ վիճակում
- Ներքին հարդարանքը թարմացվել է և արդիականացվել
- Նախկինում կոնստրուկցիաներում արձանագրված վնասվածքը վերացված է և գտնվում է լավ վիճակում
- Հակասեյսմիկ կարանները մաքուր են, բացականացվել

ՀԱՐՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(Կարող են վերաբերել շինության տարիքին, վիճակին, թերություններին, հնարավոր պատմական նշանակությանը, ժողովրդագրական տվյալներին և այլ ֆունկցիոնալ և գործառնական խնդիրներին՝ ներկայացնելով սեսմակայուն վերակառուցման նախագծի իրագործելիության և առաջարկվող առաջնահերթությունների վերաբերյալ կարծիք)

ՑՈՒցումներ կիրառման համար՝

- Ցուրաքանչյուր շենքի համար պետք է լրացվի առանձին ձևաբերթիկ (ըստ հակասեյամիկ կարանների գտնվելու վայրի):
- Կարևոր դիտարկումները, ներառյալ արտաքինից ուղղաձիգի նկատմամբ շեղվածքները, սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից առկա թերությունները, կրնատրուկցիայի քայրայումները, տեղանքի պայմանները և այլ ֆունկցիոնալ և գործառնական խնդիրներին վերաբերող դիտարկումները պետք է լրացվեն լուսանկարներով:
- Ցուրաքանչյուր տիպի դպրոցական շենքի համար գոյություն ունեն ստանդարտ հատակագծեր, որոնք պետք է օգտագործվեն տվյալների հավաքագրումը և գնահատումն իրականացնելու ընթացքում:
- Երկրաբանական տվյալները, հասանելի լինելու պարագայում, պետք է հավաքագրվեն և ուսումնասիրվեն՝ հիմնատակի պայմանները գնահատելու համար:
- Հիմքերի ուսումնասիրությունը (հատակագծերի բացակայության պարագայում) բարդ է և ծախսատար: Անհրաժեշտության դեպքում հիմքերը կարող են ուսումնասիրվել հասուլ հատվածներում արված դիտահորերի միջոցով: Հիմքի մասին տեղեկությունների բացակայության պարագայում անհրաժեշտ է հիմնվել նախագծման ընթացքում հաստատված տվյալների վրա, որոնք ըստ անհրաժեշտության կարող են փոփոխվել՝ շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում տեղանքային դիտարկումների հիման վրա:

Հավելված Բ

Ա տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագիծ

Այս հավելվածում ներկայացվում են Ա տիպի տիպարային ուսումնական և մարզադահիճի շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն վերակառուցման կոնստրուկտիվ մասի նկարագրությունը, հատակագծերը և տիպարային հանգույցները: Կոնցեպտուալ հատակագծերը և հանգույցները ներկայացվում են Աղյուսակ Բ-1-ում:

Աղյուսակ Բ-1 Ա տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ գծագրեր

Նկարի #	Նկարի ենթագիր	Էջ(Եր)ի #
Բ-1	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. հիմքի հատակագիծ	Բ-5
Բ-2	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ	Բ-6
Բ-3	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երկրորդ հարկի հատակագիծ	Բ-7
Բ-4	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ	Բ-8
Բ-5	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական կտրվածք	Բ-9
Բ-6	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-10
Բ-7	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-11
Բ-8	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երկայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-12
Բ-9	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Բ-13
Բ-10	Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Բ-14
Բ-11	Ա տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. հիմքի հատակագիծ	Բ-15
Բ-12	Ա տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. առաջին հարկի հատակագիծ	Բ-16
Բ-13	Ա տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. տանիքի հատակագիծ	Բ-17
Բ-14	Ա տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. լայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-18
Բ-15	Ա տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. լայնական կտրվածք	Բ-19
Բ-16	Ա տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. երկայնական կտրվածք և հանգույցներ	Բ-20
Բ-17	Ա տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. տիպարային հանգույցներ	Բ-21
Բ-18	Ա տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. տիպարային հանգույցներ	Բ-22

Բ.1 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք

Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն վերակառուցման համար անհրաժեշտ են հետևյալ քայլերը:

- Սահմանել և ապամոնտաժել քարե շարվածքով միջնորմները, որոնք կրող չեն և չեն օգտագործվելու նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կողապատման համար:
- Նախապատրաստել հավաքովի միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի երկաթբետոնե սալերի մակերեսները՝ հեռացնելով ոչ կոնստրուկտիվ բետոնը, շաղախը, տանիքապատվածքը և այլ հատակների նյութերը: Նախապատրաստել մակերեսները նոր վրաշերտի սալերի տեղադրման համար՝ ավագաշիթային ճնշմամբ մաքրելով մակերեսները և դրանց վրա առաջացնելով անհարթություն՝ խորդուքորդություն:
- Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով պատերի մակերեսները պատրաստել նոր երկաթբետոնի իրականացման համար՝ հեռացնելով սվաղը և այլ բոլոր ոչ կոնստրուկտիվ շերտերը, ինչպես նաև՝ 2-3 սմ խորությամբ քայլայված շաղախը:
- Տեղադրել բավարար քանակությամբ խարիսխներ գոյություն ունեցող քարե շարվածքով պատերի միջով (խարիսխների միջև առավելագույն քայլը՝ յուրաքանչյուր ուղղությամբ՝ 60 սմ շախմատային դասավորությամբ), որպեսզի բոլոր սեյսմիկ բեռնվածքները փոխանցվեն նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների վրա:
- Լրացնել և ամրացնել գոյություն ունեցող խամքարե շարվածքով հիմքերը նոր երկաթբետոնե հիմնային տարրերով: Գրունտի վրա իրականացված ներքին վրաշերտերի բարձրացումները կարող են տարրերվել յուրաքանչյուր շենքում: <հիմքի վերին նիշը պետք է ճշգրտվի տեղում:
- Բոլոր արտաքին կրող պատերի ներսի կողմից տեղադրել նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներ (ներառյալ նկուղային հարկը)՝ բետոնի բավարար ամրությամբ (նվազագույնը 20 ՄՊա, գլանային ամրություն), հաստությամբ (նվազագույնը 15 սմ երկու հարկի համար և միակողմանի) և ամրանավորմամբ (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանաձողերի առավելագույն քայլը՝ 20 սմ), ինչը թույլ կտա հակազդել ուղահայաց ազդող բեռնվածքներին, հարթության մեջ և հարթությունից դուրս ազդող սեյսմիկ ուժերին, ինչպես նաև ցանկացած ոլորման ազդեցություններին: Բոլոր պողպատային ամրանները պատշաճ կերպով տեղադրել նախատեսված տեղերում և համապատասխան ձևով ֆիքսել այնպես, որ բետոնացման ընթացքում չտեղաշարժվեն:
- Բոլոր ներքին կրող պատերի երկու կողմից տեղադրել նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներ (ներառյալ նկուղային հարկը)՝ բետոնի բավարար ամրությամբ (նվազագույնը 20 ՄՊա, գլանային ամրություն), հաստությամբ (նվազագույնը 15 սմ երկու հարկի համար և միակողմանի) և ամրանավորմամբ (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանաձողերի առավելագույն քայլը՝ 20 սմ), ինչը թույլ կտա հակազդել ուղահայաց ազդող բեռնվածքներին, հարթության մեջ և հարթությունից դուրս ազդող սեյսմիկ ուժերին, ինչպես նաև ցանկացած ոլորման ազդեցություններին: Ամրող ամրանային պողպատը պատշաճ կերպով տեղադրել նախատեսված տեղերում և համապատասխան ձևով ֆիքսել այնպես, որ բետոնացման ընթացքում չտեղաշարժվի: Նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաները համադրված են

գոյություն ունեցող քարե շարվածքով պատերի մակերեսների վրա: Լուսամուտների և դռների բացվածքների շուրջը և պատերի եզրագծերով նոր երկաթբետոնի տարածման անհրաժեշտությունը պետք է դիտրակի յուրաքանչյուր դեպքում առանձին, սակայն սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտով սիենմայում այն արտացոլելը պարտադիր չէ:

- Հավաքովի բոլոր միջհարկային ծածկերի և վերնածածկերի հավաքովի սալերի վրա տեղադրել միաձոյլ երկաթբետոններով՝ բավարար հաստությամբ (նվազագույնը 65 մմ) և ամրանավորմամբ (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանաձողերի առավելագույն քայլը՝ 20 սմ): Թեթև բետոննը կարող է կիրառվել վրաշերտի ավելացող քաշը նվազեցնելու համար: Ապահովել էարքիդրով խարիսխներ՝ նոր երկաթբետոններով կարող լինելու հավաքովի սալերի միջև: Ապահովել նոր պատ-դիաֆրազմաների և նոր երկաթբետոններով կարող լինելու միջև ամրանային խարիսխներ՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ ազդեցությունները պատ-դիաֆրազմաների և հորիզոնական դիաֆրազմաների միջև բաշխելու համար:
- Վերնածածկի և միջհարկային ծածկերի հարդարանքը փոխարինել նոր թեթև նյութերով՝ երկաթբետոններով կարող լինելու համար:
- Փոխարինել ապամոնտաժված քարե միջնորմները ժամանակակից ցինկապատ սարնաճկված մետաղի բարակապատ պլոտֆիներով և զիապսաստվարաթղթով: Դասասենյակների և միջանցքների միջև տեղադրել նոր թեթև ներքին միջնորմներ՝ ըստ անհրաժեշտության:
- Մաքրել, ընդլայնել (ըստ անհրաժեշտության) և պաշտպանել (համապատասխան ճարտարապետական լուծումներով) մասնաշենքերի միջև բոլոր հակասեյսմիկ կարանները:

Բ.2 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. A տիպի տիպարային մարզադաշտի շենք


Ա տիպի տիպարային մարզադաշտի շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմիկ վերակառուցման համար անհրաժեշտ են հետևյալ քայլերը:

- Նախապատրաստել գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոններով վերնածածկի համակարգերի մակերեսները՝ հեռացնելով տանիքապատվածքը, մեկուսացնող և այլ բոլոր ոչ կոնստրուկտիվ շերտերը: Նախապատրաստել մակերեսները նոր վրաշերտի սալի տեղադրման համար՝ ավագաշիթային ճնշմամբ մաքրելով մակերեսները և դրանց վրա առաջացնելով անհարթություն՝ խորդուրոդություն:
- Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով պատերի մակերեսները պատրաստել նոր երկաթբետոնի իրականացման համար՝ հեռացնելով սվաղը և այլ բոլոր ոչ կոնստրուկտիվ շերտերը, ինչպես նաև՝ 2-3 սմ խորությամբ քայլայված շաղախը:
- Տեղադրել բավարար քանակությամբ խարիսխներ գոյություն ունեցող քարե շարվածքով պատերի միջով (խարիսխների միջև առավելագույն քայլը՝ յուրաքանչյուր ուղղությամբ՝ 60 սմ շախմատային դասավորությամբ), որպեսզի բոլոր սեյսմիկ բեռնվածքները փոխանցվեն նոր երկաթբետոններով:
- Լրացնել և ամրացնել գոյություն ունեցող խամքարե շարվածքով հիմքերը նոր երկաթբետոններով:

- Բոլոր արտաքին կրող պատերի ներսի կողմից տեղադրել նոր երկաթբետոնե պատդիաֆրազմաներ (ներառյալ նկուղային հարկը)՝ բետոնի բավարար ամրությամբ (նվազագույնը 20 ՄՊա, գլանային ամրություն), հաստությամբ (նվազագույնը 15 սմ երկու հարկի համար և միակողմանի) և ամրանավորմամբ (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանաձողերի առավելագույն քայլը՝ 20 սմ), ինչը թույլ կտա հակազդել ուղղահայաց ազդող բեռնվածքներին, հարթության մեջ և հարթությունից դուրս ազդող սեյսմիկ ուժերին, ինչպես նաև ցանկացած ոլորման ազդեցություններին: Բոլոր պողպատային ամրանները պատշաճ կերպով տեղադրել նախատեսված տեղերում և համապատասխան ձևով Փիքսել այնպես, որ բետոնացման ընթացքում չտեղաշարժվեն:
- Հավաքովի վերնածածկի համակարգի վրա տեղադրել միաձույլ երկաթբետոնե վրաշերտ՝ բավարար հաստությամբ (նվազագույնը 100 մմ) և ամրանավորմամբ (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանաձողերի առավելագույն քայլը՝ 20 սմ): Թեթև բետոնը կարող է կիրառվել վրաշերտի ավելացող քաշը նվազեցնելու համար: Ապահովել եպոքսիդով խարիսխներ՝ նոր երկաթբետոնե վրաշերտի և հավաքովի սալերի միջև: Ապահովել նոր պատդիաֆրազմաների և նոր երկաթբետոնե վրաշերտի միջև ամրանային խարիսխներ՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ ազդեցությունները պատդիաֆրազմաների և հորիզոնական դիաֆրազմաների միջև քաշինելու համար:
- Փոխարինել տանիքապատվածքը և մեկուսացնող նյութերը նոր թեթև նյութերով՝ երկաթբետոնե վրաշերտի վրա ապահովելով ջրահեռացման համար անհրաժեշտ թեքություն:
- Մաքրել, ընդլայնել (ըստ անհրաժեշտության) և պաշտպանել (համապատասխան ճարտարապետական լուծումներով) մասնաշենքերի միջև բոլոր հակասեյսմիկ կարանները:

Ըստանուր տվյալներ

1. Ղեղաքաբէ բոլոր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թերև մետաղէ պղփիմերից և գիպսատվարաթրից միջնորմներով
2. (E) Հատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բնողով:
3. (E) Տակիր հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բնողով: (N) տանիքի մեջուսացումը իրականացվում է (N) վրաշերտ բնողովի վրայից
4. Երկայնական գոտեկապով ամրանավորման համար տես ստանդարտ հանգույց J և K



Հիմքի հատակագիծ (հիմքի ներբանը -1.70)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ԺԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար F-1 A տիպի տիպարային ուսումնական շենք. հիմքի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
▨ (N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
▨ (E) բետոն	Ամրանային պղփառատ (f_y) A500C
○ ○ ○ (E) պեզար	
▢ (E) տուֆ	

Ըստհանուր տվյալներ

1. Պեմզաքարե բոլոր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թեթև մետաղե պրֆիլներից և գիսաստվառաթյուից միջնորմներով
2. (E) Հատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բնունու:
3. (E) Տանիքի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բնունու: (N) տանիքի մեկուսացումը իրականացվում է (N) վրաշերտ բնունուի վրայից
4. Երկայնական գոտեկապով ամրանավորման համար տես ստանդարտ հանգույց J և K



Առաջին հարկի հատակագիծ (± 0.00)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար Բ-2 A տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բնուն	Բնունի ամրությունը ըստ սեղման (f'_c) 20 ՄՊա
(E) բնուն	Ամրանային պողպատ (f_p) A500C
(E) պեմզա	
(E) սուֆ	

Ըստհանուր տպայիներ

1. Պեմզաքարտ բոլոր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թեթև մետաղէ պրֆիլներոց և գիպսաստվառաթղթից միջնորմներով
2. (E) հատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բնուունով:
3. (E) Տամիգի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բնուունով: (N) տամիգի մեկուսացումը իրականացվում է (N) վրաշերտ բնուունի վրայից
4. Երկայնական գոտեկապով ամրանավորման համար տես ստանդարտ հանգույց J և K



Երկրորդ հարկի հատակագիծ (+3.30)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար Բ-3 A տիպի տիպարային ուսումնական շենք. Երկրորդ հարկի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բնուուն	Բնուունի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
(E) բնուուն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
(E) պեմզա	
(E) տուֆ	

Ըստհանուր տվյալներ

- Պեմզաքարե բոլոր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թեթև մետաղե պրոֆիլներով և գիսաստվառաթյուղի միջնորմներով
- (E) Հատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բետոնով:
- (E) Տանիքի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնով: (N) տանիքի մեկուսացումը իրականացվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից
- Երկայնական գոտեկապով ամրանավորման համար տես ստանդարտ հանգույց J և K




Տանիքի հատակագիծ (+6.60)

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար F-4 A տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_p) A500C
(E) պեմզա	
(E) սուֆ	




Կտրվածք A-A (տիպարային)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԲԵ շինարարության համար

Պայմանական նշաններ	Նշութի բնույթագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 Մ/Պա
(E) բետոն	Արհանային պողպատ (f_y) A500C
(E) պեմզա	
(E) տուփ	

ՆկարԲ-5 **Ատիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական կտրվածք**



Կտրվածք B-B




Կտրվածք II-II

Նկար Բ-6 A տիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական կտրվածք և հանգույցներ


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնույթագրերը
(N) բնողուն	Բնողունի ամրությունը զստ սեղման (f'_c) 20 ՄՊա
(E) բնողուն	Ամրանային պողպատ (f_p) A500C
○○○ (E) պեմզա	
(E) սուֆ	



Կտրվածք I-I

Կտրվածք C-C



Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՉԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Կտրվածք II-II

Նկար Բ-7

Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք. լայնական
կտրվածք և հանգույցներ


Պայմանական նշաններ
(N) թեսոն
(E) բետոն
(E) պատճառ
(E) տուֆ

Նյութի բնութագրերը

Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
Արմանային պողպատ (f_y) A500C

Ընդհանուր տվյալներ


1. Դասուհանի բացվածքների շուրջը հավելյալ եզրագծային ամրանավորման համար տես
Հանգույց H




Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար F-8 A տիպի տիպարային ուսումնական շենք. Երկայնական
կտրվածք և հանգույցներ


Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_f) A500C
○ ○ ○ (E) պեմզա	
◇ ◇ ◇ (E) սուֆ	



Հանգույց A




Հանգույց B




Հանգույց C


Նկար F-9 A տիպի տիպարային ուսումնական շենք.
տիպարային հանգույցներ




Հանգույց D




Հանգույց E



Հանգույց K




Հանգույց G




Հանգույց J

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒՅԹԱՆ համար

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բնուն	Բնունի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
(E) բնուն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
(E) պեզա	
(E) սուֆ	



Հանգույց F



Կտրվածք I-I

Կտրվածք II-II


Հանգույց H
(Բազմածրի շուրջ տիպարային ամրանավորում)

Նկար Բ-10 **Ա տիպի տիպարային ուսումնական շենք.**
տիպարային հանգույցներ

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնույթագրերը
████ (N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f'_c) 20 ՄՊա
▨▨▨ (E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
○○○ (E) պեմզա	
▢▢▢ (E) սուֆ	

Ըստհանուր տվյալներ
1. Մաքրել պատճի հարդարանքը նախքան նոր Ե/Բ շերտի իրականացնելը



Հիմքի հատակագիծ (հիմքի ներբանը -1.40)

Նկար F-11 A տիպի տիպարային մարզադահլիճի շենք. հիմքի հատակագիծ

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


Պայմանական նշաններ	
	(N) բետոն
	(E) բետոն
	(E) պեմզա
	(E) տուֆ

Նյութի բնութագրերը

Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
Ամրանային պողպատ (f_y) A500C

Ըստհանուր տվյալներ

1. Մաքրել պատերի հարդարանքը նախքան նոր եթ շերտի իրականացնելը



Առաջին հարկի հատակագիծ (± 0.00)

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


Նկար Բ-12 A տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. առաջին հարկի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ

- [N] բնտուն
- [E] բնտուն
- (E) պեմզա
- (E) սուֆ

Նյութի բնույթագրերը

- Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f'_c) 20 ՄՊա
- Ալրանային պողպատ (f_p) A500C






Տանիքի հատակագիծ (+6.60)

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար Բ-13 A տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. տանիքի հատակագիծ


Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
▨ (N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
▨▨ (E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
○○○ (E) պամպա	
▢▢▢ (E) սուլֆ	



Նկար Բ-14 A տիպի տիպարային մարզադահլիճի շենք. լայնական կտրվածք և հանգույցներ

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բնտուն	Բնտունի ամրությունը ըստ սեղման (f'_c) 20 ՄՊա
(E) բնտուն	Ամրանային պողպատ (f_p) A500C
○○○ (E) պեմզա	
◇◇◇ (E) սուլֆ	



Կտրվածք B-B (Տիպարային)


Նկար Ρ-15 Α τιպիκή τιպարային մարզադահլիճի շենք.
լայնական կտրվածք

Կոնսτρουκտուալ, ΟΩ θετ շինարարության համար


Պայմանական սշաներ	Նյութի բնութագրերը
▨ (N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 MPa
▨ (E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
○ ○ ○ (E) պեմզա	
▢ (E) սուլֆ	

Ըստհանուր տպամեր

1. Պատուհանի բացվածքների շուրջը հավելյալ եզրագծային ամրանավորման համար տես Հանգույց F
2. Պատուհանի բացվածքի փակումը երկաթբետոնով տես Հանգույց G



Կտրվածք C-C




Կտրվածք II-II

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնույթագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f'_c) 20ՄPa
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
○○○ (E) պեմզա	
◇◇◇ (E) սուֆ	


Նկար F-16 A տիպի տիպարային մարզադահլիճի շենք. Երկայնական կտրվածք և հանգույցներ

Ապահովագործելի հեծանք. տուֆե պատր. տաճիքի բիկը՝
ամրանավորումը թողնելով տեղում, ամրանավորումից հետո
բետոնացնել.




Հանգույց A


Ապահովագործելի հեծանք. տուֆե պատր. տաճիքի բիկը՝
ամրանավորումը թողնելով տեղում, ամրանավորումից հետո
բետոնացնել.




Հանգույց C



Հանգույց D



Հանգույց B



Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


Պայմանական նշաններ
(N) բետոն
(E) բետոն
(E) պատր
(E) պուֆ

Նյութի բնութագրերը
Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
Ամրանային պողպատ (f_y) A500C

Նկար Բ-17 A տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք.
տիպարային հանգույցներ


Բ: A տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագիծ

Բ-21



Կտրվածք I-I

Կտրվածք II-II



Կտրվածք I-I

Հանգույց G

(ՊԱՏՌԱՎԱՆԻ ԲԱՑԿԱՅՔԻ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ԼԻՑՔ)

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f'_c) 20 ՄՊա
(E) բետոն	Արանային պողպատ (f_y) A500C
(E) պեմզա	
(E) տուփ	

Նկար Բ-18 **Ա տիպի տիպարային մարզադահլիճի շենք.**
տիպարային հանգույցներ

Հավելված Գ

D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագիծ

Այս հավելվածում ներկայացվում են D-1 տիպի տիպարային ուսումնական և մարզադահիճի շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն վերակառուցման կոնստրուկտիվ մասի նկարագրությունը, հատակագծերը և տիպարային հանգույցները: Կոնցեպտուալ հատակագծերը և հանգույցները ներկայացվում են Աղյուսակ Գ-1-ում:

Աղյուսակ Գ-1 D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ գծագրեր

Նկարի #	Նկարի Ենթագիծ	Էջ(Եր)հ #
Գ-1	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. հիմքի հատակագիծ	Գ-6
Գ-2	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ	Գ-7
Գ-3	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երկրորդ հարկի հատակագիծ	Գ-8
Գ-4	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ	Գ-9
Գ-5	D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Գ-10
Գ-6	D-1 տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. հիմքի հատակագիծ	Գ-11
Գ-7	D-1 տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. առաջին հարկի հատակագիծ	Գ-12
Գ-8	D-1 տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. միջնահարկի հատակագիծ	Գ-13
Գ-9	D-1 տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. տանիքի հատակագիծ	Գ-14
Գ-10	D-1 տիպի տիպարային մարզադահիճի շենք. տիպարային հանգույցներ	Գ-15

Գ.1 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք

D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն վերակառուցման համար անհրաժեշտ են հետևյալ քայլերը:

- Սահմանել և ապամոնտաժել քարե շարվածքով միջնորմները, որոնք կրող չեն և չեն օգտագործվելու նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կողապատման համար:
- Նախապատրաստել հավաքովի միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի երկաթբետոնե սալերի մակերեսները՝ հեռացնելով ոչ կոնստրուկտիվ բետոնը, շաղախը, տանիքապատվածքը և այլ հատակների նյութերը: Նախապատրաստել մակերեսները նոր վրաշերտի սալերի տեղադրման համար՝ ավազաշիթային ճնշմամբ մաքրելով մակերեսները և դրանց վրա առաջացնելով անհարթություն՝ խորդուրոդություն:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների հատվածներում հեռացնել գոյություն ունեցող արտաքին հավաքովի պատի պանելները:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների հատվածներում արտաքին հավաքովի պատի պանելների ապամոնտաժմանը գուգընթաց իրականացնել պահպանման ենթակա հավաքովի պանելների՝ ներառյալ ամրանափորումը, հենարան ծառայող կոնստրուկցիաները և պանելների ու կրող կոնստրուկցիայի միացումները, տեխնիկական վիճակի ստուգում և գնահատում: Եթե պանելները, միացումները, կամ հենարան ծառայող համակարգը չեն ապահովում հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքների ազդեցություններին ապա բոլոր հավաքովի պանելները ապամոնտաժել և փոխարինել ժամանակակից ցինկապատ սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և կախովի պատային կոնստրուկցիաներով:
- Լրացնել և ամրացնել գոյություն ունեցող հիմքերը նոր երկաթբետոնե հիմքով՝ ընդհուպ մինչև գոյություն ունեցող հիմքի ներքանի նիշը:
- Գոյություն ունեցող երկաթբետոնե տարրերի միջոցով պատ-դիաֆրազմաների և երկայնական գոտեկապերի վրա ազդեցությունների փոխանցման անընդհատությունն ապահովելու համար, գոյություն ունեցող հավաքովի հեծաններում, հավաքովի սյուներում և հիմքի տարրերում կիրառել բավարար խարիսխներ:
- Պատ-դիաֆրազմաների տեղադրման հատվածներում ըստ անհրաժեշտության օգտագործել ծածկի համակարգի համար ժամանակավոր հենարաններ:
- Նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներ տեղադրել գոյություն ունեցող շրջանակների կենտրոնով (առանցքներով)՝ ապահովելով բետոնի բավարար ամրություն (նվազագույնը 20 ՄՊա, գլանային ամրություն), հաստություն (նվազագույնը՝ 30 սմ) և ամրանավորում (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանածողերի առավելագույն քայլը՝ 15 սմ)՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքներին հակագդեցության համար: Բոլոր պողպատային ամրանները պատշաճ կերպով տեղադրել նախատեսված տեղերում և համապատասխան ձևով ֆիքսել այնպես, որ բետոնացման ընթացքում չտեղաշարժվեն:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաներին սեյսմիկ բեռնվածքները փոխանցելու համար՝ նոր երկաթբետոնե երկայնական գոտեկապերը տեղադրել գոյություն ունեցող միջհարկային ծածկերի, վերնածածկի և շրջանակների տակ:
- Բոլոր միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի հավաքովի պանելների վրա տեղադրել միաձույլ երկաթբետոնե վրաշերտ՝ ապահովելով երկաթբետոնե վրաշերտի բավարար հաստություն և

ամրանավորում: Վրաշերտի հաստությունը հաշվարկել ծածկի համակարգի վրա իրականացրած շերտի հաստությունների փոփոխությունները հաշվի առնելով՝ կրիտիկական հատվածներում ապահովելով հորիզոնական դիաֆրագմայի բավարար ամրությունը ըստ կտրող ուժերի (օրինակ՝ նշանակված 80 մմ հաստությունը ապահովում է նվազագույնը 65 մմ հաստություն՝ համեմատած հավաքովի հեծանների վրա դեպքի հետ): Թերև բետոնը կարող է կիրառվել վրաշերտի ավելացող քաշը նվազեցնելու համար: Ապահովել էպոքսիդով խարիսխներ՝ նոր երկաթբետոններ վրաշերտերի և հավաքովի սալերի միջև: Ամրանային խարիսխներ նաև պետք է օգտագործել նոր պատ-դիաֆրագմաների, երկայնական գոտեկապերի և նոր վրաշերտերի միջև՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքները պատ-դիաֆրագմաների և հորիզոնական դիաֆրագմաների միջև փոխանցելու համար:

- Ծարտարապետական տեսքի պահպանման համար նոր արտաքին պատ-դիաֆրագմաների հատվածներում անհրաժեշտ է վերարտադրել կից հավաքովի պատի պանելների արտաքին տեսքը՝ օգտագործելով ժամանակակից թելթե սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներ և կախովի պատի կոնստրուկցիաներ:
- Փոխարինել տանիքածկույթի և միջհարկային ծածկերի հարդարանքը նոր թելթե նյութերով՝ իրականացնելով այն երկաթբետոններ վրաշերտի վրա:
- Փոխարինել ապամոնտաժված քարե միջնորմները ժամանակակից ցինկապատ սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և զիստաստվարաթղթով: Դասասենյակների և միջանցքների միջև տեղադրել նոր թելթե ներքին միջնորմներ՝ ըստ անհրաժեշտության:
- Մաքրել, ընդլայնել (ըստ անհրաժեշտության) և պաշտպանել (համապատասխան ճարտարապետական լուծումներով) մասնաշենքերի միջև բոլոր հակասեյսմիկ կարանները:

Գ.2 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. D-1 տիպի տիպարային մարզադաշինի շենք

D-1 տիպի տիպարային մարզադաշինի շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմիկ վերակառուցման համար անհրաժեշտ են հետևյալ քայլերը:

- Նախապատրաստել հավաքովի միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի երկաթբետոններ սալերի մակերեսները՝ հեռացնելով ոչ կոնստրուկտիվ բետոնը, շաղախը, տանիքապատվածքը և այլ հատակների նյութերը: Նախապատրաստել մակերեսները նոր վրաշերտի սալերի տեղադրման համար՝ ավագաշիթային ճնշմամբ մաքրելով մակերեսները և դրանց վրա առաջացնելով անհարթություն՝ խորդուբորդություն:
- Նոր պատ-դիաֆրագմաների հատվածներում հեռացնել գոյություն ունեցող արտաքին հավաքովի պատի պանելները:
- Նոր պատ-դիաֆրագմաների հատվածներում արտաքին հավաքովի պատի պանելների ապամոնտաժմանը զուգընթաց իրականացնել պահպանման ենթակա հավաքովի պանելների՝ ներառյալ ամրանավորումը, հենարան ծառայող կոնստրուկցիաները և պանելների ու կրող կոնստրուկցիայի միացումները, տեխնիկական վիճակի ստուգում և գնահատում: Եթե պանելները, միացումները, կամ հենարան ծառայող համակարգը չեն ապահովում հարթության


մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքների ազդեցություններին ապա բոլոր հավաքովի պանելները ապամոնտաժել և փոխարինել ժամանակակից ցինկապատ սառնամկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և կախովի պատային կոնստրուկցիաներով:

- Լրացնել և ամրացնել գոյություն ունեցող հիմքերը նոր երկաթբետոնե հիմքով՝ ընդհուած մինչև գոյություն ունեցող հիմքի ներքանի նիշը:
- Գոյություն ունեցող երկաթբետոնե տարրերի միջոցով պատ-դիաֆրազմաների և երկայնական գոտեկապերի վրա ազդեցությունների փոխանցման անընդհատությունն ապահովելու համար, գոյություն ունեցող հավաքովի հեծաններում, հավաքովի սյուներում և հիմքի տարրերում կիրառել բավարար խարիսխներ:
- Պատ-դիաֆրազմաների տեղադրման հատվածներում ըստ անհրաժեշտության օգտագործել ծածկի համակարգի համար ժամանակավոր հենարաններ:
- Նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներ տեղադրել գոյություն ունեցող շրջանակների կենտրոնով (առանցքներով՝ ապահովելով բետոնի բավարար ամրություն (նվազագույնը 20 ՄՊա, գլանային ամրություն), հաստություն (նվազագույնը՝ 30 սմ) և ամրանավորում (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանաձողերի առավելագույն քայլը՝ 15 սմ)՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքներին հակագրեցության համար: Բոլոր պողպատային ամրանները պատշաճ կերպով տեղադրել նախատեսված տեղերում և համապատասխան ձևով ֆիքսել այնպես, որ բետոնացման ընթացքում չտեղաշարժվեն:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաներին սեյսմիկ բեռնվածքները փոխանցելու համար՝ նոր երկաթբետոնե երկայնական գոտեկապերը տեղադրել գոյություն ունեցող վերնածածկի և շրջանակների տակ:
- Հավաքովի սպերով միջնահարկի ծածկի և վերնածածկի համակարգերի մակերեսների վրա տեղադրել միաձույլ երկաթբետոնե վրաշերտ՝ բավարար հաստությամբ (100 մմ տանիքի, 80 մմ միջնահարկի համար) և ամրանավորմամբ (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանաձողերի առավելագույն քայլը՝ 15 սմ): Թեթև բետոնը կարող է կիրառվել վրաշերտի ավելացող քաշը նվազեցնելու համար: Ապահովել էպոքսիդով խարիսխներ՝ նոր երկաթբետոնե վրաշերտերի և հավաքովի սպերի միջև: Ամրանային խարիսխներ նաև պետք է օգտագործել նոր պատ-դիաֆրազմաների, երկայնական գոտեկապերի և նոր վրաշերտերի միջն՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքները պատ-դիաֆրազմաների և հորիզոնական դիաֆրազմաների միջև փոխանցելու համար:
- Ծարտարապետական տեսքի պահպանման համար նոր արտաքին պատ-դիաֆրազմաների հատվածներում անհրաժեշտ է վերարտադրել կից հավաքովի պատի պանելների արտաքին տեսքը՝ օգտագործելով ժամանակակից թեթև սառնամկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներ և կախովի պատի կոնստրուկցիաներ:
- Փոխարինել տանիքապատվածքը և մեկուսացնող նյութերը նոր թեթև նյութերով՝ երկաթբետոնե վրաշերտի վրա ապահովելով ջրահեռացման համար անհրաժեշտ թեքություն:

- Մաքրել, ընդլայնել (ըստ անհրաժեշտության) և պաշտպանել (իամապատասխան ճարտարապետական լուծումներով) մասնաշենքերի միջև բոլոր հակասելյամիկ կարանները:

Ըստհանուր տվյալներ

1. Πανδαισιαρχητής δημόσιης υπηρεσίας στην Ελλάδα που αναγνωρίζεται ως επίκουρη στοιχεία της στρατηγικής πολιτικής της Δημοκρατίας
 2. Επίκουρη στοιχεία της στρατηγικής πολιτικής της Δημοκρατίας
 3. Επίκουρη στοιχεία της στρατηγικής πολιτικής της Δημοκρατίας



Հիմքի հատակագիծ (-1.70)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Նկար Գ-1 D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շելք. հիմքի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնույթագրերը
 (N) թետոն	Թետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
 (E) թետոն	Ամրանային պրոպատ (f_p)
 (E) հավաքովի պատիցը	A500C

Ըստհանուր տվյալներ

- Պեմզաքարտ բոլոր միջնորմերը հեռացվում են և փոխարինվում են թեթև մետաղէ պոփիլներոց և գիպսասալվարայողոց միջնորմերով
- (E) Հատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բետոնով:
- (E) Տանիքի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնով: (N) տանիքի մեկուսացումը իրականացվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից



Առաջին հարկի հատակագիծ (+0.08)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար Գ-2 D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
■ (N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ մեղման (f_c') 20 ՄՊա
▨ (E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_y)
▨ (E) հավաքովի պատիցը	A500C

Ընդհանուր տվյալներ

1. Պետկարաբ բոլոր միջնորմեր հեռացվում են և փոխարինվում են թերև մետաղէ պրոֆիլերից և գիպասաստվարաթղթից միջնորմերով
 2. (Ե) Հասոսկի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավրկած վրաշերտ բետոնով:
 3. (Ե) Տակիրի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնով: (N) տակիրի մեկուսացումը հրականացվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից




Երկրորդ հարկի հատագիծ (+3.38)

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնույթագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_p) A500C
(E) հավաքովի պատուցք	

Ընդհանուր տվյալներ

1. Պեմզաքաղ բրոյր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թերև մետաղէ պողֆիլմերից և գիպսաստվարաթղթից միջնորմներով
2. (E) Հատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բետոնով:
3. (E) Տանիքի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնով: (N) տանիքի մեկուսացումը իրականացվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից




Տանիքի հատակագիծ (+6.68)

Նկար Գ-4


D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ համար


Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_p)
(E) հավաքովի պատիցը	A500C




Կտրվածք A-A (տիպարային)



Կտրվածք D-D (տիպարային)



Կտրվածք B-B (տիպարային)




Կտրվածք C-C (տիպարային)


Նկար Գ-5

D-1 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ


Գ: D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագիծ



Կտրվածք F-F



Կտրվածք E-E (տիպարային)




Տիպարային երկայնական գոտեկապի
ամրանավորման անընդհատությունն Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ համար
ապահովման հանգույց

Տիպարային (N) երկայնական
գոտեկապ-հեծանի կտրվածք

Պայմանական նշաններ	Ծրութի բնութագիրը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_s') 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_s)
(E) հավաքովի պատից	A500C

Ըստհանուր տվյալներ

1. Պեմզաքարտ բրոյր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թերև մետաղէ պղոփիմերից և գիպսաստվարաթղթից միջնորմներով
2. (E) Յատակի հարդարակը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բետոնով:
3. (E) Տանիքի հարդարակը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից



Դիմքի հատակագիծ (-1.70)


Նկար Գ-6 D-1 տիպի տիպարային մարզադահլիճի շենք. Դիմքի հատակագիծ

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ համար

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
— (N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20ՄՊա
/ (E) բետոն	Ամրանային պղողաւատ (f_g)
▨ (E) հավաքովի պատիցք	A500C

Ըստհանուր տվյալներ

1. Τις παραπάνω τρίτην μήδησην μετέβη τον ήταν αγόριαν τον και τον υπόλοιπον πατέραν
 2. (E) Ταυτούχη την ημέρα που ο πατέρας γένησε την ίδια την ημέρα που ο πατέρας γένησε την ίδια
 3. (E) Στην περίπτωση που ο πατέρας δεν έγινε την ίδια την ημέρα που ο πατέρας γένησε την ίδια



Առաջին հարկի հատակագիծ (+0.08)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Նկար Գ-7 D-1 տիպի տիպարային մարզադահլիճի շենք. առաջին հարկի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնույթագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_t) A500C
(E) հավաքովի պատիցը	

Ըստհանուր տվյալներ

- Պեմզաքաղ բոլոր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թեթև մետաղէ պոփիլներոց և գիպսասալվարտողութեց միջնորմներով
- (E) Դատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բետոնով:
- (E) Տանիքի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնով: (N) տանիքի մեկուսացումը իրականացվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից



Միջնահարկի հատակագիծ (+3.38)


Նկար Գ-8 D-1 տիպի տիպարային մարզադահլիճի շենք. միջնահարկի հատակագիծ

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ համար

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f'_c) 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
(E) հավաքովի պատից	

Ըստհանուր տվյալներ

1. Պեմզաքաղ բոլոր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թեթև մետաղէ պողֆիլմերով և գիպսասալվարտոյթով միջնորմներով
2. (E) Դատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բետոնով:
3. (E) Տանիքի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից




Տանիքի հատակագիծ (+6.93)

Նկար Գ-9


D-1 տիպի տիպարային մարզադաշինի շենք. Տանիքի հատակագիծ

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ


Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագիրը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_s') 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_t)
(E) հավաքովի պատիճը	A500C




Կտրվածք A-A (տիպարային)




Կտրվածք B-B (տիպարային)




Կտրվածք C-C (տիպարային)



Կտրվածք D-D (տիպարային)



Տիպարային Երկայնական գոտեկապի
ամրանավորման անընդհատությունը
ապահովման հանգույց



Տիպարային (N)
Երկայնական գոտեկապ-
հեծանի կտրվածք

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Պայմանական նշաններ	Նյուուի բնութագրերը
(N) բնուն	Բնունի ամրությունը ըստ սեղման (f_c'): 20 ՄՊա
(E) բնուն	Ամրանային պողպատ (f_y)
(E) հավաքովի պատիցը	A500C

Նկար Գ-10 D-1 տիպի տիպարային մարզադահլիճի շենք. տիպարային հանգույցներ

Հավելված Դ

D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագիծ

Այս հավելվածում ներկայացվում են D-2 տիպի տիպարային ուսումնական և մարզադահիճի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագծի կոնստրուկտիվ մասի նկարագրությունը, հատակագծերը և տիպարային հանգույցները: D-2 տիպի մարզադահիճի շենքերը հիմնական բնութագրերով նույնական են D-1 տիպի մարզադահիճի շենքերին: Հետևաբար՝ D-2 տիպի մարզադահիճի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագծի կոնստրուկտիվ մասի նկարագրությունը, հատակագծերը և տիպարային հանգույցները համընկնում են *Ուղեցույցի Հավելված Գ-ում D-1 տիպի շենքերի կոնստրուկտիվ մասի նկարագրությունը, հատակագծերին և տիպարային հանգույցներին:* Կոնցեպտուալ հատակագծերը և հանգույցները ներկայացվում են Աղյուսակ Դ-1-ում:

Աղյուսակ Դ-1 D-2 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ գծագրեր

Նկարի #	Նկարի Ենթագիր	Էջ(եր)ի #
Դ-1	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. հիմքի հատակագիծ	Դ-4
Դ-2	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ	Դ-5
Դ-3	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երկրորդ հարկի հատակագիծ	Դ-6
Դ-4	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. երրորդ հարկի հատակագիծ	Դ-7
Դ-5	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ	Դ-8
Դ-6	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Դ-9
Դ-7	D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ	Դ-10

Դ.1 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք

D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն վերակառուցման համար անհրաժեշտ են հետևյալ քայլերը: Դրանք նույնական են D-1 տիպի շենքերի սեյսմակայուն վերակառուցման համար նախատեսվող միջոցառումներին, թեև տարբերվում են աշխատանքի

ծավալի և մանրամասների առումով, քանի որ ավելի բարձր շենքերի հանդեպ ներկայացվում են սեյսմակայունության տեսակետից հավելյալ պահանջներ:

- Սահմանել և ապամոնտաժել քարե շարվածքով միջնորմները, որոնք կրող չեն և չեն օգտագործվելու նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կողապատման համար:
- Նախապատրաստել հավաքովի միջհարկային ծածկերի և վերնածածկի երկաթբետոնե սալերի մակերեսները՝ հեռացնելով ոչ կոնստրուկտիվ բետոնը, շաղախը, տանիքապատվածքը և այլ հատակների նյութերը: Նախապատրաստել մակերեսները նոր վրաշերտի սալերի տեղադրման համար՝ ավագաշիթային ճնշմամբ մաքրելով մակերեսները և դրանց վրա առաջացնելով անհարթություն՝ խորդուրոդություն:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների հատվածներում հեռացնել գոյություն ունեցող արտաքին հավաքովի պատի պանելները:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաների հատվածներում արտաքին հավաքովի պատի պանելների ապամոնտաժմանը գուղքրաց իրականացնել պահպանման ենթակա հավաքովի պանելների՝ ներառյալ ամրանավորումը, հենարան ծառայող կոնստրուկցիաները և պանելների ու կրող կոնստրուկցիայի միացումները, տեխնիկական վիճակի ստուգում և գնահատում: Եթե պանելները, միացումները, կամ հենարան ծառայող համակարգը չեն ապահովում հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքների ազդեցություններին ապա բոլոր հավաքովի պանելները ապամոնտաժել և փոխարինել ժամանակակից ցինկապատ սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և կախովի պատային կոնստրուկցիաներով:
- Լրացնել և ամրացնել գոյություն ունեցող հիմքերը նոր երկաթբետոնե հիմքով՝ ընդհուպ մինչև գոյություն ունեցող հիմքի ներբանի նիշը:
- Գոյություն ունեցող երկաթբետոնե տարրերի միջոցով պատ-դիաֆրազմաների և երկայնական գոտեկապերի վրա ազդեցությունների փոխանցման անընդհատությունն ապահովելու համար, գոյություն ունեցող հավաքովի հեծաններում, հավաքովի սյուներում և հիմքի տարրերում կիրառել բավարար իսարհսիներ:
- Պատ-դիաֆրազմաների տեղադրման հատվածներում լստ անհրաժեշտության օգտագործել ծածկի համակարգի համար ժամանակավոր հենարաններ:
- Նոր երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաներ տեղադրել գոյություն ունեցող շրջանակների կենտրոնով (առանցքներով՝ ապահովելով բետոնի բավարար ամրություն (նվազագույնը 20 ՄՊա, զանային ամրություն), հաստություն (նվազագույնը՝ 30 սմ) և ամրանավորում (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանածողերի առավելագույն քայլը՝ 15 սմ)՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սեյսմիկ բեռնվածքներին հակագդեցության համար: Բոլոր պողպատային ամրանները պատշաճ կերպով տեղադրել նախատեսված տեղերում և համապատասխան ձևով ֆիքսել այնպես, որ բետոնացման ընթացքում չտեղաշարժվեն:
- Նոր պատ-դիաֆրազմաներին սեյսմիկ բեռնվածքները փոխանցելու համար՝ նոր երկաթբետոնե երկայնական գոտեկապերը տեղադրել գոյություն ունեցող միջհարկային ծածկերի, վերնածածկի և շրջանակների տակ:


- Հավաքովի բոլոր միջհարկային ծածկերի և վերնածածկերի հավաքովի սպեկտրի վրա տեղադրել միաձույլ երկաթքետոնե վրաշերտ՝ բավարար հաստությամբ (նվազագույնը 80 մմ) և ամրանավորմամբ (յուրաքանչյուր ուղղությամբ ամրանածողերի առավելագույն քայլը՝ 15 սմ): Թեթև բետոնը կարող է կիրառվել վրաշերտի ավելացող քաշը նվազեցնելու համար: Ապահովել էպոքսիդով խարիսխներ՝ նոր երկաթքետոնե վրաշերտերի և հավաքովի սպեկտրի միջև: Ամրանային խարիսխներ նաև պետք է օգտագործել նոր պատ-դիաֆրագմաների, երկայնական գոտեկապերի և նոր վրաշերտերի միջև՝ հարթության մեջ և հարթությունից դուրս սելյամիկ բեռնվածքները պատ-դիաֆրագմաների և հորիզոնական դիաֆրագմաների միջև փոխանցելու համար:
- Ծարտարապետական տեսքի պահպանման համար նոր արտաքին պատ-դիաֆրագմաների հատվածներում անհրաժեշտ է վերարտադրել կից հավաքովի պատի պանելների արտաքին տեսքը՝ օգտագործելով ժամանակակից թեթև սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներ և կախովի պատի կոնստրուկցիաներ:
- Փոխարինել տանիքածածկովյթի և միջհարկային ծածկերի հարդարանքը նոր թեթև նյութերով՝ իրականացնելով երկաթքետոնե վրաշերտի վրա:
- Փոխարինել ապամոնտաժված քարե միջնորմները ժամանակակից ցինկապատ սառնաճկված մետաղե բարակապատ պրոֆիլներով և զիապաստվարաթղթով: Դասասենյակների և միջանցքների միջև տեղադրել նոր թեթև ներքին միջնորմներ՝ ըստ անհրաժեշտության:
- Մաքրել, ընդլայնել (ըստ անհրաժեշտության) և պաշտպանել (համապատասխան ճարտարապետական լուծումներով) մասնաշենքերի միջև բոլոր հակասեյսմիկ կարանները:

Դ.2 Կոնստրուկտիվ մասի նկարագրություն. D-2 տիպի տիպարային մարզադաշինի շենք

D-2 տիպի մարզադաշինի շենքերի սելյամակայուն վերակառուցման կոնցեպտուալ նախագծի կոնստրուկտիվ մասի նկարագրությունը, հատակագծերը և հանգույցները համընկնում են
Ուղեցուցի Հավելված Գ-ում D-1 տիպի շենքերի կոնստրուկտիվ մասի նկարագրությանը, հատակագծերին և հանգույցներին:

Ըստհանուր տվյալներ

1. Պեմզաբարե բոլոր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թեթև մետաղե պրոֆիլներոց և գլասաստվառաթթյաց միջնորմներով
2. (E) Հատակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բնուունով:
3. (E) Տամիքի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բնուունով: (N) տամիքի մեկուսացումը հրականացվում է (N) վրաշերտ բնուունի վրայից



Հիմքի հատակագիծ (-1.70)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար Դ-1 D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. հիմքի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
■ (N) բնուուն	Բնուունի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄՊա
▨ (E) բնուուն	Ամրանային պողպատ (f_t)
▨ (E) հավաքովի պատյից	A500C

Ըստհանուր տվյալներ

1. Պեմզաքարե բոլոր վիշնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թերև մետաղէ պրֆիլներոց և գլասատվառաթթից միջնորմներով
2. (E) Յառակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բետոնով:
3. (E) Տակից հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից



Առաջին հարկի հատակագիծ (+0.08)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նկար Դ -2 D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. առաջին հարկի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
□ (N) բետոն	Բետոնին ամրությունը ըստ մեղման (f_c') 20 ՄՊԱ
▨ (E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_p)
▨▨ (E) հավաքովի պատիցից	A500C

Ընդհանուր տվյալներ

1. Πειδαρική δημόσιη ψήφος για την επιλογή της πρωτεύουσας της Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. (E) Σταυρώστε την πρωτεύουσα που θα ήθελετε να γίνεται η νέα πρωτεύουσα της Ελλάς.
 3. (E) Σταυρώστε την πρωτεύουσα που θα ήθελετε να γίνεται η νέα πρωτεύουσα της Ελλάς.



Երկրորդ հարկի հատագիծ (+3.38)


Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ

Նկար Դ-3 D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. Երկրորդ հարկի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնույթագրերը
(N) թետոն	Թետոնի ամրությունը սատ սեղման (f_c') 20 ՄԴա
(E) թետոն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
(E) հավաքովի պատիցը	

Ընդհանուր տվյալներ

1. Պեմզաքաբ բոլոր միջնորմները հեռացվում են և փոխարինվում են թերև մետաղե պրոֆիլներից և գլասատվառաթթյից միջնորմներով
2. (E) Յառակի հարդարանքը հեռացվում է և փոխարինվում է (N) ամրանավորված վրաշերտ բետոնով:
3. (E) Տամիքի հարդարանքը և մեկուսացումը հեռացվում են և փոխարինվում է (N) վրաշերտ բետոնի վրայից



Երրորդ հարկի հատակագիծ (+6.68)

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


Նկար Դ-4 D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. Երրորդ հարկի հատակագիծ

Պայմանական նշաններ
■ (N) բետոն
▨ (E) բետոն
▨▨ (E) հավաքովի պատլից

Նյութի բնուրագություն
Բետոնի ամրությունը ըստ մեղման (f_c') 20 ՄՊԱ
Ամրանային պողպատ (f_y)
A500C

Ըստհանուր տվյալներ

1. Τιςέμαρτε τηνήρη μήχανημέτρηρο ήτοιαστηνίτιμετηνία και φημιαρηνηνίτιμετηνίαθετηνία μητηνητηνία υπόφθιμητηνία και φημιαστηνίαστηνίαστηνία μήχανημέτρηρον
 2. (Ε) Τιςέμαρτε ήτοιαστηνίαστηνία μήχανημέτρηρο ήτοιαστηνία και φημιαρηνηνίτιμετηνία (N) αμηνανιακηνηνίαστηνία στηνηνία
 3. (Ε) Σωλήρη ήτοιαστηνίαστηνία μήχανημέτρηρο και μήκηνιαστηνίαστηνία μήχανημέτρηρο ήτοιαστηνία και φημιαρηνηνίτιμετηνία (N) φημιαστηνία στηνηνία (N) υπάληρη μήκηνιαστηνίαστηνία μήχανημέτρηρο ήτοιαστηνίαστηνία μήχανημέτρηρο (N) φημιαστηνία στηνηνία




Տանիքի իատակագիծ (+9.98)

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԲԵ Հինարարության համար


Պայմանական նշաններ	Նյութի բնույթագրերը
 (N) թետոն	Թետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f_c') 20 ՄԴա
 (E) թետոն	Ամրանային պողպատ (f_y) A500C
 (E) հիվաքովի պատիցը	

Ակար Դ-5


D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տանիքի հատակագիծ




Կտրվածք A-A (տիպարային)



Կտրվածք D-D (տիպարային)




Կտրվածք B-B (տիպարային)




Կտրվածք C-C (տիպարային)

Նկար Դ-6

D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային հանգույցներ




Կտրվածք F-F




Կտրվածք E-E (տիպարային)

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻԱՄԱՐ


Պայմանական Նշաններ	Նյութի բնուրագրերը
(N) բետոն	Բետոնին ամրությունը ըստ մեղման (f_c') 20 ՄՊա
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f_p)
(E) հավաքովի պատելը	A500C



**Տիպարային (N) պատ-
ղիաֆրագմայի կտրվածք**




**Տիպարային (N) երկայնական
գոտեկապ-հեծանի կտրվածք**



**Տիպարային եզրային հատվածամասը և ամրանային ցանցի
անընդհատությունը պեսը է
ապահովել խարիսխների կիրառմանը՝ պան առանցքով
բաշխված, ինչպես ցոյց է տված վերևուն:**

Նկար Դ-7 D-2 տիպի տիպարային ուսումնական շենք. տիպարային
հանգույցներ

**Ծանրություն
Եզրային և ամրանային ցանցի անընդհատությունը պեսը է
ապահովել խարիսխների կիրառմանը՝ պան առանցքով
բաշխված, ինչպես ցոյց է տված վերևուն:**



**Տիպարային երկայնական գոտեկապի
ամրանավորման անընդհատությունն
ապահովման հանգույց**

կտրվածք I-I

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ համար

Պայմանական նշաններ	Նյութի բնութագրերը
(N) բետոն	Բետոնի ամրությունը ըստ սեղման (f _{c'}) 20ՄՊԱ
(E) բետոն	Ամրանային պողպատ (f _r)
(E) հավաքովի պատիցը	A500C


Հավելված Ե

Նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագիծ

Այս հավելվածում ներկայացվում են նոր մոդուլային դպրոցական շենքերի սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող կոնցեպտուալ նախագծի կոնստրուկտիվ մասի հատակագծերը և տիպարային հանգույցները: Կոնցեպտուալ հատակագծերը և տիպարային հանգույցները ներկայացվում են Աղյուսակ Ե-1-ում:

Աղյուսակ Ե-1 Նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագծի գծագրեր


Նկարի #	Նկարի ենթագիր	Էջ(եր)ի #
Ե-1	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի առաջին հարկի հատակագիծ: Ընդհատվող գծերով նշված են մոդուլային հատվածամասերի միջև գոտովող հակասեյսմիկ կարանները	Ե-2
Ե-2	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի առաջին հարկի հատակագիծ: Յոն գծերով նշված են երկաթբետոն պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը	Ե-3
Ե-3	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի լուսումական մոդուլային հատվածամասերի կոնստրուկցիաների փոփածքները: Ընդգծված հատվածներում նշված են երկաթբետոն պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը	Ե-4
Ե-4	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի մարզադաշինի մոդուլային հատվածամասերի կոնստրուկցիաների փոփածքները: Ընդգծված հատվածներում նշված են երկաթբետոն պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը	Ե-5
Ե-5	Միջիարկային ծածկի կամ վերնածածկի սալերի և երկաթբետոն պատ-դիաֆրազմայի հատման մասի կոնցեպտուալ հանգույց	Ե-6
Ե-6	Յիմքին հարակից երկաթբետոն պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ հանգույց	Ե-7
Ե-7	Սյուներին հարակից երկաթբետոն պատ-դիաֆրազմաների հատակագծի կոնցեպտուալ հանգույց	Ե-8
Ե-8	Վրտաքին պատլիցքի կոնցեպտուալ հանգույց	Ե-8



Նկար Ե-1 ՄԱԿ-ի գարզացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի առաջին հարկի հատակագիծ: Ըստհատվող գծերով նշված են մոդուլային հատվածամասերի միջև գտնվող հակասելիկ կարաները:





Ե-2

Ե: Նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագիծ



Նկար Ե-2 ՄԱԿ-ի օպերատորական ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի առաջին հարկի հատակագիծ: Հոծ գծերով նշված են երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը:

Կոնցեպտուալ, ΩՉ թԵ շինարարության համար




Ակար Ե-3

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի ուսումնական մոդուլային հատվածամասերի կոնստրուկցիաների փոփածքները։ Ընդգծված հատվածներում նշված են երկաթբետոնե պատ-դիմաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը։

Ե: Նոր դպրոցական շենքերի կոնցեպտուալ սեյսմակայուն շինարարության պահանջներին համապատասխանող նախագիծ


b-4

Կոնցեպտուալ, ՈՉ ԹԵ Հինարարության համար




Նկար Ե-4


ՄԱԿ-ի գաղղացման ծրագրի շրջանակում մշակված նոր նախատիպարային դպրոցական շենքի մարզադաշին մոդուլային հատվածամասերի կոնստրուկցիաների փուլածըները: Ընդգծված հատվածներում նշված են երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների կոնցեպտուալ դասավորությունը:




Նկար Ե-5 Միջիարկային ծածկի կամ վերևածածկի սալերի և երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմայի հատման մասի կոնցեպտուալ հանգույց



Նկար Ե-6 Հիմքին հարակից երկաթբետոնե պատ-դիաֆրագմաների կոնցեպտուալ հանգույց:



Նկար Ե-7 Սյուներին հարակից երկաթբետոնե պատ-դիաֆրազմաների հատակագծի կոնցեպտուալ հանգույց:



Նկար Ե-8 Արտաքին պատլիցքի կոնցեպտուալ հանգույց:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵՅՆ

- ACI, 2011, «Building Code Requirements for Structural Concrete», ACI 318-11, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan.
- ACI, 2014, «Specification for Shotcrete», ACI 506.2-13, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan.
- ACI, 2016, «Guide to Shotcrete», ACI 506R-16, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan.
- ADB, 2016a, «Design Guideline for New and Strengthened School Buildings, School Designs: Supplemental Requirements for Strengthening of Existing School Buildings», Asian Development Bank, Manila, Philippines.
- ADB, 2016b, «Design Guideline for Reconstruction of School Buildings, School Designs: Supplemental Requirements for New Construction», Asian Development Bank, Manila, Philippines.
- ASCE, 2006, «Seismic Rehabilitation of Existing Buildings», ASCE/SEI 41-06, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia.
- ASCE, 2010, «Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures», ASCE/SEI 7-10, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia.
- ASCE, 2014, «Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings», ASCE/SEI 41-13, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia.
- Balassanian, S.Y., Arkakelian, A.R., Nazaretian, S.N., Avanessian, A.S., Martirosyan, A.H., Igoumnov, V.A., Melkoumian, M.G., Manoukian, A.V., and Tovmassian, A.K., 1995, “Retrospective analysis of the Spitak earthquake,” «Annali di Geofisica», Vol. XXXVIII, N. 3-4, Bologna, Italy.
- Balassanian, S.Y., Martirosyan, A.H., Nazaretian, S.N., Arakelian, A.R., Avanessian, A.S., Igumnov, V.A., and Ruttener, E., 1998, “Seismic Hazard Assessment in Armenia,” «Natural Hazards», Vol. 18, Issue 227.
- BCJ, 2016, «The Standard Law of Japan», The Building Center of Japan (BCJ), Tokyo, Japan.
- California Department of General Services, 2009, «Metal Suspension System for Lay-in Panel Ceilings», Division of State Architect, Interpretation of Regulations Document, IR 25-5, Sacramento, California.
- CBSC, 1995, «1995 California Building Code: California Code of Regulations», California Building Standards Commission, Sacramento, California.
- CBSC, 2016, «2016 California Building Code: California Code of Regulations», California Building Standards Commission, Sacramento, California.
- EEC, WSSP, SNCO, MES, and UNICEF, 2015, «Preventing Disaster Losses and Reducing Vulnerability of Children in Armenia Project: Summary Report», conducted by Earthquake Engineering Center (EEC) of the Western Survey for Seismic Protection (WSSP), State Non-Commission Organization (SNCO), under the Ministry of Emergency Situations (MES) in the Republic of Armenia, with the assistance of United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), implemented with financial support from Office of U.S. Foreign Disaster (OFDA), under the U.S. Agency for International Development (USAID).

FEMA, 2006, «Techniques for the Seismic Rehabilitation of Buildings», FEMA 547, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.

FEMA, 2012, «Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage – A Practical Guide», FEMA E-74, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., available at: <https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/21405>.

FEMA, 2014, «Emergency Power Systems for Critical Facilities: A Best Practices Approach to Improving Reliability», FEMA P-1019, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., available at: <https://www.fema.gov/zh-hans/media-library/assets/documents/101996>.

ICC, 2015, «International Building Code», International Code Council, Washington, D.C.

INN, 1996, «Earthquake Resistant Design of Buildings», NCh433.Of96, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

JBDPA, 2001a, «Standard for Seismic Evaluation of Existing Reinforced Concrete Buildings», Japan Building Disaster Prevention Association (JBDPA), Tokyo, Japan [ճապոներեն].

JBDPA, 2001b, «The Standard for Criterion of Damage Level and Technical Guideline for Rehabilitation», Japan Building Disaster Prevention Association (JBDPA), Tokyo, Japan [ճապոներեն].

Khachiyan, E. E., 1992, “On the draft of antiseismic construction standards in the Republic of Armenia,” «Proceedings», Tenth World Conference on Earthquake Engineering, Madrid, Spain.

Хачиян Э.Е., Маргарян Т.Г. и др., 1998, «Трагедия Спитака не должна повториться», Ереван.

Маргарян Т.Г. и др., 1991, «Технические решения зданий с несущими каменными стенами в районах сейсмичностью 8-9 балов Республики Армения», Ереван.

Մարգարյան Թ.Գ. և Դավթյան Լ.Ա., 1996, «Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ», ՀՀԸ IV-13.101-96, «Հաղաքաշինության նախարարություն, Երևան»

Մարգարյան Թ.Գ. և Դավթյան Լ.Ա., 2002, «Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաների նախագծում», ԾՆՉ IV-13.101-02, «Հաղաքաշինության նախարարություն, Երևան»

Маргарян Т.Г., Давидян Л.А. и Карапетян В.В., 1991, «Рекомендации по восстановлению и усилению несущих жилых домов серий IA-450 и Type IA-451», Ереван.

Ministry of Education, 2015, «Guidebook for Earthquake Protection for Nonstructural Elements of School Facilities», Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan, available at: <http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/e-gijyutsu2.pdf>.

«Հաղաքաշինության նախարարություն, 2006, «Սեյսմակայուն շինարարություն. նախագծան նորմեր», ՀՀԸ II-6.02-2006, «Հաղաքաշինության նախարարություն, Երևան»

«Հաղաքաշինության նախարարություն, 2009, «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական գուցումներ», «Հաղաքաշինության նախարարություն, Երևան»

«Հաղաքաշինության նախարարություն, 2014, «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. հիմնական դրույթներ», ՀՀԸ 20-06-2014, «Հաղաքաշինության նախարարություն, Երևան»

NIST, 2013, «Cost Analyses and Benefit Studies for Earthquake-Resistant Construction in Memphis, Tennessee», NIST GCR 14-917-26, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland.

Հայաստանի Հանրապետություն, 2015, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարեկավման 2015-2030 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին», «Հաղաքարության որոշում N 797-Ն

SEFT Consulting Group, 2015, «Beaverton School District Resilience Planning for High School at South Cooper Mountain and Middle School at Timberland», Beaverton, Oregon.

СНиП, 1982, «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования», СНиП II-7-81, Госстрой СССР. М.

СНиП, 1984, «Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования», СНиП 2.03.01-84*, Госстрой СССР. М.

The World Bank, 2016, «Armenia Mission Report», Issue 2, 23 February 2016, Global Program for Safer Schools, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, prepared by Ove Arup & Partners International Ltd for The World Bank, Washington, D.C.

Wyllie, L. A., 1999, «Seismic/Structural Engineering Evaluation of Strengthened Residential Buildings Damaged in the 1988 Earthquake Zone of Armenia», prepared for the United States Agency for International Development (USAID).

Նախագծի մասնակիցները

Համաշխարհային բանկ

Վիկա Ոնզարին Բողաերթ (հանձնախմբի
ղեկավար)
Համաշխարհային բանկ
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433

Թափաղզվա Դուրեն (աղետածին ռիսկերի
կառավարման մասնագետ)
Համաշխարհային բանկ
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433

Applied Technology Council

Չոն Ա. Հայնց (նախագծի գործադիր տնօրեն)
Applied Technology Council
201 Redwood Shores Parkway, Suite 240
Redwood City, California 94065

Նախագծի տեխնիկական կոմիտե

Փիթեր Յանև (նախագծի տեխնիկական
ղեկավար)
Yanev Associates, LLC
35 Glorietta Court
Orinda, California 94563

Գարիկ Չիլինգարյան
«Էջման գրուպ»
Ա.Խաչատրյան փողոց, 21ա շենք, բն. 28
Երևան, 0012, Հայաստանի Հանրապետություն

Զավեն Խոլդայյան
Սկսմակայուն շինարարության կենտրոն
Սկսմիկ պաշտպանության արևմտյան
ծառայություն
Ծիծեռնակաբերդի հանուղի 8/1
Երևան, 0082, Հայաստանի Հանրապետություն

Մարիա Մարքվիդա (աղետածին ռիսկերի
կառավարման խորհրդատու)
Համաշխարհային բանկ
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433

Նորա Միրզոյան (հետազոտող-վերլուծաբան)
Համաշխարհային բանկ
Գր. Լուսավորիչ փողոց, շենք 9
Երևան, 0015, Հայաստանի Հանրապետություն

Վերոնիկա Սեղիլոս (նախագծի ղեկավար)
Applied Technology Council
201 Redwood Shores Parkway, Suite 240
Redwood City, California 94065

Գարրի Մայերս
MKC Global Protection, Inc.
700 N. Brand Boulevard, Suite 700
Glendale, California 91203

Էնդրյու Յանև
Yanev Associates, LLC
35 Glorietta Court
Orinda, California 94563

Նախագծի խորհրդատվական խումբ

Վիկտորիա Արքիտրին (ATC խորհրդի
ներկայացուցիչ)

Gilsanz Murray Steficek, LLP
129 West 27th Street, 5th Floor
New York, NY 10001

Տիգրան Դադայան
Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան
Տեղյան 105
Երևան, 0009, Հայաստանի Հանրապետություն

Արմեն Դեր Կյուրենյան
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
Բաղրամյան պողոտա, շենք 40
Երևան, 0019, Հայաստանի Հանրապետություն

Վիլյամ Թ. Հոլմս (կոնսուլտուն կուռոր-
խորհրդատուն)
Consulting Structural Engineer
2600 La Cuesta Avenue
Oakland, California 94611

Ույան Քերսթինգ
Buehler & Buehler
600 Q Street, Suite 600
Sacramento, California 95811

Աշխատանքային խումբ

Ուաֆայել Ալալուֆ
EQRM International, Inc.
1032 Francisca Court
Pinole, California 94564

Համաշխարհային բանկի անկախ փորձագետ

Էդուարդ Միլանդա
Stanford University
Dept. of Civil and Environ. Engineering
Yang and Yamazaki Energy and Environment
Building, Room 281
Stanford, California 94305

Էդուարդ Խաչյան
Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան
Տեղյան 105
Երևան, 0009, Հայաստանի Հանրապետություն

Ժենուար Մարգարյան
Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան
Տեղյան 105
Երևան, 0009, Հայաստանի Հանրապետություն

Գուրգեն Նամայշան
Սեյմակայուն շինարարության կենտրոն
Սեյմիկ պաշտպանության արևմտյան
ծառայություն
Մոլլովական փողոց, շենք 21, բն. 2
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Լորինգ Ա. Ռիլի, կրտսեր
Degenkolb Engineers
375 Beale Street, Suite 500
San Francisco, California 94105